



MPPT solarny regulator ładowania 40 A Tracer seria AN z automatyczną identyfikacją napięcia systemu 12 V/24 V DC (40 A)

Indeks: **700086** Producent: **EPEVER** Kod producenta: **4210AN**

Cena: **737.54 zł**

Opis

MPPT solarny regulator ładowania 40 A Tracer seria AN z automatyczną identyfikacją napięcia systemu 12 V/24 V DC (40 A)

Producent: EPEVER

- Ulepszona wersja serii 4210AN, ujemna ziemia i kompatybilna z akumulatorem litowym (LiFePO4).
- Kompatybilny z systemem akumulatorów 12 V lub 24 V. Wysoka wydajność śledzenia do 99%
- Wiele trybów kontroli obciążenia: sterowanie ręczne, włączanie/wyłączanie, światło włączanie + timer i tryb testowy.
- Konstrukcja z odlewu ciśnieniowego i naturalne chłodzenie
- Cztery opcje typu baterii: zapieczętowana, żel, zalana i zdefiniuj UŻYTKOWNICA
- **punkt znaku wypunktowania:** Ulepszona wersja serii 4210AN, ujemna ziemia i kompatybilna z akumulatorem litowym (LiFePO4)., Kompatybilny z systemem akumulatorów 12 V lub 24 V. Wysoka wydajność śledzenia do 99%, Wiele trybów kontroli obciążenia: sterowanie ręczne, włączanie/wyłączanie, światło włączanie + timer i tryb testowy., Konstrukcja z odlewu ciśnieniowego i naturalne chłodzenie, Cztery opcje typu baterii: zapieczętowana, żel, zalana i zdefiniuj UŻYTKOWNICA
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Specyfikacja: Tracer 4210AN kontroler ładowania MPPT 12 V / 24 V DC Auto Znamionowy prąd ładowania: 40 A Maksymalna moc wejściowa: 12 V przy 520 W | 24 V przy 1040 W Maksymalne napięcie obwodu PV: 100 V DC (92 V przy 25 °C temperaturze) Wybór typu baterii: ołowiowo-kwasowy żelowy, uszczelniony, zalewany) i litowy Zakres napięcia baterii: 9 V ~ 32 V C Wspólnoujemny kontroler uziemienia Moc ładowania i funkcja ograniczania prądu Programowalny użytkownik do typów baterii, kontroli obciążenia itp. Ciepłe wskazówki: Krok: Podłącz system w kolejności 1. bateria-->2. obciążenia-->3.PV i odłącz system w odwrotnej kolejności 3. 2. 1. Najpierw należy podłączyć baterię. ! Nigdy nie podłączaj tablicy panelowej Solar do kontrolera bez/przed baterią. Nie podłączaj inwertera/wiatru/alternatora ani ładowarki do regulatora ładowania! Jeśli zdalny czujnik temperatury nie jest podłączony do regulatora, domyślne ustawienie temperatury ładowania lub rozładowania baterii wynosi 25 °C bez kompensacji temperatury. Lista paczek: 1 x Tracer 4210AN 1 x solarny regulator ładowania. 1 x instrukcja obsługi
- **marka:** EPEVER
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 615150334358, 615150333719, 615150332798, 721361731616, 0615150332798, 0615150334358, 0615150333719, 0721361731616
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 40A
- **numer części:** 4210AN
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.9 kilograms
- **producent:** EPEVER

- **moc:** 520 watts, 1040 watts
- **zalecane węzły przeglądanania:** 27008019031, 20852619031
- **nazwa przedmiotu:** MPPT solarny regulator ładowania 40 A Tracer seria AN z automatyczną identyfikacją napięcia systemu 12 V/24 V DC (40 A)
- **Napięcie:** 12 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-14T23:07:13.695Z
- **materiał:** Aluminum

Parametry

Napięcie nominalne 12 V / 24 V DC

Maksymalne natężenie ładowania 40 A

Maksymalna moc wejściowa 520 W (12 V) / 1040 W (24 V)

Typ akumulatora żelowy, zapieczętowany, zalewany, litowy (LiFePO4)

Zdjęcia



Solar Car



Solar Home



Solar Backpack



Solar Boat



Solar Street Light



Solar Power Generator