



## Napęd Liniowy SEAFRONT DC 12V 140 kg – Elektryczny Cylinder do Mebel Medycznych

Indeks: **817718** Producent: **SEAFRONT** Kod producenta: **Walfront**

Cena: **189.08 zł**

### Opis

## Linear Actuator, DC 12 V napęd liniowy 140 kg maks. cylinder elektryczny do mebli medycznych do zastosowań domowych (50 mm)

Producent: SEAFRONT

- Linear Actuator, znany również jako napęd liniowy, Hub silnik elektryczny, cylinder elektryczny i elektryczny Putter, o niezawodnej wydajności, czuły i stabilny napęd.
- Napęd liniowy przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch do przodu i do tyłu dźwiga. Może być stosowany w wielu prostych lub złożonych procesach jako wdrożenie mechanicznego użytkownika, aby osiągnąć dalekie kontrole, centralne sterowanie lub automatyczne sterowanie.
- Aktuatory liniowe są sterowane przez nałożenie napięcia 12 VDC. Maksymalne naciśnięcie/ciągnięcie wynosi do 150 kg/140 kg, prędkość biegu jałowego: 6 mm/s.
- Napęd liniowy jest wykonany z wysokiej jakości metalu i jest wyposażony w silnik o wysokiej wydajności i wbudowany wyłącznik jazdy. Istnieje pięć długości: 50 mm / 1,97 cala, 100 mm / 3,94 cala, 150 mm / 5,91 cala, 250 mm / 9,84 cala, 300 mm / 11,81 cala. Możesz wybrać odpowiednią długość dla sceny, którą chcesz użyć.
- Często w przemyśle motoryzacyjnym, medycznym i maszynowym, maszynach rolniczych, systemach weselnych, przemysłowym elektrycznym systemem podnoszenia, łóżeczku medycznym, łóżku chirurgicznym, łóżku ciągnącym, sofie elektrycznej, dźwigni podnoszenia, kabiny elektrycznej.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.56 kilograms
- **producent:** SEAFRONT
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0719527352935, 719527352935
- **zalecane węzły przeglądania:** 20658725031, 27006341031
- **punkt znaku wypunktowania:** Linear Actuator, znany również jako napęd liniowy, Hub silnik elektryczny, cylinder elektryczny i elektryczny Putter, o niezawodnej wydajności, czuły i stabilny napęd., Napęd liniowy przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch do przodu i do tyłu dźwiga. Może być stosowany w wielu prostych lub złożonych procesach jako wdrożenie mechanicznego użytkownika, aby osiągnąć dalekie kontrole, centralne sterowanie lub automatyczne sterowanie., Aktuatory liniowe są sterowane przez nałożenie napięcia 12 VDC. Maksymalne naciśnięcie/ciągnięcie wynosi do 150 kg/140 kg, prędkość biegu jałowego: 6 mm/s., Napęd liniowy jest wykonany z wysokiej jakości metalu i jest wyposażony w silnik o wysokiej wydajności i wbudowany wyłącznik jazdy. Istnieje pięć długości: 50 mm / 1,97 cala, 100 mm / 3,94 cala, 150 mm / 5,91 cala, 250 mm / 9,84 cala, 300 mm / 11,81 cala. Możesz wybrać odpowiednią długość dla sceny, którą chcesz użyć., Często w przemyśle motoryzacyjnym, medycznym i maszynowym, maszynach rolniczych, systemach weselnych, przemysłowym elektrycznym systemem podnoszenia, łóżeczku medycznym, łóżku chirurgicznym, łóżku ciągnącym, sofie elektrycznej, dźwigni podnoszenia, kabiny elektrycznej.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1

- Opis produktu:** Opis: Ten aktuator liniowy jest dostępny jako stosunkowo szybko rozwijający się aktuator. Typowe zastosowania obejmują bramki elektryczne, okna automatyczne i inne zespoły automatyki domowej. Część nastawcza może zapewnić siłę dociskową lub ciągnącą do 150 kg/140 kg. Specyfikacja: Materiał: metal Napięcie: DC 12 V. Maksymalne naciskanie/ciągnięcie: ok. 150 kg / 140 kg. Długość skoku (opcjonalnie): ok. 50 mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm, 9,84 cala, 300 mm / 11,81 cala. Prędkość biegu jałowego: 6 mm/s Stosunek prędkości i pociągu: 5 mm/s (kg) – / 50 s (50 kg) Temperatura otoczenia: -26°C do + 50°C. Standardowy poziom ochrony: IP54 Wbudowany wyłącznik podnośnika: tak Kolor: srebrny Waga: 723 g (50 mm), 846 g (100 mm), 947 g (150 mm), 1136 g (250 mm), 1215 g (300 mm). Ilość: 1 sztuka Zawartość przesyłki: 1 x napęd liniowy. Wskazówka: Ze względu na różne partie szczegóły produktu mogą się nieznacznie różnić. Jeśli zwracasz uwagę na różnicę, należy ją ostrożnie kupić. Prosimy o wyrozumiałość, że ze względu na ręczny pomiar mogą wystąpić różnice w wymiarach rzędu 1-3 cm.
- marka:** SEAFRONT
- dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** other
- nazwa przedmiotu:** Linear Actuator, DC 12 V napęd liniowy 140 kg maks. cylinder elektryczny do mebli medycznych do zastosowań domowych (50 mm)
- data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-12T11:13:38.171Z
- rozmiar:** 50mm
- materiał:** metal
- numer części:** Walfront

Parametry

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Napięcie              | 12 V DC                                               |
| Maksymalne obciążenie | 140 kg                                                |
| Długość skoku         | 50 mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm, 300 mm                 |
| Prędkość              | 6 mm/s                                                |
| Waga                  | 0.56 kg (50 mm), 0.846 kg (100 mm), 0.947 kg (150 mm) |

Zdjęcia



