



OCS.tec Booster PP1 - Pompa Zwiększająca Ciśnienie dla Systemów Osmozy

Indeks: **771261** Producent: **OCS.tec GmbH & Co. KG** Kod producenta: **PP1**

Cena: **559.77 zł**

Opis

OCS.tec Pompa zwiększająca ciśnienie, osmoza, odwrócona osmoza, system odwróconej osmozy, pompa permeatowa PP1

Producent: OCS.tec GmbH & Co. KG

- OCS.tec jest chronioną nazwą marki w Niemczech. Żaden inny sprzedawca z wyjątkiem OCS.tec GmbH & Co. KG ma prawa do używania tej nazwy oraz marki (dotyczy to również sprzedaży na Amazon).
- **kolor:** srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.08 kilograms
- **producent:** OCS.tec GmbH & Co. KG
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260216871498, 4260216872990
- **zalecane węzły przeglądania:** 20855653031
- **punkt znaku wypunktowania:** OCS.tec jest chronioną nazwą marki w Niemczech. Żaden inny sprzedawca z wyjątkiem OCS.tec GmbH & Co. KG ma prawa do używania tej nazwy oraz marki (dotyczy to również sprzedaży na Amazon).
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Nasza pompa podwyższająca ciśnienie TMT-8200 to idealne uzupełnienie naszych instalacji odwróconej osmozy RO-500 (U05) i RO-700 (U07), jeśli ciśnienie wody nie jest wystarczające do eksploatacji instalacji odwróconej osmozy. Ilość i jakość wytworzonej wody znacznie się zwiększa, przy jednoczesnej poprawie stosunku przepuszczalności do ścieków. Maksymalny przepływ wynosi 3300 l/dzień i maksymalne ciśnienie 6,89 bar/100 psi. Nasz PP1 nadaje się również do późniejszego montażu w instalacjach osmotycznych. Jest to pompa Booster, która jest wyposażona w membranę i zaprojektowana do długotrwałej pracy. Pompa dostarcza instalacje stałym ciśnieniem od 5 do 6 bar. Dzięki temu można uzyskać wydajność instalacji odwróconej osmozy oraz stosunek czystej do pozostałej wody. Oszczędność kosztów wody! Wlot i wylot są gwintem wewnętrznym 3/8". Zużycie energii tylko 28,8 W jest bardzo dobre. Odpowiedni transformator 230 V/24 V wchodzi w zakres dostawy. Otrzymują Państwo naszą pompę zwiększającą ciśnienie do instalacji odwróconej osmozy o napięciu roboczym 24 V/1,2 A, łącznie z zasilaczem 230 V, całkowicie gotowa do podłączenia. Wszystkie złącza do podłączenia do RO-500 i RO-700 są zawarte w zestawie. Złącza pasują również do większości innych fabryk RO. Jeśli nie są odpowiednie adaptery za kilka centów dostępne w każdym markecie budowlanym.
- **marka:** OCS.tec
- **nazwa przedmiotu:** OCS.tec Pompa zwiększająca ciśnienie, osmoza, odwrócona osmoza, system odwróconej osmozy, pompa permeatowa PP1
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-08T09:57:00.866Z
- **Liczba przedmiotów:** 1

- numer części: PP1

Parametry

Przepływ maksymalny 3300 l/dzień

Maksymalne ciśnienie 6,89 bar

Pobór mocy 28,8 W

Materiał Wysokiej jakości tworzywa sztuczne

Zasilanie 230 V/24 V

Zdjęcia



* WERKTAGS NACH ZAHLUNGSEINGANG