



OCS.tec Membrana Filtracyjna 50GPD U04 - Odwrócona Osmoza

Indeks: **811271** Producent: **OCS.tec GmbH & Co. KG** Kod producenta: **U04**

Cena: **159.25 zł**

Opis

OCS.tec Uniwersalna membrana 50 odwrócona osmoza filtr osmozy woda U04

Producent: OCS.tec GmbH & Co. KG

- Oferowany artykuł nie jest zabawką w rozumieniu dyrektywy dotyczącej zabawek (załącznik I, 2 c + d) i jest przeznaczony wyłącznie dla osób w wieku co najmniej 14 lat.
- OCS.tec jest chronioną nazwą marki w Niemczech. Żaden inny sprzedawca z wyjątkiem OCS.tec GmbH & Co. KG ma prawa do używania tej nazwy oraz marki (dotyczy to również sprzedaży na Amazon).
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.4 kilograms
- **producent:** OCS.tec GmbH & Co. KG
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260216872396
- **certyfikacja testów zewnętrznych:** ANSI, NSF
- **zalecane węzły przeglądania:** 20855577031, 20659309031
- **punkt znaku wypunktowania:** Oferowany artykuł nie jest zabawką w rozumieniu dyrektywy dotyczącej zabawek (załącznik I, 2 c + d) i jest przeznaczony wyłącznie dla osób w wieku co najmniej 14 lat., OCS.tec jest chronioną nazwą marki w Niemczech. Żaden inny sprzedawca z wyjątkiem OCS.tec GmbH & Co. KG ma prawa do używania tej nazwy oraz marki (dotyczy to również sprzedaży na Amazon).
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** U04
- **Opis produktu:** Nasza uniwersalna membrana zastępcza/upgrade pasuje do prawie wszystkich urządzeń dostępnych na rynku. W membranie zastosowano wyłącznie wysokiej jakości filtr poliamid/polysulfon TFC (0,0001 mikronów). Membrana ta stanowi obecnie najbardziej efektywną i najnowocześniejszą wielowarstwową, półprzepuszczalną membranę cienkowarstwową, która filtruje bakterie z ponad 99%. Oferujemy poziomy wydajności 50GPD (200 l/dzień), 100GPD (400 l/dzień), 120GPD (500 l/dzień). Ciśnienie robocze 3-6 bar przy 25°C. Nasze filtry można również wykorzystać do "ulepszenia wydajności" istniejącego systemu. Tabela (zob. zdjęcia) podaje wymaganą ilość przepływu/godzinę, którą należy ustawić (zawór spustowy). Do kontroli wytwarzanego permeatu, funkcjonalności urządzenia i optymalnej wymiany wody zalecamy mierniki EC i pH z naszego asortymentu. Otrzymasz również instrukcję dotyczącą optymalnego czasu wymiany wody w zależności od przewodności / wartości przewodniczej. Dlaczego osmoza? Za pomocą metody odwróconej osmozy można usunąć substancje, które przeszkadzają w akwarium. Są to sole, twardości, pozostałości pestycydów lub składniki odżywcze dla roślin. Odwrócona osmoza jest niezwykle drobną filtracją przez membranę, w której woda jest prawie "wyciskana" przez ciśnienie wody w przewodzie z roztworu soli. Membrana oddzielająca ma przy tym tak małe otwory, że tylko cząstki wody, ale nie molekuły soli ze względu na swój molekularny rozmiar. Na końcu odwróconej osmozy pozostaje zatem mocno skoncentrowany roztwór soli, a z drugiej uzyskuje się czystą wodę. Nadaje się zarówno do akwariów morskich, jak i słodkowodnych.
- **marka:** OCS.tec
- **nazwa przedmiotu:** OCS.tec Uniwersalna membrana 50 odwrócona osmoza filtr osmozy woda U04

- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-01T19:37:49.079Z
- **materiał:** Polipropylen
- **numer części:** U04

Parametry

Waga	0.4 kg
Materiał	Poliamid/Polysulfon
Zalecane ciśnienie robocze	3-6 bar
Wydajność	50GPD (200 l/dzień)
Certyfikacja	ANSI, NSF

Zdjęcia



* WERKTAGS NACH ZAHLUNGSEINGANG