



Odporny na mróz bęben kablowy EMOS 25m

Indeks: 701302 Producent: EMOS Kod producenta: P08625W

Cena: **322.48 zł**

Opis

EMOS Odporny na mróz bęben kablowy z izolacją silikonową, kabel 25 m 1,5 mm² z 4 gniazdami Schuko, wodoszczelność IP44, odporny na mróz, do użytku na zewnątrz, w przemyśle, na placu budowy

Producent: EMOS

- Wytrzymały bęben kablowy z kablem o długości 25 m w kolorze niebieskim z izolacją cieplną z silikonu. Przekrój 1,5 mm². Łącznie 4 gniazda Schuko z klapkami ochronnymi. Maksymalne obciążenie 16 A/3 680 W przy pełnym rozwinięciu
- Stopień ochrony IP44: wytrzymały bęben kablowy idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz, w ogrodzie, warsztacie, garażu, wilgotnych pomieszczeniach lub na placu budowy
- Izolacja wykonana z wysokiej jakości silikonu: kabel o długości 25 m na tym wytrzymałym wałku kablowym jest wyjątkowo wytrzymały i bardzo elastyczny nawet w bardzo niskich temperaturach (do -35°C) lub bardzo wysokich (do +60°C)
- Typ kabla AT-N05V3V3-F. Odporna na działanie oleju i promieniowania UV. Odporny na mróz kabel do średniego obciążenia w normalnych, zimnych i wilgotnych warunkach
- Prowadnica przewodu dla łatwiejszego rozwijania i nawijania kabla. Zabezpieczenie przed przegrzaniem dzięki wyłącznikowi termicznemu
- Maksymalne obciążenie zwiniętego kabla: 230 V / 4,8 A maks. / 1100 W. Maks. Obciążenie rozwijanego kabla: 230 V / 16 A maks. / 3680 W
- Ten produkt jest wykonany w standardzie Schuko. Nadaje się do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji lub we Włoszech. Produkt nie jest kompatybilny z Francją, Polską, Czechami, Wielką Brytanią lub Belgią

- **zawarte komponenty:** 1 x bęben kablowy EMOS P08625W
- **Nazwa modelu:** EMOS Bęben kablowy P08625W
- **punkt znaku wypunktowania:** Wytrzymały bęben kablowy z kablem o długości 25 m w kolorze niebieskim z izolacją cieplną z silikonu. Przekrój 1,5 mm². Łącznie 4 gniazda Schuko z klapkami ochronnymi. Maksymalne obciążenie 16 A/3 680 W przy pełnym rozwinięciu, Stopień ochrony IP44: wytrzymały bęben kablowy idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz, w ogrodzie, warsztacie, garażu, wilgotnych pomieszczeniach lub na placu budowy, Izolacja wykonana z wysokiej jakości silikonu: kabel o długości 25 m na tym wytrzymałym wałku kablowym jest wyjątkowo wytrzymały i bardzo elastyczny nawet w bardzo niskich temperaturach (do -35°C) lub bardzo wysokich (do +60°C), Typ kabla AT-N05V3V3-F. Odporna na działanie oleju i promieniowania UV. Odporny na mróz kabel do średniego obciążenia w normalnych, zimnych i wilgotnych warunkach, Prowadnica przewodu dla łatwiejszego rozwijania i nawijania kabla. Zabezpieczenie przed przegrzaniem dzięki wyłącznikowi termicznemu, Maksymalne obciążenie zwiniętego kabla: 230 V / 4,8 A maks. / 1100 W. Maks. Obciążenie rozwijanego kabla: 230 V / 16 A maks. / 3680 W, Ten produkt jest wykonany w standardzie Schuko. Nadaje się do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji lub we Włoszech. Produkt nie jest kompatybilny z Francją, Polską, Czechami, Wielką Brytanią lub Belgią

Belgią

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** EMOS
- **ocena temperatury:** -35 °C bis +60 °C
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 25 m
- **numer części:** P08625W
- **nazwa typu elementu:** EMOS Odporny na mróz bęben kablowy z silikonową izolacją, kabel 25 m 1,5 mm² z 4 gniazdami Schuko, IP44 wodoszczelny i odporny na mróz, do użytku na zewnątrz, w przemyśle, na placu budowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 4115 grams
- **producent:** EMOS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8592920123577
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784344031
- **numer modelu:** P08625W
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** waste
- **nazwa przedmiotu:** EMOS Odporny na mróz bęben kablowy z izolacją silikonową, kabel 25 m 1,5 mm² z 4 gniazdami Schuko, wodoszczelność IP44, odporny na mróz, do użytku na zewnątrz, w przemyśle, na placu budowy
- **rodzaj źródła zasilania:** elektryczny
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-10-25T00:00:01Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Długość kabla	25 m
Przekrój kabla	1,5 mm²
Ilość gniazd	4
Max. obciążenie rozwijanego kabla	16 A / 3680 W
Max. obciążenie zwiniętego kabla	4,8 A / 1100 W
Zakres temperatur	-35 °C do +60 °C
Rodzaj zasilania	elektryczny
Waga	4115 g
Standard wtyczek	Schuko

Zdjęcia

