



Okuyonic Zestaw wciągarki elektrycznej, silniejsza wytrzymałość na rozciąganie, elektryczna wciągarka 24 V, hak ze stali stopowej, niski opór, miedziany zacisk rdzeniowy nie rdzewieje do ATV

Indeks: 688985 Producent: Okuyonic Kod producenta: Okuyonic9w56upb1oa34522

Cena: 428.39 zł

Opis

Okuyonic Zestaw wciągarki elektrycznej, silniejsza wytrzymałość na rozciąganie, elektryczna wciągarka 24 V, hak ze stali stopowej, niski opór, miedziany zacisk rdzeniowy nie rdzewieje do ATV

Producent: Okuyonic

- **DOSKONAŁY TERMINAL Rdzeń MIEdzianych:** Wciągarka przyjmuje zacisk z rdzeniem miedzianym, który nie ulega korozji w porównaniu z żelaznym zaciskiem, ma dobrą przewodność, niską odporność i wytwarzanie ciepła
- **Mocna i wytrzymała lina druciana:** Elektryczna wciągarka przyjmuje linę z linki linowej z nawinięciem, wystarczająco mocną, bardziej odporną na zużycie
- **WYCIĄGNIJ I WYSYŁKA:** Otwórz skorupę separacji i zjednoczenia i ręcznie zwolnij linę, każdy model ma separację i ponowne połączenie po prawej stronie maszyny
- **HACZYK ZE STALI STOPU:** Po obróbce hartowanej w wysokiej temperaturze wytrzymałość na rozciąganie jest większa, obróbka powierzchni nie rdzewieje łatwo, a konstrukcja klamry zapobiega rozłączaniu się haka
- **ŁATWY W STEROWANIU I INSTALACJI:** Zestaw wciągarki elektrycznej wyposażony w pilot zdalnego sterowania oraz śruby, nakrętki, podkładki dla łatwej instalacji

- **kolor:** Domyślnie
- **waga opakowania przedmiotu:** 6352.5 grams
- **producent:** Okuyonic
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 7907912063495
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008727031
- **punkt znaku wypunktowania:** DOSKONAŁY TERMINAL Rdzeń MIEdzianych: Wciągarka przyjmuje zacisk z rdzeniem miedzianym, który nie ulega korozji w porównaniu z żelaznym zaciskiem, ma dobrą przewodność, niską odporność i wytwarzanie ciepła, Mocna i wytrzymała lina druciana: Elektryczna wciągarka przyjmuje linę z linki linowej z nawinięciem, wystarczająco mocną, bardziej odporną na zużycie, WYCIĄGNIJ I WYSYŁKA: Otwórz skorupę separacji i zjednoczenia i ręcznie zwolnij linę, każdy model ma separację i ponowne połączenie po prawej stronie maszyny, HACZYK ZE STALI STOPU: Po obróbce hartowanej w wysokiej temperaturze wytrzymałość na rozciąganie jest większa, obróbka powierzchni nie rdzewieje łatwo, a konstrukcja klamry zapobiega rozłączaniu się haka, ŁATWY W STEROWANIU I INSTALACJI: Zestaw wciągarki elektrycznej wyposażony w pilot zdalnego sterowania oraz śruby, nakrętki, podkładki dla łatwej instalacji

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Funkcja: 1. Doskonały zacisk z rdzeniem miedzianym: Wciągarka przyjmuje zacisk z rdzeniem miedzianym, który nie jest łatwy do korozji w porównaniu z żelaznym terminalem, ma dobrą przewodność, niską odporność i wytwarzanie ciepła 2. Mocna i wytrzymała linka drucziana: Elektryczna wciągarka przyjmuje wielożyłową linę z litego drutu, wystarczająco mocną, bardziej odporną na zużycie 3. SEPARACJA I POLECZENIE WINCH: Otwórz powłokę oddzieloną i ponownie połączoną i ręcznie zwolnij linę, każdy model ma oddzielenie i ponowne połączenie po prawej stronie maszyny 4. HACZ ZE STALI STALI STALOWEJ: Po obróbce hartowanej w wysokiej temperaturze wytrzymałość na rozciąganie jest większa, obróbka powierzchni nie rdzewieje łatwo, a konstrukcja klamry zapobiega rozłączaniu się haka 5. ŁATWY W KONTROLU I INSTALACJI: Zestaw wciągarki elektrycznej wyposażony w pilot zdalnego sterowania, śruby, nakrętki, podkładki dla łatwej instalacji Specyfikacja: Typ artykułu: zestaw wciągarki elektrycznej Materiał: stal stopowa, stal nierdzewna, miedź Znamionowy ciąg: 1361 kg Silnik: 1,1 kW/1,4 KM Przełożenie: 150 do 1 Tryb transmisji: przekładnia planetarna Lina drucziana: Średnica: ok. 4,8 mm, długość: ok. 6 m Wymiary rolki (średnica x długość): ok. 31,5 x 72 mm Urządzenie hamujące: hamulec automatyczny Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 299 x 100 x 105 mm Siła ciągnąca, prędkość, prąd Siła ciągnąca lbs(kg) Prędkość ft/min (m/min) Prąd (A) 0 10,8 (3,3) 14 1000(454) 8,2(2,5) 60 2000(907) 3,6(1,1) 100 3000 (136 (136 (136 (136 (0) 2,6 (0) 2,6 (0 (0) .8) 13 0 Warstwowa siła ciągnąca i nośność liny warstwy Znamionowe siły ciągnące (kgs) Długość liny druczanej na stopie bębna (m) 1 3000(1361) 4,6(14) 2 2320(1052) 11,5 (3,5) 3 1890(858) 17,1 (5,2) 4 46) 20 4.6
- **marka:** Okuyonic
- **nazwa przedmiotu:** Okuyonic Zestaw wciągarki elektrycznej, silniejsza wytrzymałość na rozciąganie, elektryczna wciągarka 24 V, hak ze stali stopowej, niski opór, miedziany zacisk rdzeniowy nie rdzewieje do ATV
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-11-07T00:47:38.257Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** Okuyonic9w56upb10a34522

Parametry

Znamionowy ciąg	1361 kg
Silnik	1,1 kW
Przełożenie	150:1
Średnica liny	4,8 mm
Długość liny	6 m
Wymiary	299 x 100 x 105 mm

Zdjęcia



Copper core terminal, not easy to corrode compared with iron terminal
Good conductivity, low resistance and heat generation
Multi strand wound solid wire rope
Strong enough, more wear resistant

