



Oumefar Y-8 Pompa Olejowa Ręczna z Podwójnym Portem 500CC

Indeks: **740692** Producent: **Oumefar** Kod producenta: **Oumefary62gzviux3**

Cena: **153.18 zł**

Opis

Y-8 pompa olejowa podwójny port wylotu pompka ręczna smarowanie ręczne z nylonową podstawą 500 CC

Producent: Oumefar

- **【Szczelność】** Nasze pompki ręczne mają wysokiej jakości uszczelki, które są stabilne podczas pracy i nie przeciekają łatwo
 - **【Wysokiej jakości materiał】** Pompa ręczna wykonana jest z wysokiej jakości materiałów metalowych, odporna na zużycie i korozję
 - **【Zasada działania】** Nasza pompa smarowa ma uchwyt typu ciągnięcia, który po pociągnięciu wciśnie tłok i usunie olej z cylindra, poluzuj go, tłoka pochłania olej pod wpływem siły sprężynowej
 - **【Szerokie zastosowanie】** To urządzenie smarowe jest szeroko stosowane w wylączarkach, tokarkach, frezarkach i innych urządzeniach mechanicznych, które wymagają regularnego smarowania
 - **【Uwaga】** Pompę można łączyć z rozdzielaczem gazu w celu utworzenia systemu smarowania. Zaleca się stosowanie lepkości oleju N20-N1000
-
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.95 kilograms
 - **producent:** Oumefar
 - **waga przedmiotu:** 0.93 kilograms
 - **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8994244680628
 - **zalecane węzły przeglądania:** 27175905031
 - **punkt znaku wypunktowania:** **【Szczelność】** Nasze pompki ręczne mają wysokiej jakości uszczelki, które są stabilne podczas pracy i nie przeciekają łatwo, **【Wysokiej jakości materiał】** Pompa ręczna wykonana jest z wysokiej jakości materiałów metalowych, odporna na zużycie i korozję, **【Zasada działania】** Nasza pompa smarowa ma uchwyt typu ciągnięcia, który po pociągnięciu wciśnie tłok i usunie olej z cylindra, poluzuj go, tłoka pochłania olej pod wpływem siły sprężynowej, **【Szerokie zastosowanie】** To urządzenie smarowe jest szeroko stosowane w wylączarkach, tokarkach, frezarkach i innych urządzeniach mechanicznych, które wymagają regularnego smarowania, **【Uwaga】** Pompę można łączyć z rozdzielaczem gazu w celu utworzenia systemu smarowania. Zaleca się stosowanie lepkości oleju N20-N1000
 - **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **Opis produktu:** Cechy: Wykonany z wysokiej jakości metalu, odporny na zużycie, odporny na korozję. Szeroko stosowany w maszynach do wykrawania, tokarkach, frezarkach itp. Pociągnij uchwyt ręką, tłoka zostanie wciśnięty, a olej w cylindrze jest wykluczony. Uwolnij go, tłoka wchłonie olej pod siłą sprężynową. Pompę można łączyć z rozdzielaczem gazu w celu utworzenia systemu smarowania. Zaleca się stosowanie lepkości oleju N20-N1000. Produkty mają wysokiej jakości uszczelki, nie są łatwe do wycieku. Specyfikacja: Nazwa: Ręczna pompka ręczna Materiał pompy: Metal Pozycja wału pompy: boczna pionowa Metoda ssania wirnika: pojedyncze ssanie Tryb jazdy: ręczny Medium: olej Przepływ: 8 m3/h Wydajność rozładowania: 8 ml/min Maksymalne ciśnienie rozładowania: 15 kgf/cm². Pojemność: 500CC Port wylotu: dwa porty (lewy i prawy) Waga: 949 g Pakiet zawiera: 1 x ręczna pompa do

smarowania.

- **marka:** Oumefar
- **kod unspsc:** 32000000
- **nazwa przedmiotu:** Y-8 pompa olejowa podwójny port wylotu pompka ręczna smarowanie ręczne z nylonową podstawą 500 CC
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-02-14T13:46:55.439Z
- **materiał:** materiał
- **numer części:** Oumefary62gzviux3

Parametry

Waga produktu	0.93 kg
Waga opakowania	0.95 kg
Pojemność	500 CC
Maksymalne ciśnienie rozładunku	15 kgf/cm ²
Materiał	Metal

Zdjęcia

