



OVERTURE BLACK PETG Filament 1,75 mm, 2 kg - Wyjątkowy materiał do druku 3D

Indeks: **843648** Producent: **OVERTURE** Kod producenta: **OVEASY175**

Cena: **199.48 zł**

Opis

OVERTURE PETG czarny filament 1,75 mm, 2 kg szpuli (4,4 lbs), Neatly Wound trwały filament PETG do drukarki 3D (czarny x 2)

Producent: OVERTURE

Filament PETG OVERTURE to doskonały wybór do Twojej drukarki 3D. Zaprojektowany z dbałością o detale, ten trwały filament zapewnia stabilne i płynne drukowanie. Posiada imponujące właściwości mechaniczne, w tym wysoką wytrzymałość i odporność na zginanie. Dzięki pełnemu uzwojeniu i suszeniu przez 24 godziny, produkt jest wolny od zatykania i pęcherzyków. Precyzyjna średnica filamentu i szeroka kompatybilność sprawiają, że jest to ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie dla Twoich projektów.

Filament PETG OVERTURE czarny 1,75 mm, 2 kg to idealny wybór dla wszelkich zastosowań 3D. Został stworzony z myślą o precyzji i łatwości użycia, zapewniając optymalne warunki drukowania. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji i długiej tradycji marki OVERTURE, możesz cieszyć się wysoką jakością filamentu i pewnością jego działania. Bez względu na aplikację, ten produkt spełni Twoje oczekiwania.

Wybierz filament PETG OVERTURE czarny 1,75 mm, 2 kg dla niezawodnego i wydajnego drukowania 3D. Dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym i łatwej obsłudze, ten filament sprawi, że Twoje projekty staną się jeszcze bardziej udane. Overture to marka, która od lat cieszy się uznaniem w branży filamentów 3D, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wybierasz produkt najwyższej jakości.

- **【Właściwości mechaniczne】** Wytrzymałość na rozciąganie (XY): $31,9 \pm 1,1$ (MPa), Wydłużenie przy zerwaniu (XY): $6,8 \pm 0,9$ (%), Moduł zginania: 1174 ± 64 (MPa), Wytrzymałość na zginanie: $53,7 \pm 2,4$ (MPa), odporność na uderzenia Charpy: $5,1 \pm 0,3$ (kJ/m²).
- **【Bez zatykania i bez pęcherzyków】** Zaprojektowany i wyprodukowany z patentem bez zatykania, aby zapewnić płynne i stabilne drukowanie. Pełne suszenie przez 24 godziny przed pakowaniem próżniowym z folii aluminiowej, co może skutecznie chronić włókno PETG przed wilgocią. Ponieważ materiał PETG jest wrażliwy na wilgoć, pamiętaj, aby po użyciu przechowywać go w zamkniętej torbie aluminiowej w odpowiednim czasie, aby zachować doskonały efekt drukowania.
- **【Mniej plątający i łatwy w użyciu】** Pełne uzwojenie mechaniczne i ścisłe badanie ręczne, które zapewniają uporządkowane i łatwe do podawania włókna PETG; Większa konstrukcja wewnętrznej średnicy cewki sprawia, że karmienie jest płynniejsze.
- **【Precyzja i tekstura wymiarowa】** Zaawansowany system pomiaru średnicy CCD i system samoadaptacyjnego sterowania w produkcji gwarantują te włókna PLA o średnicy 1,75 mm, dokładność wymiarowa $\pm 0,03$ mm (99%); Cewka netto 1 kg (2,2 funta).

- **【Ekonomiczna i szeroka kompatybilność】** Dzięki ponad 8-letniemu doświadczeniu w badaniach i rozwoju włókien 3D, tysiącom ton włókien produkowanych każdego miesiąca, Overture jest w stanie produkować wszelkiego rodzaju włókna na dużą skalę o najwyższej jakości, co przyczynia się do kosztów włókna Overture -skuteczne i niezawodne dla najpopularniejszych drukarek 3D.
- **kolor:** Czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.4 kilograms
- **producent:** OVERTURE
- **czas dostępności części zamiennych w UE:** 2 years
- **waga przedmiotu:** 2 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0840302808412, 840302808412
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007363031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Właściwości mechaniczne】** Wytrzymałość na rozciąganie (XY): $31,9 \pm 1,1$ (MPa), Wydłużenie przy zerwaniu (XY): $6,8 \pm 0,9$ (%), Moduł zginania: 1174 ± 64 (MPa), Wytrzymałość na zginanie: $53,7 \pm 2,4$ (MPa), odporność na uderzenia Charpy: $5,1 \pm 0,3$ (kJ/m²)., **【Bez zatykania i bez pęcherzyków】** Zaprojektowany i wyprodukowany z patentem bez zatykania, aby zapewnić płynne i stabilne drukowanie. Pełne suszenie przez 24 godziny przed pakowaniem próżniowym z folii aluminiowej, co może skutecznie chronić włókno PETG przed wilgocią. Ponieważ materiał PETG jest wrażliwy na wilgoć, pamiętaj, aby po użyciu przechowywać go w zamkniętej torbie aluminiowej w odpowiednim czasie, aby zachować doskonały efekt drukowania., **【Mniej płątany i łatwy w użyciu】** Pełne uzwojenie mechaniczne i ścisłe badanie ręczne, które zapewniają uporządkowane i łatwe do podawania włókna PETG; Większa konstrukcja wewnętrznej średnicy cewki sprawia, że karmienie jest płynniejsze., **【Precyzja i tekstura wymiarowa】** Zaawansowany system pomiaru średnicy CCD i system samoadaptacyjnego sterowania w produkcji gwarantują te włókna PLA o średnicy 1,75 mm, dokładność wymiarowa $\pm 0,03$ mm (99%); Cewka netto 1 kg (2,2 funta)., **【Ekonomiczna i szeroka kompatybilność】** Dzięki ponad 8-letniemu doświadczeniu w badaniach i rozwoju włókien 3D, tysiącom ton włókien produkowanych każdego miesiąca, Overture jest w stanie produkować wszelkiego rodzaju włókna na dużą skalę o najwyższej jakości, co przyczynia się do kosztów włókna Overture -skuteczne i niezawodne dla najpopularniejszych drukarek 3D.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** OVEASY175
- **Opis produktu:** Często zadawane pytania: Dlaczego filamenty nie przyklejają się do łóżka konstrukcyjnego? 1. Przed drukowaniem sprawdź ustawienie temperatury, filamenty PETG mają wyższą temperaturę wytłaczania niż PLA; Krok 2. Sprawdź, czy powierzchnia płyty była używana przez długi czas, zalecamy zastąpienie jej nowym, aby zapewnić silną przyczepność pierwszej warstwy. Krok 3. Jeśli pierwsza warstwa ma słabą przyczepność, zaleca się ponowne wyrównanie nośnika, aby zmniejszyć odległość między dyszą a płytą powierzchniową; 4. Jeśli efekt nie jest dobry, zalecamy wydrukowanie wersji roboczej przed drukowaniem. Dane techniczne: Maksymalna temperatura napoju Temperatura pracy: Zalecane wytłaczanie/dysza: 230°C - 250°C (446°F~482°F) Temperatura podgrzewanego łóżka: 80°C - 90°C (176°F~194°F). Średnica filamentu i dokładność: 1,75 mm $\pm 0,05$ Waga netto filamentu: 1 kg (2,2 funta) Zalecane warunki drukowania: Wentylator chłodzący: włączony Prędkość drukowania: 30 ~ 50 (mm/s) Odległość oddzielania tratwy: 0,14 (mm) Odległość cofania: 1 ~ 3 mm (Uwaga: Na podstawie dyszy 0,4 mm i upraszcza 3D V 4,0; warunki drukowania mogą się różnić w zależności od średnicy dyszy). Zawartość opakowania: 1 x rolka filamentu PETG
- **marka:** OVERTURE
- **nazwa przedmiotu:** OVERTURE PETG czarny filament 1,75 mm, 2 kg szpuli (4,4 lbs), Neatly Wound trwały filament PETG do drukarki 3D (czarny x 2)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-12-11T23:00:00.000Z
- **numer części:** OVEASY175

Parametry

Kolor

Czarny

Waga itemu	2 kg
Producent	OVERTURE
Średnica filamentu	1,75 mm
Model	OVEASY175
Czas dostępności części zamiennych	2 lata