



PARKSIDE® Plazma Cutter PPS 40 B3 - Kreacja Doskonałości Cięcia

Indeks: **845155** Producent: **PARKSIDE®** Kod producenta: **PARKSIDE® PPS 40 B3**

Cena: 655.16 zł

Opis

PARKSIDE® przecinarka plazmowa »PPS 40 B3«, 4-4,5 bar, prąd cięcia: 15-40 A, grubość materiału: do 12 mm

Producent: PARKSIDE®

- Wytrzymałe i wydajne urządzenie kompaktowe, elektronicznie regulowany, cichy i równomierny strumień plazmowy, do precyzyjnych i czystych cięć o grubości materiału do 12 mm, nadaje się do cięcia blachy stalowej, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i żelaza, bezstopniowa regulacja prądu cięcia (od 15 do 40 A), wysokiej jakości palnik tnący z uchwytem z tworzywa sztucznego, bezdotkowe cięcie dzięki zapłonowi pilotowemu – zmniejsza zużycie palników. dysza, bez łączenia Konieczny jest podłączenie do złącza, kabel tnący o długości 2,5 m z wymiennymi końcówkami palnika
- Przewód uziemiający (2 m) z mocnym zaciskiem, wąż sprężonego powietrza o długości 2 m z systemem szybkiego podłączenia ("QuickConnect"), kompatybilny ze standardowymi sprężarkami (np. PARKSIDE PKO 500 A1), tylne przyłącze sprężonego powietrza z manometrem i reduktorem ciśnienia, zabezpieczenie przed przeciążeniem przez termowentylatory z lampką kontrolną, obudowa z lakierowanej blachy stalowej z ergonomicznym uchwytem do noszenia
- Dołączone akcesoria: 3 osłony palnika (1 wstępnie zmontowane), 3 elektrody (1 wstępnie zmontowana), wąż sprężonego powietrza z systemem szybkiego podłączenia ("Quick-Connect"), wspornik dystansowy (wstępnie zmontowany), 1 przewód uziemiający
- Dane techniczne: Prąd cięcia: 15–40 A, wydajność cięcia: miedź 1-4 mm / stal nierdzewna 1-8 mm / aluminium 1-8 mm / żelazo 1-10 mm / blacha stalowa 1-12 mm, ciśnienie robocze: 4–4,5 bar, napięcie znamionowe: 230 V/50 Hz, długość kabla sieciowego: ok. 2 m
- Materiał: stal
- Wymiary: ok. 341 x 116 x 237 mm
- Waga: ok. 4,4 kg
- Wskazówki: tylko w połączeniu z kompresorem (np. parkside). Kompresor nie wchodzi w zakres dostawy. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Ta spawarka klasy A nie jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, w których zasilanie odbywa się za pośrednictwem publicznego systemu zasilania niskiego napięcia. Zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej w tych obszarach może być trudne zarówno ze względu na zakłócenia przewodzące, jak i promieniowane.
- Nr rejestracyjny WEEE: 26024041
- **nazwa typu elementu:** PARKSIDE® przecinarka plazmowa PPS 40 B3
- **kolor:** Zielony
- **zawarte komponenty:** Dołączone akcesoria: 3 osłony palnika (1 wstępnie zmontowane), 3 elektrody (1 wstępnie zmontowana), wąż sprężonego powietrza z systemem szybkiego podłączenia ("Quick-Connect"), wspornik dystansowy (wstępnie zmontowany), 1 przewód uziemiający
- **waga opakowania przedmiotu:** 6 kilograms

- **producent:** PARKSIDE®
- **waga przedmiotu:** 4.4 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4262377831168
- **Nazwa modelu:** PARKSIDE® przecinarka plazmowa PPS 40 B3
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784816031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wytrzymałe i wydajne urządzenie kompaktowe, elektronicznie regulowany, cichy i równomierny strumień plazmowy, do precyzyjnych i czystych cięć o grubości materiału do 12 mm, nadaje się do cięcia blachy stalowej, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i żelaza, bezstopniowa regulacja prądu cięcia (od 15 do 40 A), wysokiej jakości palnik tnący z uchwytem z tworzywa sztucznego, bezdotykowe cięcie dzięki zapłonowi pilotowemu – zmniejsza zużycie palników. dysza, bez łączenia Konieczny jest podłączenie do złącza, kabel tnący o długości 2,5 m z wymiennymi końcówkami palnika, Przewód uziemiający (2 m) z mocnym zaciskiem, wąż sprężonego powietrza o długości 2 m z systemem szybkiego podłączenia ("QuickConnect"), kompatybilny ze standardowymi sprężarkami (np. PARKSIDE PKO 500 A1), tylne przyłącze sprężonego powietrza z manometrem i reduktorem ciśnienia, zabezpieczenie przed przeciążeniem przez termowentylatory z lampką kontrolną, obudowa z lakierowanej blachy stalowej z ergonomicznym uchwytem do noszenia, Dołączone akcesoria: 3 osłony palnika (1 wstępnie zmontowane), 3 elektrody (1 wstępnie zmontowana), wąż sprężonego powietrza z systemem szybkiego podłączenia ("Quick-Connect"), wspornik dystansowy (wstępnie zmontowany), 1 przewód uziemiający, Dane techniczne: Prąd cięcia: 15–40 A, wydajność cięcia: miedź 1-4 mm / stal nierdzewna 1-8 mm / aluminium 1-8 mm / żelazo 1-10 mm / blacha stalowa 1-12 mm, ciśnienie robocze: 4–4,5 bar, napięcie znamionowe: 230 V/50 Hz, długość kabla sieciowego: ok. 2 m, Materiał: stal, Wymiary: ok. 341 x 116 x 237 mm, Waga: ok. 4,4 kg, Wskazówki: tylko w połączeniu z kompresorem (np. parkside). Kompresor nie wchodzi w zakres dostawy. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Ta spawarka klasy A nie jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, w których zasilanie odbywa się za pośrednictwem publicznego systemu zasilania niskiego napięcia. Zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej w tych obszarach może być trudne zarówno ze względu na zakłócenia przewodzące, jak i promieniowane., Nr rejestracyjny WEEE: 26024041
- **numer modelu:** PARKSIDE® PPS 40 B3
- **Opis produktu:** Prąd cięcia: 15 – 40 A, grubość materiału: do 12 mm, więcej informacji ✓ Nie ma potrzeby szlifowania interfejsu ✓ Z 3 wymiennymi końcówkami palników ✓ Do precyzyjnych i czystych cięć
- **marka:** FITNMORE
- **nazwa przedmiotu:** PARKSIDE® przecinarka plazmowa »PPS 40 B3«, 4-4,5 bar, prąd cięcia: 15-40 A, grubość materiału: do 12 mm
- **rodzaj źródła zasilania:** elektryczny
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-05-11T23:14:38.895Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **materiał:** stal
- **numer części:** PARKSIDE® PPS 40 B3

Parametry

Prąd cięcia	15-40 A
Grubość materiału	do 12 mm
Ciśnienie robocze	4-4,5 bar
Napięcie znamionowe	230 V/50 Hz
Waga	4,4 kg

Zdjęcia

