



Pasamer Prosta Ramka Optyczna – Model ShanryaW8Jbly

Indeks: **739613** Producent: **Pasamer** Kod producenta: **ShanryaW8Jbly**

Cena: **163.31 zł**

Opis

Optyczna ramka próbna, optometryczna ramka chroniąca oczy dla optyki oczu

Producent: Pasamer

- [Wielokrotne zastosowanie] Ramka optometryczna jest szeroko rozpowszechniona i nadaje się do kontroli wizualnej w sklepach optycznych, szpitalach, okulistykach, szkołach, fabrykach i kopalniach itd.
- [Lekka] Waga ramy optometrycznej jest bardzo niska, waga netto produktu wynosi około 75 g i nie jest ciężka podczas noszenia.
- Zakres regulacji PD - zakres regulacji PD 48 ~ 80 mm dla obu oczu ramki próbnej; zakres regulacji lewego i prawego PD24 ~ 40 mm; minimalna wartość podziałki: 1 mm.
- [Wiele przycisków regulacji] Optometryczna ramka optyczna zawiera kilka przycisków, które można ustawić w odległości źrenicy, nosków, skroń itd.
- Obrót o 360° - soczewka optycznej ramy próbnej obraca się o 360° wokół osi optycznych w ramce, z wysokiej jakości, profesjonalnym wzornictwem i elastycznym zastosowaniem.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.129 kilograms
- **producent:** Pasamer
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 7658534920948
- **Nazwa modelu:** shanryaw8jbly
- **zalecane węzły przeglądania:** 3151658031

- **punkt znaku wypunktowania:** [Wielokrotne zastosowanie] Ramka optometryczna jest szeroko rozpowszechniona i nadaje się do kontroli wizualnej w sklepach optycznych, szpitalach, okulistykach, szkołach, fabrykach i kopalniach itd., [Lekka] Waga ramy optometrycznej jest bardzo niska, waga netto produktu wynosi około 75 g i nie jest ciężka podczas noszenia., Zakres regulacji PD - zakres regulacji PD 48 ~ 80 mm dla obu oczu ramki próbnej; zakres regulacji lewego i prawego PD24 ~ 40 mm; minimalna wartość podziałki: 1 mm., [Wiele przycisków regulacji] Optometryczna ramka optyczna zawiera kilka przycisków, które można ustawić w odległości źrenicy, nosków, skroń itd., Obrót o 360° - soczewka optycznej ramy próbnej obraca się o 360° wokół osi optycznych w ramce, z wysokiej jakości, profesjonalnym wzornictwem i elastycznym zastosowaniem.
- **numer modelu:** ShanryaW8Jbly
- **Opis produktu:** Cechy: 1. [Wiele przycisków regulacji] Ramka optyczna zawiera kilka przycisków, które można ustawić do odstępu między oczami, nosków, skroń itd. 2. Zakres regulacji PD - zakres regulacji PD 48~80 mm dla obu oczu ramki testowej; zakres regulacji lewego i prawego PD24~40 mm; minimalna wartość podziałki: 1 mm. 3. Obrót o 360° - soczewka optycznej ramy próbnej obraca się o 360° wokół osi optycznych w ramce, z wysokiej jakości, profesjonalnym wzornictwem i elastycznym zastosowaniem. 4. [Lekka] Waga ramy optometrycznej jest bardzo niska, waga netto produktu wynosi około 75 g i nie jest ciężka podczas noszenia. 5. [Wielokrotne zastosowanie] Ramka optometryczna jest szeroko rozpowszechniona i nadaje się do kontroli wizualnej w sklepach optycznych, szpitalach, okulistykach, szkołach, fabrykach i kopalniach itd. Specyfikacja: Typ artykułu: ramka optyczna Materiał: stop metali Średnica

wewnętrzna ramy: ok. 32,5 mm. Kolor: czarny + srebrny Odstęp źrenic (w skrócie PD). Zakres regulacji: Oczy PD: ok. 48-80 mm; lewy i prawy PD: ok. 24-40 mm; Minimalna wartość końcowa: ok. 1 mm. Indeks osiowy cyferblatu: Lewa tarcza indeksująca: 120°~0°~135° Prawa płyta indeksująca: 45°~180°~60° Stopień obrotu szkła okularów wokół osi optycznych w ramce: 360°. Regulowany zakres nosków: długość: ok. 0 – 14 mm; kąt: 0° ~ 30° Zakres regulacji długości nóg lewej i prawej ramy: ok. 98 – 135 mm (dane mogą wykazywać mały błąd) Zakres dostawy: 1 x ramka optyczna. Wskazówka: Ze względu na pomiar ręczny, możliwe są pewne błędy.

- **marka:** Pasamer
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Expiration On Package
- **kod unspsc:** 46181800
- **jest produktem z datą ważności:** 1
- **nazwa przedmiotu:** Optyczna ramka próbna, optometryczna ramka chroniąca oczy dla optyki oczu
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-08-08T00:00:00.000Z
- **okres przydatności do spożycia fc:** 365 days
- **numer części:** ShanryaW8Jbly
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Waga netto	75 g
Zakres regulacji PD	48-80 mm
Obrót soczewek	360°
Typ materiału	stop metali

Zdjęcia

