



PHOLSY Pilot zdalnego sterowania HDR z interwałometrem do aparatów Sony

Indeks: **877688** Producent: **PHOLSY** Kod producenta: **LSYWXDSKMXSONY**

Cena: **275.00 zł**

Opis

PHOLSY Pilot zdalnego sterowania z interwałometrem HDR do Sony a1, a9, a9M2, a7M2, a7M3, a7M4, a7RM5, a7RM3, a7RM4, a6600, A6500, A6400, A6100, RX100M4, RX100M5, RX100 M6, RX100M7, RX10M4, HX99

Producent: PHOLSY

- ✓ Kompatybilny z Sony ILCE-a1, a9, a9M2, a7, a7M2, a7M3, a7M4, a7R, a7RM2, a7RM3, a7RM4, a7RM5, a7S, a7SM2, A7SM3, A6600, A6100, A64000. , a650 z , 0, a6300, a6000, a5000, a5100, a3000, a3500, QX1; HX300, HX350, HX400, HX400V, HX50, HX50V, HX60, HX60V, HX99, HX95, HX90, HX90V, HX80, HX80, X30, RX0, RXOM2, RX100M2, RX100M3, RX100M4, RX100M5, RX100M5A, RX100M6, RX100M7, RX10, RX10M2, RX10M3, RX10M4, RX1RM2, WX500, WX500, WXWX700, WX70800; A58, A68; NEX-3N; ZV-1
- ✓ Kompatybilny z Sony ILCA-a77M2, a99M2, A99V; SLT-a33, A35, A37, A55, A57, A65, A67, A77, A99; DSLR-a100, A200, A300, A350, A400, A455. , a50 o 500, a550, a560, a580, a700, a850, a900; Konica Minolta DIMAGE A2, A1, 9, 7Hi, 7i, 7, 5, 4, 3, DYNAX 7D, 5D
- ✓ Ustawienie czasu może być dokładne do 0,1 sekundy. 5 ustawień do sterowania czasem: opóźnienie (samowyzwalacz), interwał (timer interwałowy) i długi (timer ekspozycji), N (ustawienie liczby klatek); BKLN (automatyczne ustawienie ekspozycji czasowej dla HDR, zwolnienie migawki z natychmiastowym, ciągłym 3, 5 lub 7 ujęciami). 4 tryby sterowania wyzwalaniem migawki: S (pojedyncze fotografowanie), C (fotografowanie ciągłe), B (żarówka), 2S (opóźnienie 2 sekundy)
- ✓ Zmniejsz drgania aparatu i umożliwia bezprzewodowe uruchomienie kamery do 60 metrów. Możesz zmienić inny kabel do spustu migawki do pracy z różnymi kamerami. Zastępuje pilot zdalnego sterowania Sony RM-SPR1 i pilot zdalnego sterowania Sony RM-L1AM. Operacje bezprzewodowe i przewodowe
- ✓ Z wyświetlaczem LCD, bardzo wygodny, aby uzyskać dokładne ustawienia trybów fotografowania, łatwy w obsłudze w słoneczny dzień lub w ciemności.

• **technologia łączności:** Radio Frequency

• **waga przedmiotu:** 95 grams

• **punkt znaku wypunktowania:** ✓ Kompatybilny z Sony ILCE-a1, a9, a9M2, a7, a7M2, a7M3, a7M4, a7R, a7RM2, a7RM3, a7RM4, a7RM5, a7S, a7SM2, A7SM3, A6600, A6100, A64000. , a650 z , 0, a6300, a6000, a5000, a5100, a3000, a3500, QX1; HX300, HX350, HX400, HX400V, HX50, HX50V, HX60, HX60V, HX99, HX95, HX90, HX90V, HX80, HX80, X30, RX0, RXOM2, RX100M2, RX100M3, RX100M4, RX100M5, RX100M5A, RX100M6, RX100M7, RX10, RX10M2, RX10M3, RX10M4, RX1RM2, WX500, WX500, WXWX700, WX70800; A58, A68; NEX-3N; ZV-1, ✓ Kompatybilny z Sony ILCA-a77M2, a99M2, A99V; SLT-a33, A35, A37, A55, A57, A65, A67, A77, A99; DSLR-a100, A200, A300, A350, A400, A455. , a50 o 500, a550, a560, a580, a700, a850, a900; Konica Minolta DIMAGE A2, A1, 9, 7Hi, 7i, 7, 5, 4, 3, DYNAX 7D, 5D, ✓ Ustawienie czasu może być dokładne do 0,1 sekundy. 5 ustawień do sterowania czasem: opóźnienie (samowyzwalacz), interwał (timer interwałowy) i długi (timer ekspozycji), N (ustawienie liczby

klatek); BKLN (automatyczne ustawienie ekspozycji czasowej dla HDR, zwolnienie migawki z natychmiastowym, ciągłym 3, 5 lub 7 ujęciami). 4 tryby sterowania wyzwaniem migawki: S (pojedyncze fotografowanie), C (fotografowanie ciągłe), B (żarówka), 2S (opóźnienie 2 sekundy), ✓ Zmniejsz drgania aparatu i umożliwia bezprzewodowe uruchomienie kamery do 60 metrów. Możesz zmienić inny kabel do spustu migawki do pracy z różnymi kamerami. Zastępuje pilot zdalnego sterowania Sony RM-SPR1 i pilot zdalnego sterowania Sony RM-L1AM. Operacje bezprzewodowe i przewodowe, ✓ Z wyświetlaczem LCD, bardzo wygodny, aby uzyskać dokładne ustawienia trybów fotografowania, łatwy w obsłudze w słoneczny dzień lub w ciemności.


- **Opis produktu:** Cechy: Jest to połączenie bezprzewodowego i sterowanego czasomierzem, zdalne zwalnianie migawki, jest idealne do szerokiej gamy zastosowań fotograficznych, które wymagają czasowego lub bezdotykowego zwolnienia migawki, w tym fotografii dzikiej przyrody, długiej ekspozycji, astralnej, studyjnej i poklatkowej; Bezprzewodowy / przewodowy timer PHOLSY i zwolnienie migawki oferują fotografowi niesamowitą liczbę opcji wyzwiania, w tym automatyczne nawiązywanie zdjęć do HDR, robienie zdjęć przewodowych lub bezprzewodowych za pomocą samowyzwalacza, timera interwałowego, timera długiej ekspozycji lub kombinacji trzech, automatycznych trybów długiej ekspozycji do fotografowania HDR, a także wykonuje 3, 5 lub 7 zdjęć z automatycznym wspornikiem czasów migawki. Długość kabla: nierozciągnięty 19,5 cala / 50 cm; rozciąga się do ok. 150 cm Odległość transmisji: 2,4 GHz 60 m+ (otwarta przestrzeń bez zakłóceń) Wymiar: Timer: dł. 130,4 mm x szer. 46,2 mm x wys. 22 mm; odbiornik: dł. 85 mm x szer. 37,4 mm x wys. 30,9 mm Waga: Timer: 56,5 g; odbiornik: 37,5 g Opakowanie zawiera: 1 x bezprzewodowy timer PHOLSY z pilotem zdalnego sterowania 1 x bezprzewodowy odbiornik zdalnego sterowania PHOLSY 2 x kable przyłączeniowe S6 i S8 2 x smycz 1 x instrukcja obsługi
- **marka:** PHOLSY
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 730440813563, 0730440813563
- **rozmiar:** for Sony
- **numer części:** LSYWXDSKMXSONY
- **ilość guzików:** 11
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.23 kilograms
- **maksymalny zasięg:** 60 meters
- **producent:** PHOLSY
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788744031
- **numer modelu:** LSYWXDSKMXSONY
- **specjalna funkcja:** Wyświetlacz cyfrowy
- **ilość obsługiwanych urządzeń:** 1
- **nazwa przedmiotu:** PHOLSY Pilot zdalnego sterowania z interwałometrem HDR do Sony a1, a9, a9M2, a7M2, a7M3, a7M4, a7RM5, a7RM3, a7RM4, a6600, A6500, A6400, A6100, RX100M4, RX100M5, RX100 M6, RX100M7, RX10M4, HX99
- **wymagane baterie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-21T08:29:04.670Z
- **kompatybilne urządzenia:** Compatible with Sony Cameras

Parametry


Kompatybilność	Sony ILCE-a1, a7M3, RX100M4 i inne
Zasięg operacyjny	do 60 metrów
Waga	95 gramów
Typ zasilania	bateria AAA

Zdjęcia


4 Modes for Shutter Release Control




S
single shooting



C
Continuous shooting



B
Bulb



2S
2sec. delay