



Pierścień Sprężynowy DIN 1498 - Niska Prędkość Wysokie Obciążenie 25x32x25mm

Indeks: **811805** Producent: **cyclingcolors** Kod producenta: **3666690071880**

Cena: 186.78 zł

Opis

cyclingcolors 1 x pierścienie sprężynowe DIN 1498 pierścień sprężynowy pierścień mechaniczny niska prędkość wysokie obciążenie, 25x32x25mm

Producent: cyclingcolors

- Wykonane z wysokiej jakości stali sprężynowej, te elastyczne pierścienie mają stożkową konstrukcję, dzięki czemu są łatwe w montażu i demontażu w różnych grupach.
- Doskonała odporność na wysokie obciążenia. Nadaje się do pomieszczeń bez smarowania. Długa żywotność dzięki obróbce cieplnej i laminowaniu. Łatwy montaż dzięki stożkowym końcówkom.
- Idealny do zastosowań przemysłowych, w których łożyska muszą pracować przy niskich prędkościach przy dużym obciążeniu i gdzie smarowanie jest ograniczone lub nie występuje.
- Dostępne w różnych rozmiarach zgodnych z normą DIN 1498, aby sprostać różnym wymaganiom środowisk przemysłowych. Wymiary = średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x długość.
- Precyzyjnie wykonane zgodnie z surowymi standardami branżowymi, w tym obróbką cieplną dla dodatkowej wytrzymałości i laminowania w celu zapewnienia stałej i niezawodnej wydajności.

- **zawarte komponenty:** Nakrętki elastyczne DIN 1498
- **waga opakowania przedmiotu:** 137 grams
- **producent:** cyclingcolors
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 3666690071880
- **zalecane węzły przeglądania:** 27006307031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wykonane z wysokiej jakości stali sprężynowej, te elastyczne pierścienie mają stożkową konstrukcję, dzięki czemu są łatwe w montażu i demontażu w różnych grupach., Doskonała odporność na wysokie obciążenia. Nadaje się do pomieszczeń bez smarowania. Długa żywotność dzięki obróbce cieplnej i laminowaniu. Łatwy montaż dzięki stożkowym końcówkom., Idealny do zastosowań przemysłowych, w których łożyska muszą pracować przy niskich prędkościach przy dużym obciążeniu i gdzie smarowanie jest ograniczone lub nie występuje., Dostępne w różnych rozmiarach zgodnych z normą DIN 1498, aby sprostać różnym wymaganiom środowisk przemysłowych. Wymiary = średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x długość., Precyzyjnie wykonane zgodnie z surowymi standardami branżowymi, w tym obróbką cieplną dla dodatkowej wytrzymałości i laminowania w celu zapewnienia stałej i niezawodnej wydajności.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** DOUILLEDIN1498
- **marka:** cyclingcolors
- **kod unspsc:** 46180000
- **nazwa przedmiotu:** cyclingcolors 1 x pierścienie sprężynowe DIN 1498 pierścień sprężynowy pierścień mechaniczny niska prędkość wysokie obciążenie, 25x32x25mm

- poziom opakowania: unit
- data uruchomienia strony produktu: 2024-12-20T00:00:01Z
- Liczba przedmiotów: 1
- numer części: 3666690071880

Parametry

Średnica wewnętrzna	25mm
Średnica zewnętrzna	32mm
Długość	25mm
Waga	137g
Ilość sztuk w opakowaniu	1
Norma	DIN 1498
Producent	cyclingcolors

Zdjęcia

