



Pierścień Sprężynowy Mechaniczny 32x40x30mm DIN 1498

Indeks: **816161** Producent: **cyclingcolors** Kod producenta: **3666690071736**

Cena: 236.64 zł

Opis

cyclingcolors 1 x pierścienie sprężynowe DIN 1498 pierścień sprężynowy pierścień mechaniczny niska prędkość wysokie obciążenie, 32x40x30mm

Producent: cyclingcolors

- Wykonane z wysokiej jakości stali sprężynowej, te elastyczne pierścienie mają stożkową konstrukcję, dzięki czemu są łatwe w montażu i demontażu w różnych grupach.
- Doskonała odporność na wysokie obciążenia. Nadaje się do pomieszczeń bez smarowania. Długa żywotność dzięki obróbce cieplnej i laminowaniu. Łatwy montaż dzięki stożkowym końcówkom.
- Idealny do zastosowań przemysłowych, w których łożyska muszą pracować przy niskich prędkościach przy dużym obciążeniu i gdzie smarowanie jest ograniczone lub nie występuje.
- Dostępne w różnych rozmiarach zgodnych z normą DIN 1498, aby sprostać różnym wymaganiom środowisk przemysłowych. Wymiary = średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x długość.
- Precyzyjnie wykonane zgodnie z surowymi standardami branżowymi, w tym obróbką cieplną dla dodatkowej wytrzymałości i laminowania w celu zapewnienia stałej i niezawodnej wydajności.

- **zawarte komponenty:** Nakrętki elastyczne DIN 1498
- **waga opakowania przedmiotu:** 188 grams
- **producent:** cyclingcolors
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3666690071736
- **zalecane węzły przegładania:** 27006307031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wykonane z wysokiej jakości stali sprężynowej, te elastyczne pierścienie mają stożkową konstrukcję, dzięki czemu są łatwe w montażu i demontażu w różnych grupach., Doskonała odporność na wysokie obciążenia. Nadaje się do pomieszczeń bez smarowania. Długa żywotność dzięki obróbce cieplnej i laminowaniu. Łatwy montaż dzięki stożkowym końcówkom., Idealny do zastosowań przemysłowych, w których łożyska muszą pracować przy niskich prędkościach przy dużym obciążeniu i gdzie smarowanie jest ograniczone lub nie występuje., Dostępne w różnych rozmiarach zgodnych z normą DIN 1498, aby sprostać różnym wymaganiom środowisk przemysłowych. Wymiary = średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x długość., Precyzyjnie wykonane zgodnie z surowymi standardami branżowymi, w tym obróbką cieplną dla dodatkowej wytrzymałości i laminowania w celu zapewnienia stałej i niezawodnej wydajności.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** DOUILLEDIN1498
- **marka:** cyclingcolors
- **kod unspsc:** 46180000
- **nazwa przedmiotu:** cyclingcolors 1 x pierścienie sprężynowe DIN 1498 pierścień sprężynowy pierścień mechaniczny niska prędkość wysokie obciążenie, 32x40x30mm

- poziom opakowania: unit
- data uruchomienia strony produktu: 2024-12-20T00:00:01Z
- Liczba przedmiotów: 1
- numer części: 3666690071736

Parametry

Wymiary pierścienia 32x40x30 mm

Materiał Stal sprężynowa

Ilość w opakowaniu 1 sztuka

Producent cyclingcolors

Zdjęcia

