



Pneumatyczny Aktuator MHZ2-40D - Dwudrożny Chwytek powietrzny

Indeks: **741982** Producent: **Marhynchus** Kod producenta: **Marhynchusw4zk0uyp1i-16**

Cena: **211.12 zł**

Opis

MHZ2 Doppeltwirkender Luftgreifer, Pneumatischer Zylinder
Zylinder Pneumatischer Zylinder Zylinder Hochdichter Stahl
Pneumatischer Fingerzylinder Übernahmekaliber M3 ×
0,5(MHZ2-40D),Zylinder

Producent: Marhynchus

- Design: Der Pneumatikzylinder MHZ2 ist ein Doppelzylinder mit klarem Gewinde und ohne Spalt zwischen Zylinder und Arbeitstisch. Es hält großen seitlichen Belastungen und Momenten stand und eignet sich für die Präzisionsmontage.
- Details: Die Bohrung der Zylinderbohrung beträgt M3 × 0,5 (6d, 10d) und die höchste Betriebsfrequenz: 180 cp.m (6d, 10d, 16d, 25d), 60 cpm (32d, 40d).
- Optionaler Typ: Es stehen mehrere Hubtypen zur Verfügung: MHZ2-6D (6 mm), MHZ2-10D (10 mm), MHZ2-16D (16 mm), MHZ2-25D (25 mm), MHZ2-32D (32 mm), MHZ2-40D (40 mm).
- Rostschutz: Der 0,7 MPa-Zylinder besteht aus hochwertigem Stahl, der rostfrei, stark und langlebig ist und nicht leicht beschädigt werden kann.
- Installation: Der Luftzylinder hat einen eingebauten Magnetring und ein elektromagnetischer Schalter kann installiert werden.

- **zawarte komponenty:** inc
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.37 kilograms
- **producent:** Marhynchus
- **waga przedmiotu:** 34 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8475897467854
- **zalecane węzły przeglądanía:** 12471315031
- **punkt znaku wypunktowania:** Design: Der Pneumatikzylinder MHZ2 ist ein Doppelzylinder mit klarem Gewinde und ohne Spalt zwischen Zylinder und Arbeitstisch. Es hält großen seitlichen Belastungen und Momenten stand und eignet sich für die Präzisionsmontage., Details: Die Bohrung der Zylinderbohrung beträgt M3 × 0,5 (6d, 10d) und die höchste Betriebsfrequenz: 180 cp.m (6d, 10d, 16d, 25d), 60 cpm (32d, 40d)., Optionaler Typ: Es stehen mehrere Hubtypen zur Verfügung: MHZ2-6D (6 mm), MHZ2-10D (10 mm), MHZ2-16D (16 mm), MHZ2-25D (25 mm), MHZ2-32D (32 mm), MHZ2-40D (40 mm)., Rostschutz: Der 0,7 MPa-Zylinder besteht aus hochwertigem Stahl, der rostfrei, stark und langlebig ist und nicht leicht beschädigt werden kann., Installation: Der Luftzylinder hat einen eingebauten Magnetring und ein elektromagnetischer Schalter kann installiert werden.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Spezifikation:Zustand: 100% nagelneu Artikeltyp: Pneumatischer Luftzylinder Material: Stahl Farbe: Wie abgebildet Optionaler Typ: MHZ2-6D, MHZ2-10D, MHZ2-16D, MHZ2-25D, MHZ2-32D, MHZ2-40D, Optionale Bohrungsgröße: Ca. 6 mm/0,2 Zoll, 10 mm/0,4 Zoll, 16 mm/0,6 Zoll, 25 mm/1 Zoll, 32 mm/1,3 Zoll, 40 mm/1,6 Zoll

Flüssigkeit: Luft Aktionstyp: Doppeltwirkend Maximaler Arbeitsdruck MPa: 0,7 Minimaler Arbeitsdruck MPa: 0,15 (6D) ≤ 0,2 (10D), 0,1 (16D, 25D, 32D, 40D) Umgebung und Flüssigkeitstemperatur: -10-60 °C Maximale Betriebsfrequenz: 180 cp.m (6d, 10d, 16d, 25d), 60 cpm (32d, 40d) Wiederholungsgenauigkeit (mm): ± 0,01 (6d, 10d, 16d, 25d), ± 0,02 (32d, 40d) Eingebauter Magnetring des Zylinders: Ja (Standard) Schmierung: Nicht erforderlich Übernahmekaliber: M3 × 0,5 (6d, 10d) Paketliste:1 x Zylinder

- **marka:** Marhynchus
- **kod unspsc:** 31000000
- **nazwa przedmiotu:** MHZ2 Doppeltwirkender Luftgreifer, Pneumatischer Zylinder Zylinder Pneumatischer Zylinder Zylinder Hochdichter Stahl Pneumatischer Fingerzylinder Übernahmekaliber M3 × 0,5(MHZ2-40D),Zylinder
- **rodzaj źródła zasilania:** PowerSource
- **rodzaj wykończenia:** Finish
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-07-31T11:38:06.305Z
- **rozmiar:** MHZ2-40D
- **materiał:** Material
- **numer części:** Marhynchusw4zk0uyp1i-16

Parametry

Rodzaj zasilania powietrze

Maksymalne ciśnienie robocze 0,7 MPa

Średnica otworu M3 × 0,5

Typ skoku MHZ2-40D

Materiał wykonania stal

Waga 1,37 kg

Zdjęcia

