



Pneumatyczny cylinder Heschen SC 100-25 - idealne do przemysłu

Indeks: **691523** Producent: **CHLED Pneumatic**

Cena: **259.65 zł**

Opis

Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 100-25 PT1/2 port 100 mm (4") otwór 25 mm (1") skokowy dwustronne działanie

Producent: CHLED Pneumatic

Cylinder powietrzny o maksymalnej sile teoretycznej 700 kg. Wykorzystuje moc sprężonego gazu do wytwarzania siły w ruchu liniowym. Doskonałe rozwiązanie dla potrzeb przemysłowych i mechanicznych.

Wytrzymały cylinder standardowy SC 100-25 o średnicy otworu 100 mm (4 cali) i skoku 25 mm (1 cal). Z podwójnym działaniem i pojedynczym prętem. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 700 kgf/cm².

Produkt marki Heschen, wykonany ze stopu. Solidna konstrukcja i precyzyjne działanie. Idealny do zastosowań w różnych branżach i zastosowaniach.

- Otwór : 100 mm (4 cali), skok: 25 mm (1 cali)
- Rodzaj działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt
- Rozmiar portu: PT1/2.
- Rozmiar portu tłoka: M20 x 1,5
- Maks. ciśnienie robocze 700/kgf/cm²

- **kolor:** Srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 2538 grams
- **producent:** CHLED Pneumatic
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0670534173039, 670534173039
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007284031
- **punkt znaku wypunktowania:** Otwór : 100 mm (4 cali), skok: 25 mm (1 cali), Rodzaj działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt, Rozmiar portu: PT1/2., Rozmiar portu tłoka: M20 x 1,5, Maks. ciśnienie robocze 700/kgf/cm²
- **Opis produktu:** Cylinder powietrzny to urządzenia mechaniczne, które wykorzystują moc sprężonego gazu, aby wytwarzać siłę w posuwistującym ruchu liniowym. Cylinder standardowy SC 100 A maks. Siła teoretyczna wynosi 700 kg
- **marka:** Heschen
- **ogólne słowo kluczowe:** SC 100 25
- **nazwa przedmiotu:** Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 100-25 PT1/2 port 100 mm (4") otwór 25 mm (1") skokowy dwustronne działanie
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-18T06:32:42.189Z

- **materiał:** stop

Parametry

Średnica otworu	100 mm (4 cale)
Skok	25 mm (1 cal)
Rodzaj działania	Podwójne działanie
Typ pręta	Pojedynczy pręt
Rozmiar portu	PT1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	700 kgf/cm ²

Zdjęcia

