



Pneumatyczny cylinder Heschen SC 63-250 - podwójne działanie

Indeks: **690357** Producent: **CHLED**

Cena: **281.55 zł**

Opis

Heschen pneumatyczny standardowy cylinder pneumatyczny SC 63-250 G3/8" przyłączy 63 mm (2,5") otwór 250 mm (10") Hub podwójnie działający

Producent: CHLED

Cylinder pneumatyczny SC 63-250 to niezawodne urządzenie zapewniające skuteczne działanie w linii ruchu. Otwór o średnicy 63 mm i skok 250 mm sprawiają, że jest idealny do różnorodnych zastosowań. Podwójne działanie gwarantuje płynne i precyzyjne operacje. Zaprojektowany przez CHLED, ten cylinder pneumatyczny to niezastąpione narzędzie w wielu branżach.

Dzięki podwójnemu działaniu i specjalnie zaprojektowanemu drążkowi pojedynczego pręta, ten cylinder pneumatyczny zapewnia stabilność i wydajność. Zastosowanie standardowego portu G3/8" ułatwia podłączenie, a maksymalne ciśnienie robocze wynoszące 280 kgf/cm² zapewnia bezpieczne i efektywne działanie. Wybierz cylinder SC 63-250 G3/8" dla niezawodności i precyzji w każdym zastosowaniu.

Marka Heschen gwarantuje wysoką jakość wykonania i niezawodność. Ten cylinder pneumatyczny jest doskonałym rozwiązaniem dla profesjonalistów, którzy szukają solidnego i efektywnego narzędzia. Dzięki aluminiowej obudowie w kolorze Silver, jest nie tylko funkcjonalny, ale także estetyczny. Wybierz produkt CHLED dla pewności i skuteczności.

- Otwór: 63 mm (2,5 "), skok: 250 mm (10")
- Typ działania: podwójne działanie; typ drążka: Single Rod
- Rozmiar portu: G3/8"
- Replika kolby Port rozmiar: M16 x 1,5
- Maks. Ciśnienie robocze 280/kgf/cm²
- **kolor:** Silver
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.36 kilograms
- **producent:** CHLED
- **waga przedmiotu:** 2.3 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0670534172827, 670534172827
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852661031, 27007284031
- **punkt znaku wypunktowania:** Otwór: 63 mm (2,5 "), skok: 250 mm (10"), Typ działania: podwójne działanie; typ drążka: Single Rod, Rozmiar portu: G3/8", Replika kolby Port rozmiar: M16 x 1,5, Maks. Ciśnienie robocze 280/kgf/cm²
- **Opis produktu:** Cylinder pneumatyczny to mechaniczne urządzenie, które wykorzystuje siłę sprężonego gazu, aby wytworzyć siłę w liniowym ruchu w obie strony. Standardowy cylinder SC 63 o maks. Moc teoretyczną wynosi 280 kgf

- **marka:** Heschen
- **ogólne słowo kluczowe:** SC 63 250 cylinder pneumatyczny 250 mm cylinder 63 mm cylinder 250 hub standardowy cylinder 63 250
- **nazwa przedmiotu:** Heschen pneumatyczny standardowy cylinder pneumatyczny SC 63-250 G3/8" przyłącze 63 mm (2,5") otwór 250 mm (10") Hub podwójnie działający
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-14T04:00:44.410Z

Parametry

Średnica otworu	63 mm (2,5')
Skok	250 mm (10')
Typ działania	podwójne działanie
Typ drążka	Single Rod
Rozmiar portu	G3/8'
Maks. ciśnienie robocze	280 kgf/cm ²
Kolor	Silver
Waga przedmiotu	2.3 kg
Waga opakowania	2.36 kg
Zewnętrzny identyfikator produktu	0670534172827, 670534172827
Zalecane węzły przeglądania	20852661031, 27007284031

Zdjęcia

