



## Pneumatyczny Cylinder Standardowy Heschen SC 63-400

Indeks: **782328** Producent: **CHLED Pneumatic**

Cena: **315.00 zł**

### Opis

## Heschen Pneumatyczny standardowy cylinder powietrza SC 63-400 G3/8" port 63 mm (2,5") otwór 400 mm (16") skok podwójne działanie

Producent: CHLED Pneumatic

Innowacyjny cylinder powietrzny Heschen SC 63-400 zapewnia maksymalną wydajność i niezawodność w działaniu. Dzięki zastosowaniu tłustej miedzi wytapianej w proszku jako łożyska osi, nie ma potrzeby dodawania oleju smarowego do wałka tłokowego. Oprócz stałego bufora, zacisk cylindra posiada regulowany bufor, co zapobiega uderzeniom podczas dojazdów do pracy.

Cylinder posiada otwór o średnicy 63 mm (2,5 cala) i skok 400 mm (16 cali). Działanie podwójne zapewnia efektywne działanie, a typ pręta to pojedynczy. Zastosowano również rozmiar portu G3/8" oraz rozmiar portu tłoka M16 x 1,5. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 280 kgf/cm<sup>2</sup>.

Solidna konstrukcja cylindra Heschen SC 63-400 gwarantuje stabilność i trwałość. Doskonały wybór dla profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Niezawodność, efektywność i precyzja - to cechy, które wyróżniają ten produkt od konkurencji.

- Otwór 63 mm (2,5"), Skok: 400 mm (16 cali)
- Typ działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt
- Rozmiar portu: G3/8";
- Rozmiar portu tłoka: M16 x 1,5
- Maks. ciśnienie robocze 280/kgf/cm<sup>2</sup>.

- **kolor:** Srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.08 kilograms
- **producent:** CHLED Pneumatic
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0670534175422, 670534175422
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852661031, 27007284031
- **punkt znaku wypunktowania:** Otwór 63 mm (2,5"), Skok: 400 mm (16 cali), Typ działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt, Rozmiar portu: G3/8";, Rozmiar portu tłoka: M16 x 1,5, Maks. ciśnienie robocze 280/kgf/cm<sup>2</sup>.
- **Opis produktu:** Stosowanie tłustej miedzi wytapianej w proszku jako łożysko osi, co sprawia, że dodawanie oleju smarowego do wałka tłokowego jest niepotrzebne. Oprócz stałego bufora, zacisk cylindra posiada regulowany bufor, dzięki czemu cylinder stabilnie wpada bez uderzenia podczas dojazdów do pracy. Sprzedawca zapłacił podatek importowy, jeśli istnieje.

- **marka:** Heschen
- **ogólne słowo kluczowe:** SC 63 400
- **nazwa przedmiotu:** Heschen Pneumatyczny standardowy cylinder powietrza SC 63-400 G3/8" port 63 mm (2,5")  
otwór 400 mm (16") skok podwójne działanie
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-01T21:33:53.417Z
- **materiał:** stop

## Parametry

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Otwór                   | 63 mm (2,5")       |
| Skok                    | 400 mm (16")       |
| Typ działania           | Podwójne działanie |
| Typ pręta               | Pojedynczy pręt    |
| Rozmiar portu           | G3/8"              |
| Rozmiar portu tłoka     | M16 x 1,5          |
| Maks. ciśnienie robocze | 280 kgf/cm²        |
| Kolor                   | Srebrny            |
| Waga opakowania         | 3.08 kg            |

## Zdjęcia

