



Podnośnik hydrauliczny Oumefar 5T z ręczną pompą

Indeks: **834579** Producent: **Oumefar** Kod producenta: **Oumefar7ggg2r6z9f**

Cena: **447.92 zł**

Opis

Podnośnik hydrauliczny 5T Oddzielny przenośny podnośnik samochodowy cylindryczny ręczna pompa hydrauliczna narzędzie do podnoszenia dzielonego

Producent: Oumefar

- **【Oddzielne gniazdo】** Ten podnośnik jest połączony. Pompa hydrauliczna i podnośnik są oddzielone, który jest połączony węzłem pneumatycznym, który jest łatwy do przenoszenia lub przenoszenia i oszczędza miejsce do przechowywania w samochodzie
 - **【Ręczna pompa hydrauliczna】** W przypadku awarii opony na zewnątrz może być używana do wymiany opony bez prądu. Jest bardzo odpowiedni do podróży i noszenia z samochodem
 - **【Stabilna konstrukcja】** Powierzchnia pompy hydraulicznej jest pokryta odpornością na korozję, która jest jasna i nie rdzewieje. Tłoki są rozsądnie rozmieszczone, z funkcją automatycznego zwijania, a cylinder nie eksploduje.
 - **【Szybkoszłącza】** Gniazdo o dużej nośności wykorzystuje jednolite szybkoszłącze, które może mocno przymocować wąż hydrauliczny i podnośnik oraz jest wyposażony w osłonę przeciwpyłową, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń, ten hydrauliczny zestaw naprawczy jest idealny do różnych naprawy samochodów, karoserii samochodów ciężarowych, naprawy ram i prac budowlanych
 - **【Specyfikacja】** Tonaż: 5T -- obszar skuteczny: 9,61 cm²--Średnica wewnętrzna cylindra: 35 mm -- Średnica zewnętrzna cylindra: 64 * 48 mm -- Skok: 7 mm - Ciśnienie znamionowe (kg/cm²): 700 (wysokie ciśnienie), 20 (niskie ciśnienie), 20 (niskie ciśnienie)--Pojemność zbiornika oleju cc): 350
-
- **waga opakowania przedmiotu:** 5122 grams
 - **producent:** Oumefar
 - **waga przedmiotu:** 5150 grams
 - **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8757736406119
 - **zalecane węzły przeglądania:** 20852871031
 - **punkt znaku wypunktowania:** **【Oddzielne gniazdo】** Ten podnośnik jest połączony. Pompa hydrauliczna i podnośnik są oddzielone, który jest połączony węzłem pneumatycznym, który jest łatwy do przenoszenia lub przenoszenia i oszczędza miejsce do przechowywania w samochodzie, **【Ręczna pompa hydrauliczna】** W przypadku awarii opony na zewnątrz może być używana do wymiany opony bez prądu. Jest bardzo odpowiedni do podróży i noszenia z samochodem, **【Stabilna konstrukcja】** Powierzchnia pompy hydraulicznej jest pokryta odpornością na korozję, która jest jasna i nie rdzewieje. Tłoki są rozsądnie rozmieszczone, z funkcją automatycznego zwijania, a cylinder nie eksploduje., **【Szybkoszłącza】** Gniazdo o dużej nośności wykorzystuje jednolite szybkoszłącze, które może mocno przymocować wąż hydrauliczny i podnośnik oraz jest wyposażony w osłonę przeciwpyłową, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń, ten hydrauliczny zestaw naprawczy jest idealny do różnych naprawy samochodów, karoserii samochodów ciężarowych, naprawy ram i prac budowlanych, **【Specyfikacja】** Tonaż: 5T -- obszar skuteczny: 9,61 cm²--Średnica wewnętrzna cylindra: 35 mm -- Średnica zewnętrzna cylindra: 64 * 48 mm --

Skok: 7 mm - Ciśnienie znamionowe (kg/cm2): 700 (wysokie ciśnienie), 20 (niskie ciśnienie), 20 (niskie ciśnienie)--
Pojemność zbiornika oleju cc): 350

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **minimalna wysokość:** 35 millimeters
- **Opis produktu:** Właściwości: Ten hydrauliczny zestaw naprawczy jest idealny do różnych napraw samochodów, karoserii samochodów ciężarowych, naprawy ram i prac budowlanych. Produkt to osobna kombinacja, podnośnik hydrauliczny i pompa hydrauliczne są oddzielne, łatwe do przenoszenia lub przenoszenia. Maksymalne obciążenie podnośnika hydraulicznego wynosi 5 ton. Produkt jest łatwy w obsłudze, dzięki czemu łatwo jest naprawić samochód lub podnieść ciężkie przedmioty. Pompa hydrauliczna z długim uchwytem oszczędza więcej energii podczas pracy. Specyfikacja: (Gniazdo hydrauliczne) Tonaż: 5T Efektywny obszar: 9,61 cm2 Średnica wewnętrzna cylindra: 35 mm Średnica zewnętrzna cylindra: 64 * 48 mm Skok: 7 mm Wysokość korpusu: 41 mm Specyfikacja (pompa): Ciśnienie znamionowe (kg/cm2): 700 (wysokie ciśnienie), 20 (niskie ciśnienie) Znamionowe natężenie przepływu (cc/min): 1,8 (wysokie ciśnienie), 13 (niskie ciśnienie) Pojemność zbiornika oleju (cc): 350 Lista paczek: 1 x podnośnik hydrauliczny 1 * Ręczna pompa hydrauliczna. Uwaga: Rzeczywisty kolor produktu może różnić się od zdjęcia ze względu na światło. Mogą wystąpić niewielkie odchylenia w pomiarze produktu.
- **marka:** Oumefar
- **nazwa przedmiotu:** Podnośnik hydrauliczny 5T Oddzielny przenośny podnośnik samochodowy cylindryczny ręczna pompa hydrauliczna narzędzie do podnoszenia dzielonego
- **kompatybilny z typem pojazdu:** Samochód
- **materiał:** Stal stopowa
- **numer części:** Oumefar7gqg2r6z9f

Parametry

Maksymalne obciążenie	5 ton
Skok podnośnika	7 mm
Średnica wewnętrzna cylindra	35 mm
Ciągnięcie	Dzięki używaniu odpowiednich węży i pomp, dodatkowe akcesoria mogą być używane do bardziej specyficznych zastosowań.
Pojemność zbiornika oleju	350 cc

Zdjęcia

