



Pompa do brudnej wody Einhell GE-DP 900 Cut - moc 900 W

Indeks: **690229** Producent: **EINHELL** Kod producenta: **4181550**

Cena: 858.44 zł

Opis

Einhell Pompa do wody brudnej GE-DP 900 Cut (900 W, natężenie przepływu 16 000 l/h, wysokość tłoczenia maks. 11,5 m, ciała obce maks. Ø 35 mm, maks. gł. zanurzenia 7 m, zintegrowany mechanizm tnący)

Producent: Einhell

Pompa Einhell GE-DP 900 Cut jest idealna do odpompowywania dużej ilości brudnej wody z piwnic, stawów czy wykopów.

Silnik o mocy 900 W pozwala na natężenie przepływu do 16 000 l/h. Pompa może działać do głębokości 7 m i wytrzymuje ciśnienie tłoczenia do 1,15 bar. Solidna obudowa pompy wykonana z odlewu żeliwnego i aluminium zapewnia jej wysoką wytrzymałość.

Pompa wyposażona jest w mechanizm tnący, który sprawia, że ciała stałe w wodzie zostają rozdrobnione, a maksymalna średnica cząsteczek brudu wynosi 35 mm. Praktyczny przełącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę.

- Zakres zastosowania – Pompa do wody brudnej Einhell GE-DP 900 Cut nadaje się do odpompowywania większych ilości wody brudnej ze stawów, wykopów i piwnic.
- Moc – Silnik o mocy 900 watów z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem umożliwia moc tłoczenia 16 000 litrów na godzinę z maks. ciśnieniem tłoczenia 1,15 bar z maks. głębokości 7 m.
- Mechanizm tnący – Pompa do wody brudnej posiada system mechanizmu tnącego do rozdrabniania ciał stałych i może odsysać cząsteczki brudu o maksymalnej średnicy 35 mm.
- Praktyczny przełącznik pływakowy – Regulowany bezstopniowo, zewnętrzny przełącznik pływakowy włącza i wyłącza pompę automatycznie przy wcześniej ustawionym stanie wody.
- Solidna pompa – Obudowa pompy do wody brudnej wykonana jest z solidnego odlewu aluminium i żeliwa i może wytrzymać duże obciążenia.
- Uszczelka i przyłącze – Podwójne uszczelnienie mechaniczne zapewnia długą żywotność, a do złącza 2" można podłączać węże o różnej wielkości.
- Prosty transport – Dzięki praktycznemu uchwytowi na górnej stronie obudowy pompa do wody brudnej jest łatwa do transportowania. Kabel sieciowy pompy ma 10 metrów długości.

- **zawarte komponenty:** 1x pompa do wody brudnej
- **waga przedmiotu:** 12.8 kilograms
- **Nazwa modelu:** GE-DP 900 Cut
- **punkt znaku wypunktowania:** Zakres zastosowania – Pompa do wody brudnej Einhell GE-DP 900 Cut nadaje się do

odpompowywania większych ilości wody brudnej ze stawów, wykopów i piwnic., Moc – Silnik o mocy 900 watów z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem umożliwia moc tłoczenia 16 000 litrów na godzinę z maks. ciśnieniem tłoczenia 1,15 bar z maks. głębokości 7 m., Mechanizm tnący – Pompa do wody brudnej posiada system mechanizmu tnącego do rozdrabniania ciał stałych i może odsysać cząsteczki brudu o maksymalnej średnicy 35 mm., Praktyczny przełącznik pływakowy – Regulowany bezstopniowo, zewnętrzny przełącznik pływakowy włącza i wyłącza pompę automatycznie przy wcześniej ustawionym stanie wody., Solidna pompa – Obudowa pompy do wody brudnej wykonana jest z solidnego odlewu aluminium i żeliwa i może wytrzymać duże obciążenia., Uszczelka i przyłącze – Podwójne uszczelnienie mechaniczne zapewnia długą żywotność, a do złącza 2" można podłączać węże o różnej wielkości., Prosty transport – Dzięki praktycznemu uchwytowi na górnej stronie obudowy pompa do wody brudnej jest łatwa do transportowania. Kabel sieciowy pompy ma 10 metrów długości.

- **marka:** Einhell
- **ogólne słowo kluczowe:** 4181550, narzędzie, dom, hydraulika, majsterkowanie
- **numer części:** 4181550
- **kolor:** red/black
- **nazwa typu elementu:** Zanieczyszczona pompa wodna
- **waga opakowania przedmiotu:** 15.52 kilograms
- **producent:** Einhell
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4006825660852
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784955031
- **numer modelu:** 4181550
- **nazwa przedmiotu:** Einhell Pompa do wody brudnej GE-DP 900 Cut (900 W, natężenie przepływu 16 000 l/h, wysokość tłoczenia maks. 11,5 m, ciała obce maks. Ø 35 mm, maks. gł. zanurzenia 7 m, zintegrowany mechanizm tnący)
- **rodzaj źródła zasilania:** AC
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-04-25T13:18:54.668Z
- **materiał:** Aluminium
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Wysokość tłoczenia	maks. 11,5 m
Moc silnika	900 W
Natężenie przepływu	16 000 l/h
Maks. gł. zanurzenia	7 m
Ciała obce	maks. Ø 35 mm

Zdjęcia

