



Pompa Solar Pro Eco 750 - 12-24 V do oczka wodnego

Indeks: **841558** Producent: **esotec** Kod producenta: **101733**

Cena: **298.47 zł**

Opis

Solar 101733 pompa solarna 12-24 V, pompa do oczka wodnego

Producent: esotec

Wysokiej jakości pompa solarna Esotec 101733 do oczka wodnego. Idealna do mniejszych i średnich stawów ogrodowych. Z możliwością podłączenia pierścienia świetlnego LED dla dodatkowego efektu wizualnego. Wydajność tłoczenia do 750 l/h przy napięciu 24 V. Dostępna regulacja wydajności tłoczenia. Odporna na zużycie pompa zanurzeniowa z napędem elektronicznym.

W zestawie 4 rury wznoszące z 2 nasadkami dysz, umożliwiające wybór między trójstopniową fontanną a dzwonkiem wodnym. Możliwość podłączenia węża do zasilania strumienia lub zasilacza wody. Wysokość tłoczenia maks. do 2 m przy napięciu 24 V. Łatwe podłączenie za pomocą gniazda wtykowego.

- Możliwość podłączenia pierścienia świetlnego LED
- Maks. wydajność tłoczenia: 470 l/h (12 V), maks. 750 l/h (24 V)
- Maks. wysokość tłoczenia: 0,6 m (12 V), maks. 2 m (24 V)
- Napięcie robocze 12 - 24 VDC
- pompa zanurzeniowa z napędem elektronicznym

- **waga przedmiotu:** 1278 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Możliwość podłączenia pierścienia świetlnego LED, Maks. wydajność tłoczenia: 470 l/h (12 V), maks. 750 l/h (24 V), Maks. wysokość tłoczenia: 0,6 m (12 V), maks. 2 m (24 V), Napięcie robocze 12 - 24 VDC, pompa zanurzeniowa z napędem elektronicznym
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Wysokiej jakości pompy nadają się do mniejszych i średnich stawów ogrodowych. Pompa zanurzeniowa z odpornym na zużycie napędem elektronicznym. Za pomocą gniazda wtykowego można dodatkowo podłączyć pierścień świetlny LED (akcesoria) w najróżniejszych kolorach. Praca z oświetleniem LED jest możliwa tylko z pudełkiem na baterie (akcesoria). W zakres dostawy wchodzi 4 rury wznoszące z 2 nasadkami dysz (3-stopniowa fontanna lub dzwonek wodny) i możliwość podłączenia węża do zasilania strumienia lub zasilacza wody. Wydajność tłoczenia pompy jest regulowana. Dostawa wraz z tuleją przeciwną z otwartymi końcówkami kabla. Dane techniczne: Zakres napięcia roboczego: 12 - 24 V DC Wydajność tłoczenia przy 12 V: maks. 470 l/h, przy 24 V: maks. 750 l/h. Wysokość tłoczenia przy 12 V: maks. 0,8 m, przy 24 V: maks. 2 m. Wydajność tłoczenia: patrz charakterystyka ilustracja 2 Długość kabla: 5 m z połączeniem wtykowym i końcówkami kabla Stopień ochrony: IP 68 Klasa ochrony: III Przyłącze węża: 13 mm Wykonanie: stabilna obudowa z tworzywa sztucznego z dużą powierzchnią podstawy Wymiary (dł. x szer. x wys.) : 250 x 210 x 110 mm Waga: 950 g Zestaw dysz: 2 zraszacze wody (3-stopniowe fontanny lub dzwonek wodny) 4 rury wznoszące o długości 65 mm.

- **marka:** Esotec
- **numer części:** 101733
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.8218881518176 pounds
- **producent:** esotec
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260057863836
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785451031
- **numer modelu:** 101733
- **nazwa przedmiotu:** Solar 101733 pompa solarna 12-24 V, pompa do oczka wodnego
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym, Zasilanie energią słoneczną
- **Napięcie:** 12 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-21T08:37:00.659Z
- **materiał:** plastik

Parametry

Rodzaj zasilania 12 - 24 V DC

Maksymalne ciśnienie tłoczenia

Wydajność tłoczenia 470 l/h

12 V

Wydajność tłoczenia 750 l/h

24 V

Wymiary 250 x 210 x 110 mm

Waga 950 g

Stopień ochrony IP 68

Zdjęcia

