



Pompa solarna Esotec EkoFlow 12-24 V – Wydajna pompa do stawu

Indeks: **828772** Producent: **esotec** Kod producenta: **101734**

Cena: **364.28 zł**

Opis

Pompa solarna Roma 101734 12-24 V solarna pompa do stawu

Producent: esotec

- Możliwość podłączenia pierścienia świetlnego LED.
- Maks. wydajność tłoczenia: 900 l/h (12 V), maks. 1500 l/h (24 V).
- Maks. wysokość tłoczenia: 0,8 m (12 V), maks. 2,8 m (24 V).
- Napięcie robocze: 12 - 24 VDC
- Pompa głębinowa z napędem elektronicznym.
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.2328322277264 pounds
- **producent:** esotec
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260057863843
- **zalecane węzły przegładania:** 26955881031, 20855083031
- **punkt znaku wypunktowania:** Możliwość podłączenia pierścienia świetlnego LED., Maks. wydajność tłoczenia: 900 l/h (12 V), maks. 1500 l/h (24 V), Maks. wysokość tłoczenia: 0,8 m (12 V), maks. 2,8 m (24 V), Napięcie robocze: 12 - 24 VDC, Pompa głębinowa z napędem elektronicznym.
- **numer modelu:** 101734
- **Opis produktu:** Wysokiej jakości pompki nadają się do średnich i większych stawów ogrodowych. Pompa głębinowa z napędem elektrycznym odporna na zużycie. Za pomocą gniazda wtykowego można dodatkowo podłączyć pierścień świetlny LED (akcesoria) w różnych kolorach. Praca z oświetleniem LED jest możliwa tylko z pudełkiem na baterie (akcesoria). W zakres dostawy wchodzi 4 rury wznosne z 2 końcówkami dysz (3-stopniowa fontanna lub dzwonek wodny) i możliwość podłączenia węża do zasilania strumienia lub strumienia wody. Wydajność tłoczenia pompy jest regulowana. Dostawa wraz z tulejką przeciwmarszczkową z otwartymi końcówkami kabla. Dane techniczne: Zakres napięcia roboczego: 12 – 24 V DC Wydajność tłoczenia przy 12 V: maks. 900 l/h, przy 24 V: maks. 1500 l/h. Wysokość tłoczenia przy 12 V: maks. 0,8 m, przy 24 V: maks. 2,8 m. Wydajność tłoczenia: patrz charakterystyka rysunku 2 Długość kabla: 5 m z połączeniem wtykowym i końcami kabli Stopień ochrony: IP 68 Klasa ochrony: III Przyłącze węża: 13 mm Wykonanie: stabilna obudowa z tworzywa sztucznego o dużej powierzchni Wymiary (dł. x szer. x wys.): 243 x 205 x 111 mm Waga: 1350 g Zestaw dysz: 2 zraszacze (3-stopniowa fontanna lub dzwonek wodny). 4 rury wznosne o długości 65 mm.
- **marka:** Esotec
- **ogólne słowo kluczowe:** Solarna pompa do stawu Roma esotec 101734 pompa zanurzeniowa do stawu ogrodowego, do użytku na zewnątrz
- **nazwa przedmiotu:** Pompa solarna Roma 101734 12-24 V solarna pompa do stawu
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-16T03:04:13.683Z
- **materiał:** plastik

- numer części: 101734

Parametry

Kabel zasilający	5 m z wtyczkami
-------------------------	-----------------

Ciśnienie robocze	12-24 V DC
--------------------------	------------

Maksymalna wydajność	do 1500 l/h
-----------------------------	-------------

Wysokość tłoczenia	do 2,8 m
---------------------------	----------

Zdjęcia

