



Pompa Wodna MTP: Wydajność i Niezawodność w Twoich Rękach

Indeks: **688050** Producent: **Ceme, Simaco, Speck**

Cena: **951.76 zł**

Opis

Pompa wodna MTP 600HP płaska skrzynka 230 V 50 Hz kondensator do spawarki

Producent: Ceme, Simaco, Speck

- - Przyłącze wejściowe G 1/4 – wyjście G 1/4
- - Maks. Ciśnienie Pmaks. : 3,5 metra (3,5 bara)
- - Maks. Wydajność tłoczenia: 600 litrów na godzinę – temperatura. M-60-50°C
- - Moc 300 W - Napięcie 230 V/AC 50 Hz 1,3 A
- - Koło biegowe: mosiądz pokryty niklowo-teflonem
- **kolor:** wielokolorowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.3 kilograms
- **producent:** Ceme, Simaco, Speck
- **waga przedmiotu:** 4.3 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0714637250430, 714637250430
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784952031
- **punkt znaku wypunktowania:** - Przyłącze wejściowe G 1/4 – wyjście G 1/4, - Maks. Ciśnienie Pmaks. : 3,5 metra (3,5 bara), - Maks. Wydajność tłoczenia: 600 litrów na godzinę – temperatura. M-60-50°C, - Moc 300 W - Napięcie 230 V/AC 50 Hz 1,3 A, - Koło biegowe: mosiądz pokryty niklowo-teflonem
- **Opis produktu:** Pompa wodna Ceme MPT 600HB płaska skrzynka Zastosowanie i zalety: Te peryferyjne pompy odśrodkowe mogą osiągnąć wysoki przepływ przy stosunkowo małym silniku. Dzięki niewielkim wymiarom nadają się one szczególnie do stosowania we wszystkich urządzeniach i maszynach, gdzie wymagane jest zwiększenie ciśnienia lub chłodzenie medium. Są bardzo łatwe w konserwacji, ponieważ istnieje możliwość naprawy pompy oddzielnie od silnika. Głowica pompy może być obracana o 90°. Pompy mogą być używane z czystą wodą i z chemicznie niekorozyjnymi lub ściernymi cieczami wolnymi od cząstek stałych. Dane techniczne: – przyłącze wejściowe G 1/4 – przyłącze wyjście G 1/4 – maks. Ciśnienie Pmaks. : 3,5 m (3,5 bara) – maks. Wydajność tłoczenia 600 litrów na godzinę – uszczelka EPDM – materiał wału: stal nierdzewna o wysokiej odporności na korozję – wirnik: mosiądz pokryty niklowo-teflonem – moc 300 W – nośniki wody i cieczy niekorozyjnych lub ściernych – napięcie 230 V/AC 50 Hz 1,3 A – przyłącze elektryczne IP 44 1,2 m kab, w zestawie Kondensator - wkładka 100% ED - temperatura M/otoczenie 60°C/50°C – wymiary w mm dł./wys./szer. 225 x 112 x 122 cm. Uwaga: Aby zagwarantować możliwie najszybszą dostawę, możliwe jest dostarczenie alternatywnej markowej pompy Simaco lub Speck. Pompy działają tak samo.
- **marka:** Ceme, Simaco, Speck
- **nazwa przedmiotu:** Pompa wodna MTP 600HP płaska skrzynka 230 V 50 Hz kondensator do spawarki
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-01-22T03:13:31.794Z
- **materiał:** Mosiądz

Parametry

Rodzaj zasilania	230 V / AC 50 Hz
Maksymalne ciśnienie	3,5 bar
Wydajność	600 l/h
Waga	4,3 kg
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	225 x 112 x 122 mm