



## Poppstar Wąż Pneumatyczny 30m Hybrydowy PVC

Indeks: **806155** Producent: **Poppstar** Kod producenta: **1010151**

Cena: **151.35 zł**

### Opis

Poppstar wąż pneumatyczny 30m (hybrydowy: PVC wzmocniony tkaniną, średnica wew 9,2mm z szybkozłączką i wtyczką złącza) do 20 bar, niebieski

Producent: Poppstar

Wąż pneumatyczny Poppstar o długości 30 metrów to doskonałe rozwiązanie do kompresora, klucza udarowego czy węża ciśnieniowego. Wykonany z hybrydowego połączenia polimeru PVC i włókna tkaniny, wąż charakteryzuje się wysoką elastycznością i wytrzymałością. Idealny do użytku w domu i warsztacie, odporny na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne. Z szybkozłączką i wtyczką złącza z wytrzymałej stali nierdzewnej, ten niebieski wąż pneumatyczny zapewnia maksymalne ciśnienie do 20 bar.

Wyjątkowy wąż pneumatyczny Poppstar oferuje szybkie i łatwe podłączenie dzięki standardowemu szybkozłączki i wtyczce. Dzięki elastyczności i różnym długościom, można go dostosować do indywidualnych potrzeb. Doskonale sprawdzi się do przedłużania narzędzi pneumatycznych, zapewniając maksymalną wydajność przy minimalnym wysiłku.

Marka POPPSTAR gwarantuje wysoką jakość materiałów i precyzję wykonania, co sprawia, że wąż pneumatyczny Poppstar to niezawodne i trwałe rozwiązanie do codziennego użytku. Odpowiedni do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, ten hybrydowy wąż PVC z pewnością sprosta Twoim oczekiwaniom.

- Akcesoria przewód pneumatyczny do 20 bar, ciśnienie rozrywające 60 bar, np. do kompresora, klucza udarowego, węża ciśnieniowego na zwiłaku
- Przewód pneumatyczny hybrydowy - mieszanka polimer PVC i włóknem tkaniny, z szybkozłączką, bardzo wytrzymały, elastyczny, twardość w skali Shore 65-70A
- Średnica wewnętrzna 9,2mm, zewnętrzna 15mm; temp. pracy -20 do 65°C, odporny na promienie UV, kwasy i oleje, do zastosowania w domu i warsztacie
- Przyłącze: standardowe, szybkozłączki, króćce NW 7,2+ wtyczka z wytrzymałej niklowanej stali nierdzewnej; przewód do sprężarek pasujący do wielu marek
- Zawartość przesyłki: wąż pneumatyczny 30m (średnica wew./zew. 9,2mm /15mm, maks. 20 bar, z uniwersalnym szybkozłączką, PVC premium, niebieski)

### Parametry

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Długość</b>              | 30m       |
| <b>Średnica wewnętrzna</b>  | 9,2mm     |
| <b>Maksymalne ciśnienie</b> | 20 bar    |
| <b>Kolor</b>                | Niebieski |

## Zdjęcia

