



Prowadnica Liniowa Fafeicy 200mm z Silnikiem Ręcznym EBX1605

Indeks: **853579** Producent: **Fafeicy** Kod producenta: **Fafeicy98ok1ghziq2386-12**

Cena: **500.03 zł**

Opis

Prowadnica Liniowa 200 Mm, 2-osiowy Ręczny Silnik Stołu Przesuwnego, Prowadnice Liniowe do Drukarki 3D i Maszyny CNC(EBX1605)

Producent: Fafeicy

- ★ Model silnika: korba ręczna z blokadą; Materiał: stop aluminium; Skok: 200 mm / 7,9 cala; Średnica śruby: 16 mm / 0,6 cala; Obciążenie poziome: 20 KG; Obciążenie pionowe: 10 kg.
- ★ Pokrętło ręczne umożliwia sterowanie ręczne, urządzenie blokujące jest obracane i blokowane za pomocą regulowanego uchwytu, co zapewnia, że stół przesuwany nie jest łatwy do poluzowania.
- ★ Liniowa prowadnica szynowa składa się ze śruby, nakrętki i kulki, a śruba kulowa jest wykonana ze stopu aluminium, który jest odporny na korozję, ma dobrą wytrzymałość i ma długą żywotność.
- ★ Siłownik przesuwany charakteryzuje się wysoką dokładnością i odpornością na duże obciążenia. Obciążenie poziome: 20 KG; Obciążenie pionowe: 10 kg. Szeroko stosowany w transporcie materiałów, wierceniu pozycjonującym, uniwersyteckich badaniach naukowych, automatycznej transformacji obrabiarek i frezarek CNC i tak dalej.
- ★ Ruch obrotowy jest ruchem liniowym, ma niskie współczynniki tarcia, dobre wykończenie powierzchni, jednolitą twardość, duże obciążenie, płynną pracę i niski poziom hałasu.

- **waga opakowania przedmiotu:** 2.16 kilograms
- **producent:** Fafeicy
- **waga przedmiotu:** 2065 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9305993433110
- **zalecane węzły przeglądania:** 20658725031, 27006338031
- **punkt znaku wypunktowania:** ★ Model silnika: korba ręczna z blokadą; Materiał: stop aluminium; Skok: 200 mm / 7,9 cala; Średnica śruby: 16 mm / 0,6 cala; Obciążenie poziome: 20 KG; Obciążenie pionowe: 10 kg., ★ Pokrętło ręczne umożliwia sterowanie ręczne, urządzenie blokujące jest obracane i blokowane za pomocą regulowanego uchwytu, co zapewnia, że stół przesuwany nie jest łatwy do poluzowania., ★ Liniowa prowadnica szynowa składa się ze śruby, nakrętki i kulki, a śruba kulowa jest wykonana ze stopu aluminium, który jest odporny na korozję, ma dobrą wytrzymałość i ma długą żywotność., ★ Siłownik przesuwany charakteryzuje się wysoką dokładnością i odpornością na duże obciążenia. Obciążenie poziome: 20 KG; Obciążenie pionowe: 10 kg. Szeroko stosowany w transporcie materiałów, wierceniu pozycjonującym, uniwersyteckich badaniach naukowych, automatycznej transformacji obrabiarek i frezarek CNC i tak dalej., ★ Ruch obrotowy jest ruchem liniowym, ma niskie współczynniki tarcia, dobre wykończenie powierzchni, jednolitą twardość, duże obciążenie, płynną pracę i niski poziom hałasu.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Specyfikacja: Typ elementu: Slide Linear Stage Tryb pracy: korba ręczna z blokadą Materiał: stop aluminium Efektywny skok: ok. 200 mm / 7,9 cala Średnica śruby: ok. 16 mm / 0,6 cala Obciążenie poziome: 20 kg /

44,1 funta (w przybliżeniu) Obciążenie pionowe: około 10 kg / 22 funty Dokładność powtarzania pozycjonowania: 0,03-0,05 mm Rozmiar: ok. 20 mm / 0,8 cala 9 mm / 0,4 cala 50 mm / 2 cale 32 mm / 1,3 cala 56 mm / 2,2 cala 80 mm / 3,1 cala 25 mm / 1 cal 15 mm / 0,6 cala 12 mm / 0,5 cala 82 mm / 3,2 cala 60 mm / 2,4 cala 50 mm / 2 cale 30 mm / 1,2 cala Jak używać: 1. Zamontuj pokrętło ręczne i dokręć śruby 2. Obróć pokrętło ręczne bezpośrednio do pracy Lista pakietów: 1 x Slide Linear Stage 1 x klucz blokujący 1 x koło ręczne 1 x instrukcja obsługi

- **marka:** Fafeicy
- **nazwa przedmiotu:** Prowadnica Liniowa 200 Mm, 2-osiowy Ręczny Silnik Stołu Przesuwnego, Prowadnice Liniowe do Drukarki 3D i Maszyny CNC(EBX1605)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-05-17T00:00:00.000Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** Fafeicy98ok1ghziq2386-12

Parametry

Waga opakowania	2.16 kg
Producent	Fafeicy
Długość skoku	200 mm
Obciążenie poziome	20 kg
Obciążenie pionowe	10 kg
Ilość w opakowaniu	1 sztuka

Zdjęcia

