



Przełącznik HDMI Matrix 4x4 4K z ekstrakcją audio SPDIF

Indeks: **695218** Producent: **AV Access** Kod producenta: **4KMX44-H2**

Cena: 993.09 zł

Opis

Przełącznik rozdzielacz HDMI Matrix 4 4 K@60Hz 4:4: 4 HDR Dobly Vision CEC, ekstrakcja audio SPDIF 5.1CH, synchronizacja downscaler 4K 1080P, sterowanie sieciowe, pamięć sieciowa, pamięć Power-Off HDCP2.2 IR Remote API RS232

Producent: AV Access

Przełącznik HDMI Matrix 4x4 K@60Hz AV Access to zaawansowane urządzenie umożliwiające łatwe przesyłanie sygnałów HDMI z 4 wejść na 4 wyjścia. Obsługuje rozdzielczość 4K@60Hz oraz HDR10 & HLG, zapewniając wysoką jakość obrazu. Posiada funkcje skalowania w dół, CEC oraz ekstrakcji audio SPDIF 5.1CH, co pozwala korzystać z systemów głośnikowych zamiast wbudowanych głośników na wyświetlaczach.

Dzięki elastycznym opcjom przełączania, w tym przyciskom, pilotowi na podczerwień, sterowaniu RS232 i IP, użytkownik może łatwo zarządzać urządzeniem. Wbudowana funkcja zarządzania EDID zapewnia optymalną rozdzielczość sygnału wyjściowego. Solidna metalowa obudowa zapewnia trwałość i minimalizuje zakłócenia hałasu, odpowiednio zabezpieczając urządzenie.

Przełącznik HDMI Matrix 4x4 K@60Hz AV Access to idealne rozwiązanie do profesjonalnych instalacji audio-wideo, zapewniające doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Zintegrowane funkcje, takie jak synchronizacja downscaler 4K 1080P, sterowanie sieciowe i pamięć Power-Off, sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie w każdym systemie multimedialnym.

- **【HDMI2.0 4 IN 4 OUT (4K@60Hz/1080P @120Hz)】** Wyślij dowolne 4 wejścia HDMI do dowolnych 4 wyjść, filmy z 4 wyjść mogą być różne lub takie same, łatwo przełączać lub dzielić między urządzenia HDMI. Obsługa HDR10 & HLG (Hybrid Log Gamma). Zgodny z HDCP2.2/1.4.
- **【Skalowanie w dół i CEC】** Każde wyjście obsługuje niezależne skalowanie od 4K do 1080P. Plug and Play. Aby uzyskać synchronizację zarówno Atmos, jak i wizja, upewnij się, że telewizor i odbiornik obsługują te oba urządzenia. Automatyczne / ręczne sterowanie CEC do włączania/wyłączania podłączonego wyświetlacza poprzez wykrywanie stanu sygnału wejściowego.
- **【Wyciąg audio】** S/PDIF koncentryczny dźwięk dla każdego wyjścia HDMI, aby korzystać z systemów głośnikowych zamiast wbudowanych głośników na wyświetlaczach. [S/PDIF: Dobly Digital/DTS 5.1CH, PCM 2.0]. [Porty HDMI w pełni przenoszą formaty audio w specyfikacji HDMI 2.0, w tym PCM7.1, dobly TrueHD, dobre Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X].
- **【Elastyczne opcje przełączania】** 1) przyciski, 2) pilot na podczerwień (dołączony kabel na podczerwień do przedłużania), 3) sterowanie RS232, 4) sterowanie IP, 5) sterowanie interfejsem użytkownika sieciowego do

sterowania przełączaniem, EDID, CEC, wyciszenie audio, HDCP, wstępnie ustawione. Oprogramowanie sprzętowe poprzez micro USB. Zapewniamy w pełni udokumentowany interfejs API dla 4KMX44-H2.

- **【Zarządzanie EDID】** Nauka EDID z podłączonych ekranów lub wybieraj spośród szerokiej gamy wstępnie zaprogramowanych ustawień EDID, aby zapewnić, że właściwa rozdzielczość sygnału wyjściowa ze źródła, co skutkuje lepszą jakością obrazu. Zapobiega uderzeniom grzmotu, wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa i doskonała ochrona ESD. Solidna metalowa obudowa zapewnia trwałość i minimalizuje zakłócenia hałasu. Wsporniki montażowe (z śrubami) do dodatkowego montażu.
- **kolor:** 4KMX44-H2
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.4 kilograms
- **producent:** AV Access
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0194852389694, 194852389694
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788769031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【HDMI2.0 4 IN 4 OUT (4K@60Hz/1080P @120Hz)】** Wyślij dowolne 4 wejścia HDMI do dowolnych 4 wyjść, filmy z 4 wyjść mogą być różne lub takie same, łatwo przełączać lub dzielić między urządzenia HDMI. Obsługa HDR10 & HLG (Hybrid Log Gamma). Zgodny z HDCP2.2/1.4., **【Skalowanie w dół i CEC】** Każde wyjście obsługuje niezależne skalowanie od 4K do 1080P. Plug and Play. Aby uzyskać synchronizację zarówno Atmos, jak i wizja, upewnij się, że telewizor i odbiornik obsługują te oba urządzenia. Automatyczne / ręczne sterowanie CEC do włączania/wyłączania podłączonego wyświetlacza poprzez wykrywanie stanu sygnału wejściowego., **【Wyciąg audio】** S/PDIF koncentryczny dźwięk dla każdego wyjścia HDMI, aby korzystać z systemów głośnikowych zamiast wbudowanych głośników na wyświetlaczach. [S/PDIF: Dobly Digital/DTS 5.1CH, PCM 2.0]. [Porty HDMI w pełni przenoszą formaty audio w specyfikacji HDMI 2.0, w tym PCM7.1, dobly TrueHD, dobre Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X]., **【Elastyczne opcje przełączania】** 1) przyciski, 2) pilot na podczerwień (dołączony kabel na podczerwień do przedłużania), 3) sterowanie RS232, 4) sterowanie IP, 5) sterowanie interfejsem użytkownika sieciowego do sterowania przełączaniem, EDID, CEC, wyciszenie audio, HDCP, wstępnie ustawione. Oprogramowanie sprzętowe poprzez micro USB. Zapewniamy w pełni udokumentowany interfejs API dla 4KMX44-H2., **【Zarządzanie EDID】** Nauka EDID z podłączonych ekranów lub wybieraj spośród szerokiej gamy wstępnie zaprogramowanych ustawień EDID, aby zapewnić, że właściwa rozdzielczość sygnału wyjściowa ze źródła, co skutkuje lepszą jakością obrazu. Zapobiega uderzeniom grzmotu, wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa i doskonała ochrona ESD. Solidna metalowa obudowa zapewnia trwałość i minimalizuje zakłócenia hałasu. Wsporniki montażowe (z śrubami) do dodatkowego montażu.
- **typ złącza:** HDMI
- **numer modelu:** 4KMX44-H2
- **marka:** v AV Access
- **nazwa przedmiotu:** Przełącznik rozdzielacz HDMI Matrix 4 4 K@60Hz 4:4: 4 HDR Dobly Vision CEC, ekstrakcja audio SPDIF 5.1CH, synchronizacja downscaler 4K 1080P, sterowanie sieciowe, pamięć sieciowa, pamięć Power-Off HDCP2.2 IR Remote API RS232
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-20T01:52:29.991Z
- **numer części:** 4KMX44-H2
- **liczba portów:** 4

Parametry

Rozdzielczość	4K@60Hz
Waga	1.4 kg
Producent	AV Access
Kompatybilność	HDCP2.2
Model	4KMX44-H2
Liczba portów	4

Built-in Scaler

Support 4K and 1080P Simultaneously

