



Przewód do paneli słonecznych ANFIL 4mm² i 6mm² - Czarny i Czerwony, 1800V DC - Wysoka Jakość (50m)

Indeks: **795535** Producent: **ANFIL LIMITED** Kod producenta: **SC-P46**

Cena: **344.95 zł**

Opis

ANFIL Przedłużacz do panelu słonecznego - Czarny i czerwony 4mm² 6mm² - 1800V DC Ranking - Wysokiej jakości drut z podwójną izolacją (50m, 4mm² czerwony)


Producent: ANFIL LIMITED

- ANFIL kabel z modulem solarnym PVC, prąd stały, czarny i czerwony, 4 mm², 6 mm² – 1800 V, podwójnie izolowany drut wysokiej jakości, to wysokiej jakości produkt, który został zaprojektowany specjalnie do profesjonalnej instalacji modułów solarnych do systemów podłączonych do sieci i niezależnych od sieci
- Minimalna utrata mocy: przedłużacze solarne są zazwyczaj sprzedawane w rozmiarach 14, 12 i 10 AWG. Nasz kabel solarny oferowany w tej ofercie ma 12 AWG i 10 AWG i ma dwa największe rozmiary. Zastosowanie kabli o dużej średnicy minimalizuje utratę mocy w systemie paneli słonecznych
- Nadaje się do stosowania we wszystkich systemach fotowoltaicznych do okablowania modułów solarnych
- Okablowanie jest odporne na warunki atmosferyczne i wytrzymuje ekstremalne ciepło i zimno
- Przewód wewnętrzny to elastyczny ocynkowany drut miedziany, który gwarantuje dobrą przewodność

Parametry

Przekrój	4mm ² , 6mm ²
Długość przewodu	50m
Izolacja	Podwójna
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak
Napięcie pracy	1800V DC

Zdjęcia

Technical Data			
Cable Type			
H1ZZ22-K 1x4.0mm²			
Application			
This cable is specifically designed for connecting photovoltaic system components inside and outside of building and equipment.			
standard			
EN50618:2014			
Cable Construction			
Conductor	Conductor Material	Stranded tinned copper	
	Constitute Structure	56/0.285(±0.005)mm	
Insulation	Insulation Material	XLPE	
	Insulation Diameter(mm)	4.05±0.10	
	Insulation Medium Thickness(mm)	0.70±0.10	
Jacket	Jacket Material	XLPE	
	Jacket Colour	Black or Red	
	Jacket Medium Thickness(mm)	0.70±0.10	
	Jacket Outer Diameter(mm)	5.90±0.1	
mark	TUV SUD EN 50618:2014 H1ZZ22-K 1x4.0mm² DC 1.5 KV		
Electrical Characteristics		Properties	
Rated Voltage (V)	AC1.0/1.0KV DC1.5KV	Temperature range	-40℃~+90℃
Conductor dc resistance (Ω/KM)	≤5.09Ω/km	20'000 hours conductor maximum working temperature:20'000	120℃
The service life of the theory	25years	Current Carrying Capacity AT60℃ (A)	52