



Ręczna pompa hydrauliczna do testów ciśnienia 2.5MPa, 25KG

Indeks: 806265 Producent: Jectse Kod producenta: Jectse3nmbqifv5g

Cena: 125.86 zł

Opis

2.5Mpa 25KG pompa nadciśnieniowa, ręczna hydrauliczna próba ciśnienia wody tester do pompowania narzędzia do testowania ciśnienia pompa do napełniania pompy

Producent: Jectse

- ★★★★★ **【Specyfikacja】** : Zewnętrzne pudełko jest wykonane z wysokiej jakości aluminium, które jest trwalsze. Duża tarcza do wyraźnego czytania, modna i hojna. Łatwy w instalacji i obsłudze
- ★★★★★ **【Zastosowanie】** : Nadaje się do wody lub oleju hydraulicznego jako medium do różnych zbiorników ciśnieniowych, rur, zaworów i innych testów ciśnieniowych
- Instrukcje】** : ❶ Podłącz węz wodny do rury wodnej. ❷ Zamknąć przełącznik, gdy linia jest wypełniona wodą i powietrze jest spuszczone. ❸ Napełnij zbiornik wodą i przechyl płytę w górę i w dół. ❹ Gdy odczyty manometru wzrosną do wymaganego ciśnienia, można zatrzymać ciśnienie. ❺ Jeśli manometr nie spadnie do manometru po wyłączeniu ciśnienia, może to udowodnić, że ciśnienie w rurociągu jest dobre, wręcz przeciwnie
- ★★★★★ **【Poszczególne etapy ciśnienia próbnego】** : 1. Rury ciepłej i zimnej wody, które są połączone razem z ciepłą i zimną wodą w obwodzie, podłącz do węzła i przetestuj pompę podłączoną do dowolnego wylotu być, że wskaźnik ciśnienia wskazuje ciśnienie 0. Jeśli wszystkie przewody wodne są całkowicie zespawane, zanim będzie można sprawdzić ciśnienie, zamknij zawór wlotu wody w ciśnieniu przed zamknięciem wszystkich korków.
- ★★★★★ **【Wyniki testu ciśnienia w rurze wodnej】** : W ciśnieniu próbnym, aby sprawdzić połączenia pojedynczo, wewnętrzne połączenia przewodów, wtyczki nie mogą mieć wycieku wody, podłącz wodę bezpośrednio do igły pompy ciśnieniowej testowej kropla, która może znać lokalną inspekcję, jest drobniakowa. pompa testowa nie spadła na rurę wodną w określonym czasie wewnątrz igły w co najmniej lub mniej niż 0,1, co jest dobre, ale pokazuje również, że pompa testowa

- kolor:** żółty
- waga opakowania przedmiotu:** 1.92 kilograms
- producent:** Jectse
- zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0746771449685, 746771449685
- zalecane węzły przeglądania:** 27008422031
- punkt znaku wypunktowania:** ★★★★★ **【Specyfikacja】** : Zewnętrzne pudełko jest wykonane z wysokiej jakości aluminium, które jest trwalsze. Duża tarcza do wyraźnego czytania, modna i hojna. Łatwy w instalacji i obsłudze, ★ ★ ★ ★ ★ **【Zastosowanie】** : Nadaje się do wody lub oleju hydraulicznego jako medium do różnych zbiorników ciśnieniowych, rur, zaworów i innych testów ciśnieniowych, **Instrukcje】** : ❶ Podłącz węz wodny do rury wodnej. ❷ Zamknąć przełącznik, gdy linia jest wypełniona wodą i powietrze jest spuszczone. ❸ Napełnij zbiornik wodą i przechyl płytę w górę i w dół. ❹ Gdy odczyty manometru wzrosną do wymaganego ciśnienia, można zatrzymać ciśnienie. ❺ Jeśli manometr nie spadnie do manometru po wyłączeniu ciśnienia, może to udowodnić, że ciśnienie w rurociągu jest dobre, wręcz przeciwnie, ★ ★ ★ ★ ★ **【Poszczególne etapy ciśnienia próbnego】** : 1. Rury ciepłej i

zimnej wody, które są połączone razem z ciepłą i zimną wodą w obwodzie, podłącz do węża i przetestuj pompę podłączoną do dowolnego wylotu być, że wskaźnik ciśnienia wskazuje ciśnienie 0. Jeśli wszystkie przewody wodne są całkowicie zespane, zanim będzie można sprawdzić ciśnienie, zamknij zawór wlotu wody w ciśnieniu przed zamknięciem wszystkich korków., ★ ★ ★ ★ ★ 【Wyniki testu ciśnienia w rurze wodnej】 : W ciśnieniu próbnym, aby sprawdzić połączenia pojedynczo, wewnętrzne połączenia przewodów, wtyczki nie mogą mieć wycieku wody, podłącz wodę bezpośrednio do igły pompy ciśnieniowej testowej kropla, która może znać lokalną inspekcję, jest drobiazgowa. pompa testowa nie spadła na rurę wodną w określonym czasie wewnątrz igły w co najmniej lub mniej niż 0,1, co jest dobre, ale pokazuje również, że pompa testowa

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Cechy produktu: Zewnętrzne pudełko jest wykonane z wysokiej jakości aluminium, które jest trwalsze. Duża tarcza, czytelna, modna i obszerna. Nadaje się do wody lub oleju hydraulicznego jako medium dla różnych zbiorników ciśnieniowych, rur, zaworów i innych testów ciśnieniowych Zastosowanie: normalne ciśnienie wody z kranu 0,3 MPa, mieszkalny wieżowiec 0,4 MPa, ciśnienie rury wodnej ogólnie pod ciśnieniem 0,8 MPa- 1,0 MPa. (Woda z kranu 0,1 MPa ciśnienie 1 kg) Ta pompa wodna jest łatwa w instalacji i obsłudze. Dane techniczne: Materiał: aluminium zewnętrzna średnica kolumny ciśnieniowej: 2,8 cm 1,10 cala ciśnienie: 2,5 MPa przepływ: 13 ml czas kolor żółty waga: 2090 g Zawartość opakowania: 1 x pompka testowa 1 zestaw x akcesoria
- **marka:** Jectse
- **nazwa przedmiotu:** 2.5Mpa 25KG pompa nadciśnieniowa, ręczna hydrauliczna próba ciśnienia wody tester do pompowania narzędzia do testowania ciśnienia pompa do napełniania pompy
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie ręczne
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-07-09T10:12:07.116Z
- **materiał:** Aluminium
- **numer części:** Jectse3nmbqifv5g

Parametry

Maksymalne ciśnienie 2.5MPa

Waga 2090g

Materiał Aluminium

Kolor Żółty

Typ napędu ręczny

Przeznaczenie do wody oraz oleju hydraulicznego

Zdjęcia

MANUAL HYDRAULIC PUMP

SUITABLE FOR WATER, OR HYDRAULIC OIL AS A MEDIUM, FOR A VARIETY OF PRESSURE VESSELS, PIPES, VALVES AND OTHER PRESSURE TEST

