



Regulator ładowania EPEVER Landstar-B 30 A (12/24 V)

Indeks: **825535** Producent: **SolarV** Kod producenta: **2533024**

Cena: **246.14 zł**

Opis

EPEVER PWM regulator ładowania serii Landstar-B, LS B 10 A, 20 A, 30 A, napięcie systemowe 12/24 V, automatyczne rozpoznawanie (LS3024B (30 A, 12/24 V)), PWM LS3024B (30 A, 12/24 V)

Producent: SolarV®

- Dowolna konfiguracja napięcia systemu: 12 V, 24 V lub 12 V / 24 V, wysoka sprawność dzięki ładowaniu PWM z kompensacją temperatury, 3 diody LED pokazują ładowanie PV, baterię i stan naładowania, podłączenie do zewnętrznych czujników temperatury, komunikacja RS-485, otwarty standardowy protokół komunikacyjny modbus, funkcja aktualizacji oprogramowania
- Większa wydajność dzięki MT50: różne użytkownicy: manualne, włączanie/wyłączanie światła, timer, sterowanie timerem, typy akumulatorów: żel, Agin, typ otwarty kwas i litowy, przemierzenie czasu w czasie rzeczywistym, programowalne napięcie, LVD lub SOC, funkcja rozłączania obciążeń, funkcja statystyki energii
- [Dane techniczne] Prąd ładowania: 20 A – maks. Napięcie PV: 50 V - Nominalne napięcie systemowe: 12/24 V DC - temperatura robocza. : -35 °C do + 55 °C – Wymiary: 159,6 x 81,4 x 47,8 mm – Waga netto: 300 g – Stopień ochrony: IP30
- [Zastosowanie] Wielokrotne tryby sterowania obciążeniem umożliwiają szerokie zastosowanie w systemie domowym, solarnym systemie oświetleniowym, oświetleniu drogi, samochodach kempingowych i łodziach, małych systemach solarnych itd.
- Certyfikaty i gwarancja: CE, ROHS i FC, 1 rok gwarancji producenta.

- **zawarte komponenty:** 1

- **waga przedmiotu:** 500 grams

- **punkt znaku wypunktowania:** Dowolna konfiguracja napięcia systemu: 12 V, 24 V lub 12 V / 24 V, wysoka sprawność dzięki ładowaniu PWM z kompensacją temperatury, 3 diody LED pokazują ładowanie PV, baterię i stan naładowania, podłączenie do zewnętrznych czujników temperatury, komunikacja RS-485, otwarty standardowy protokół komunikacyjny modbus, funkcja aktualizacji oprogramowania, Większa wydajność dzięki MT50: różne użytkownicy: manualne, włączanie/wyłączanie światła, timer, sterowanie timerem, typy akumulatorów: żel, Agin, typ otwarty kwas i litowy, przemierzenie czasu w czasie rzeczywistym, programowalne napięcie, LVD lub SOC, funkcja rozłączania obciążeń, funkcja statystyki energii, [Dane techniczne] Prąd ładowania: 20 A – maks. Napięcie PV: 50 V - Nominalne napięcie systemowe: 12/24 V DC - temperatura robocza. : -35 °C do + 55 °C – Wymiary: 159,6 x 81,4 x 47,8 mm – Waga netto: 300 g – Stopień ochrony: IP30, [Zastosowanie] Wielokrotne tryby sterowania obciążeniem umożliwiają szerokie zastosowanie w systemie domowym, solarnym systemie oświetleniowym, oświetleniu drogi, samochodach kempingowych i łodziach, małych systemach solarnych itd., Certyfikaty i gwarancja: CE, ROHS i FC, 1 rok gwarancji producenta.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1

- **marka:** EPEVER
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** PWM LS3024B (30A, 12/24V)
- **numer części:** 2533024
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.66 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** SolarV®
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6965191931554, 4260558571933
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008020031, 20852619031
- **numer modelu:** 2533024
- **nazwa przedmiotu:** EPEVER PWM regulator ładowania serii Landstar-B, LS B 10 A, 20 A, 30 A, napięcie systemowe 12/24 V, automatyczne rozpoznawanie (LS3024B (30 A, 12/24 V)), PWM LS3024B (30 A, 12/24 V)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-15T05:34:25.572Z
- **materiał:** tworzywo sztuczne i aluminium

Parametry

Prąd ładowania	30 A
Napięcie systemowe	12/24 V
Temperatura pracy	-35 °C do +55 °C
Wymiary	159,6 x 81,4 x 47,8 mm
Waga	300 g

Zdjęcia

