



Regulator O2 i Temperatura SA8 z Kontrolerem Przełącznika

Indeks: **735847** Producent: **OCS.tec** Kod producenta: **SA8**

Cena: **1,870.04 zł**

Opis

Regulator tlenu i temperatury kontroler przełącznik rozpuszczony tlenu kontroler wody powietrza SA8

Producent: OCS.tec

- Oferowany artykuł nie jest zabawką w rozumieniu dyrektywy dotyczącej zabawek (załącznik I, 2 c + d) i jest przeznaczony wyłącznie dla osób w wieku co najmniej 14 lat.
- OCS.tec jest chronioną nazwą marki w Niemczech. Żaden inny sprzedawca z wyjątkiem OCS.tec GmbH & Co. KG ma prawa do używania tej nazwy oraz marki (dotyczy to również sprzedaży na Amazon).
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.754 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260216870118
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007198031
- **punkt znaku wypunktowania:** Oferowany artykuł nie jest zabawką w rozumieniu dyrektywy dotyczącej zabawek (załącznik I, 2 c + d) i jest przeznaczony wyłącznie dla osób w wieku co najmniej 14 lat., OCS.tec jest chronioną nazwą marki w Niemczech. Żaden inny sprzedawca z wyjątkiem OCS.tec GmbH & Co. KG ma prawa do używania tej nazwy oraz marki (dotyczy to również sprzedaży na Amazon).
- **numer modelu:** SA8
- **Opis produktu:** Podwójny kontroler tlenu i temperatury TMT-PDO-8220 to nasz najbardziej zaawansowany system sterowania tlenem/O₂/temperaturą do pomiaru i kontroli w trybie online podczas obróbki wody i powietrza. Kontroler/analizator zapewnia wyjątkowo dokładne pomiary ($\pm 0,1\%$ / $\pm 0,1$ mg/l / 0,1 °C) i ma wyjątkowo prostą obsługę. Za pomocą dwóch przełączników można niezależnie sterować tlenem i temperaturą. Podczas projektowania naszych wszechstronnych kontrolerów zwrócono uwagę na wysoki komfort obsługi. TMT-PDO-8220 to bardzo niezawodny, stabilny i bardzo dokładny kontroler tlenu/temperatury z 4-cyfrowym wyświetlaczem LCD do stosowania w cieczy, np. w wodzie, akwarium, basenie, jacuzzi, spa, basenach, basenach, spa, basenach, basenach, w basenie i w powietrzu, np. regulacja przepływu powietrza na podstawie zawartości tlenu w powietrzu lub temperatury itp. Kontroler jest dostarczany w pełni gotowy do użycia i skalibrowany wraz z Elementy montażowe do montażu na szynie montażowej. Do pracy wymagana zawartość tlenu i temperatura urządzenia jest podawana w zestawie maksymalne odchylenie (histereza). Jeśli aktualnie zmierzona wartość zwiększa lub zmniejsza się, odchylenie jest regulowane. Dzieje się to za pomocą 2 niezależnych od siebie przełączników do temperatury i zawartości tlenu, które w zależności od wymagań mogą być przełączane z prądem stałym do 24 V lub 250 V prądu przemiennego przy obciążeniu 0,5 A. Dzięki temu podłączone urządzenie jest sterowane np. wentylator, koncentrator tlenu, ozonator, pompa tlenowa, sterowanie CO₂, zawór elektromagnetyczny lub dowolne urządzenie w ramach specyfikacji.
- **marka:** OCS.tec
- **nazwa przedmiotu:** Regulator tlenu i temperatury kontroler przełącznik rozpuszczony tlenu kontroler wody powietrza SA8
- **wymagane baterie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-01-21T09:58:17.154Z

- numer części: SA8

Parametry

Model	SA8
Waga	0.754 kg
Producent	OCS.tec
Zasięg pomiaru	±0,1% O2, ±0,1 °C

Zdjęcia

Schaltkreise/Circuit:	1-Chip Mikroprozessor LSI-Schaltkreise 1-chip microprocessor LSI-Circuit
Sensortyp/Probe:	polarographische O ₂ -Sonde / polarographic O ₂ probe
Messbereiche/Measuring range:	gelöster Sauerstoff/dissolved oxygen: 0-50 mg/l Luftsauerstoff / air oxygen 0-100% Temperatur / Temperature 0-50°C
Auflösung/Resolution:	0,1 mg/l / 0.1% / 0.1°C
Relais Ausgangsspannung /Relay output voltage:	max. 24V Gleichstrom (DC) / 250V Wechselstrom (AC)
Maximale Last / Maximum load:	0,5A
Automatische Temperatur Kompensation/Automatic temperature compensation:	0 - 50 °C
Messgenauigkeit/Measuring accuracy:	± 0,4 mg/l / ± 0,7% O ₂ / ± 0,8 °C
Betriebsumgebung/operating environment:	Temperatur/Temperature: 0 - 50 °C Luftfeuchtigkeit/Air Humidity: 80%
Schnittstellen/Interface:	RS-232, seriell
Stromversorgung/Power supply:	90 - 260V Wechselstrom (AC)
Gewicht/Weight:	ca. 384g
Abmessungen/Dimension:	Gerät/Gauge: 96mm x 48mm x 110mm Sensor: 190mm x 28 mm
Konformität/Conformity:	CE Zertifiziert/ISO 9001:2000