



Regulator Solarny VOLT MPPT Pro 30A z LCD i Bluetooth

Indeks: **767090** Producent: **Volt Polska** Kod producenta: **3IP SMPPT30**

Cena: **521.84 zł**

Opis

Regulator solarny SOL MPPT 30A (100V) 12/24V + LCD + BLUETOOTH

Producent: Volt Polska

Regulator SOL MPPT 30A automatycznie dostosowuje napięcie ładowania, zapewniając optymalne warunki dla akumulatorów. Zabezpieczenia przed przeładowaniem i funkcje kompresji temperaturowej sprawiają, że regulator jest bezpieczny i skuteczny w każdych warunkach. Dodatkowo, detekcja zmierzchu/świtu oraz możliwość odłączenia odbiorników przy niskim napięciu gwarantują optymalne wykorzystanie energii słonecznej.

- Max prąd ładowania: 30A / Napięcie akumulatorów: 12V/24V
- Maksymalne napięcie z paneli: 100V / Własne zużycie mocy: 7mA
- Do akumulatorów: AGM, GEL
- Napięcie ładowania MPPT:
- Odłączenie odbiorników przy niskim napięciu: 10.8~11.8V/21.6~23.6V SOC1~5
- Napięcie ponownego podłączenia: 11.6~12.8V/23.2~25.6V
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem: 15.5/31.0V
- Kompresja temperaturowa: -4.17mV/K na ogniwo (Boost, Equalization) -3.33mV/K na ogniwo (Float)
- Napięcie wykrywania zmierzchu/świtu: 5/10V
- Wymiary: 189x255x69mm / Waga: 2kg / Ochrona: IP32
- **zawarte komponenty:** Regulator MPPT
- **waga przedmiotu:** 2 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Max prąd ładowania: 30A / Napięcie akumulatorów: 12V/24V, Maksymalne napięcie z paneli: 100V / Własne zużycie mocy: 7mA, Do akumulatorów: AGM, GEL, Napięcie ładowania MPPT:
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Volt Polska
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 3IP SMPPT30
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.2 kilograms
- **producent:** Volt Polska
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5903760240134
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008019031
- **numer modelu:** 3IP SMPPT30
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** other
- **nazwa przedmiotu:** Regulator solarny SOL MPPT 30A (100V) 12/24V + LCD + BLUETOOTH
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-04-06T11:31:42.738Z

Parametry

Max prąd ładowania	30A
Napięcie akumulatorów	12V/24V
Maksymalne napięcie z paneli	100V
Własne zużycie mocy	7mA
Typ akumulatorów	AGM, GEL
Zabezpieczenie przed przeładowaniem	15.5V/31.0V
Wymiary	189x255x69mm
Waga	2kg

Zdjęcia

