



## Revotech PD2CAT Konwerter PoE na USB-C 5V/3A/9V

Indeks: **769801** Producent: **Revotech** Kod producenta: **PD2CAT**

Cena: **167.23 zł**

### Opis

Revotech Konwerter PoE na typ C, wejście POE do USB C 5 V/3 A, 9 V/2,5 A, adaptacyjne wyjście z Ethernet, IEEE802.3af/at, przewodowe łącze szerokopasmowe i ładowanie PD do telefonu/tabletu/laptopa

Producent: Revotech

Konwerter PoE na USB Typ C od Revotech to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą zapewnić stabilne łącze szerokopasmowe i szybkie ładowanie PD dla swoich urządzeń. Dzięki adaptacyjnemu wyjściu, adapter automatycznie dostosowuje napięcie i prąd, zapewniając optymalną wydajność. Dodatkowo, izolacja obwodowa i zabezpieczenia zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Adapter PD2CAT POE do USB-C obsługuje szeroką gamę urządzeń, takich jak smartfony, tablety i laptopy, oraz zapewnia stabilną sieć bez opóźnień. Dzięki standardowi IEEE802.3af/at, transmisja danych odbywa się płynnie i efektywnie. Złącze USB Typ C umożliwia łatwe podłączenie i plug-and-play bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

Ten innowacyjny konwerter PoE na USB Typ C jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują szybkiego i stabilnego dostępu do Internetu oraz efektywnego ładowania swoich urządzeń. Dzięki adaptacyjnemu wyjściu, możesz zapomnieć o problemach z niestabilną siecią WiFi i cieszyć się szybkim działaniem urządzeń. Ochrona przed zwarcie, przepięciem i izolacją wysokiego napięcia sprawia, że Twoje urządzenia są bezpieczne w każdej sytuacji.

- **【PoE na typ C】** Konwertuje wyjście 48 V PoE na wyjście typu C (USB-C), zapewnia jednocześnie prąd i dostęp do Internetu dla telefonu/tabletu. Plug and Play bez dalszej konfiguracji
- **【Adaptive Output】** Adapter rozpoznaje i dopasowuje napięcie wyjściowe i prąd podłączonego urządzenia. Przy napięciu 5 V, maks. wyjście 5 V/3 A. Przy napięciu 9 V, maks. Wyjście 9 V/2,5 A.
- **【Provide Stable Network】** Zapewnia stabilną, ultra-low delay sieć, bez opóźnień w transmisji na żywo. Lepsze i szybsze korzystanie z Internetu. Pozbądź się problemów z niestabilnością WiFi.
- **【Obsługa wielu urządzeń】** Obsługa systemu Windows, Android, HarmonyOS, iOS i inne. Nadaje się do smartfonów, tabletów, laptopów.
- **【Ochrona bezpieczeństwa】** Izolacja obwodowa, zabezpieczenie przed zwarcie, przepięciem, izolacja wysokiego napięcia 1500 V. Skutecznie chroń swój sprzęt.

- **technologia łączności:** wi-fi, usb, usb wi fi
- **waga przedmiotu:** 0.05 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** **【PoE na typ C】** Konwertuje wyjście 48 V PoE na wyjście typu C (USB-C), zapewnia

jednocześnie prąd i dostęp do Internetu dla telefonu/tabletu. Plug and Play bez dalszej konfiguracji, 【Adaptive Output】 Adapter rozpoznaje i dopasowuje napięcie wyjściowe i prąd podłączonego urządzenia. Przy napięciu 5 V, maks. wyjście 5 V/3 A. Przy napięciu 9 V, maks. Wyjście 9 V/2,5 A., 【Provide Stable Network】 Zapewnia stabilną, ultra-low delay sieć, bez opóźnień w transmisji na żywo. Lepsze i szybsze korzystanie z Internetu. Pozbądź się problemów z niestabilnością WiFi., 【Obsługa wielu urządzeń】 Obsługa systemu Windows, Android, HarmonyOS, iOS i inne. Nadaje się do smartfonów, tabletów, laptopów., 【Ochrona bezpieczeństwa】 Izolacja obwodowa, zabezpieczenie przed zwarcie, przepięciem, izolacja wysokiego napięcia 1500 V. Skutecznie chroń swój sprzęt.

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **typ złącza:** RJ45, USB Typ C
- **Opis produktu:** Uwaga: 1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do urządzeń, które posiadają pin CC i protokół PD2.0/3.0. 2. Do smartfonów i tabletów wyprodukowanych przed 2016 rokiem nie może pracować z tym produktem. Ponieważ wówczas nie istniał jeszcze jednolity standard USB-PD. Przegląd: Adapter PD2CAT POE do USB-C nadaje się do urządzeń typu C z pinem CC i obsługuje protokół PD2.0/3.0. Zapewnia stabilny, przewodowy szerokopasmowy dostęp do Internetu i ładowanie PDD. Adaptacyjne wyjście PD2CAT rozpoznaje podłączony smartfon/tablet i zapewnia odpowiednie napięcie maksymalnie 5 V/3 A lub 9 V/2,5 A. Dostarczona sieć jest szybsza, stabilniejsza i ma bardzo niskie opóźnienie, dobra do transmisji na żywo. Pomóż pozbyć się niestabilności WiFi, takich jak opóźnienie, przerwane połączenia, zły sygnał. Właściwości: - Plug and Play, nie wymaga konfiguracji. - Obsługuje systemy Windows, Android, HarmonyOS, iOS i inne. - Obsługuje standard IEEE802.3af/at Standard, transmisja danych 10/100 Mbps. - Obsługuje ochronę izolacji, zabezpieczenie przed zwarcie, przepięciem. Skuteczna ochrona Twoich urządzeń. - Obsługuje napięcie PD 44-57 V, automatycznie rozpoznaje zasilanie z modułu zasilającego PSE. - Złącze typu C 5 V/3 A i 9 V/2,5 A wyjście prądu - Izolacja wysokiego napięcia 1500 V. Specyfikacje: Model: PD2CAT Szybkość transmisji: 10/100 Mbps Zasilanie: wejście DC 37-57 V, wyjście 5 V/2,4 A (USB 2.0) Typ interfejsu: 1 wejście RJ45, 1 wyjście złącze DC (typ C) Standard: IEEE 802.3 I, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at LED: żółta lampka PoE Temperatura: działa w zakresie -20 ~ 50° Wilgotność powietrza: działa w zakresie 10% ~ 90% (bez kondensacji). Wymiary: 78 x 25 x 35 mm (dł. x szer. x wys.) Waga: 60 g. Zawartość opakowania: 1 x sterownik POE typu C (PD2CAT) 1 x kabel USB C na USB C
- **marka:** Revotech
- **kod unspsc:** 43202222
- **Napięcie wejściowe:** 9 volts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 746131403517, 0746131403517, 00746131403517
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** PD2CAT
- **określone zastosowania produktu:** Tablet
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.09 kilograms
- **producent:** Revotech
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788422031
- **numer modelu:** PD2CAT
- **nazwa przedmiotu:** Revotech Konwerter PoE na typ C, wejście POE do USB C 5 V/3 A, 9 V/2,5 A, adaptacyjne wyjście z Ethernet, IEEE802.3af/at, przewodowe łącze szerokopasmowe i ładowanie PD do telefonu/tabletu/laptopa
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-02-17T06:38:51.086Z
- **kompatybilne urządzenia:** Tablet, Smartfon
- **liczba portów:** 2
- **przelicznik jednostek:** 1

## Parametry

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Napięcie wejściowe  | 9V           |
| Porty               | RJ45, USB-C  |
| Prędkość transmisji | 10/100 Mbps  |
| Kod produktu        | 746131403517 |



|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| PoE Standard   | IEEE802.3 af/at             |
| Output Power   | 5V/3A 9V/2.5A with Ethernet |
| Input Power    | DC 37-57V                   |
| Transfer Rate  | 10/100 Mbps (12.5Mb/s)      |
| Interface Port | 1 Output DC Port (Type-C)   |