



## RO-500 AquaPure - Odwrócona osmoza do akwarium i łodzi

Indeks: 749917 Producent: OCS.tec GmbH & Co. KG Kod producenta: U05-FBA

Cena: 420.93 zł

### Opis

## RO-500 Filmtec odwrócona osmoza osmoza, odsalacz do akwarium, łodzi, wartości przewodzącej PH U05

Producent: OCS.tec GmbH & Co. KG

- OCS.tec jest chronioną marką w Niemczech. Żaden inny sprzedawca poza OCS.tec GmbH & Co. KG ma prawo do używania tej nazwy oraz marki (dotyczy to również sprzedaży na Amazon).
- **punkt znaku wypunktowania:** OCS.tec jest chronioną marką w Niemczech. Żaden inny sprzedawca poza OCS.tec GmbH & Co. KG ma prawo do używania tej nazwy oraz marki (dotyczy to również sprzedaży na Amazon).
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Dzięki naszemu systemowi odwróconej osmozy RO-500 TMT otrzymasz wysokiej jakości i najwydajniejszą 3-stopniową instalację czystej wody z zaworem spłukującym i regulatorem wody/ścieków. Dzięki wymiarom wynoszącym zaledwie 35 cm x 19 cm x 8 cm urządzenie znajdzie swoje miejsce wszędzie. Pierwsza Poziom (stopień dokładnego filtra) z TMT-33 posiada delikatną strukturę filtra o grubości 5 mikronów, aby zatrzymać brud, rdzę i piasek. Druga Poziom z filtrem z węglem aktywnym TMT-34 inaktywowany ew. obecny chlor w surowej wodzie. W trzecim Stosowane są wyłącznie wysokiej jakości filtry poliamidowe/polisulfonowe TFC FILMTEC wyprodukowane w USA (0.0001 mikronów). Membrany te reprezentują obecnie najbardziej efektywną i nowoczesną, wielowarstwową, półprzepuszczalną membranę cienkowarstwową, która filtruje nawet bakterie o współczynniku ponad 99%. Moc wynosi 120 GPD (ok. 500 l/dzień) przy ciśnieniu roboczym 3-6 bar w temperaturze 10-30°C (woda pitna ma ciśnienie osmotyczne poniżej 2 barów). W celu dalszego zwiększenia wydajności można znaleźć pompę zwiększającą ciśnienie pasującą do naszych instalacji RO-500 (U05) i RO-700 (U07). Alternatywne przyłącze "kran" lub "pralka" Jeśli chcesz podłączyć urządzenie bezpośrednio do przyłącza pralki lub kranu, w naszym sklepie otrzymasz 5-częściowy zestaw przyłączeniowy (AO1). Wszystkie wkłady filtrujące są znormalizowane i dostępne jako część zamienna u nas lub w sklepach branżowych. Do kontroli wyprodukowanego permeatu, funkcjonalności urządzenia i optymalnej wymiany wody zalecamy nasze mierniki EC i PH. Otrzymasz instrukcję dotyczącą optymalnego czasu wymiany wody w zależności od przewodności/wartości przewodności.
- **marka:** OCS.tec
- **metoda oczyszczania:** Odwrócona osmoza
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** U05-FBA
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.66 pounds
- **pojemność:** 500 liters
- **producent:** OCS.tec GmbH & Co. KG
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260216876417
- **zalecane węzły przegładania:** 26474263031, 20855577031
- **specjalna funkcja:** Odwrócona osmoza
- **nazwa przedmiotu:** RO-500 Filmtec odwrócona osmoza osmoza, odsalacz do akwarium, łodzi, wartości przewodzącej

PH U05

- data uruchomienia strony produktu: 2020-10-22T19:52:51.416Z
- materiał: poliamid
- przelicznik jednostek: 1

## Parametry

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Wydajność     | 120 GPD (ok. 500 litrów dziennie) |
| Wymiary       | 35 cm x 19 cm x 8 cm              |
| Waga          | 1,66 kg                           |
| Zakres pH     | U05                               |
| Typ filtracji | Odwrócona osmoza                  |

## Zdjęcia



\* WERKTAGS NACH ZAHLUNGSEINGANG