



Rura Suinga PE-LD do Instalacji Solarnej

Indeks: **694872** Producent: **LaTiendadelJardin**

Cena: **251.55 zł**

Opis

Suinga PE-LD rura 100 m x 16 mm, PN 4 (instalacja solarna, ogrzewanie basenu), rura instalacyjna, rura wodociągowa, rura z tworzywa sztucznego, czarna

Producent: LaTiendadelJardin

Rura Suinga PE-LD 100 m x 16 mm, PN 4 to wysokiej jakości rura instalacyjna z polietylenu niskiej gęstości. Jest idealna do profesjonalnych zastosowań, takich jak nawadnianie ogrodów, szklarni czy trawników. Oferuje łatwą instalację i jest kompatybilna z akcesoriami o średnicy 16 mm. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 4 bary, a produkt spełnia standardy jakości iso-9001:2008.

Ta czarna rura Suinga PE-LD zapewnia skuteczne nawadnianie kropelkowe o grubości 1,2 mm. Doskonale sprawdzi się także w rolnictwie do nawadniania tarasów, ogrodów owocowych i gorącej wody. Jest lekka, wytrzymała i łatwa w obsłudze, spełniając wymagania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów.

Wyprodukowana przez LaTiendadelJardin, rura Suinga PE-LD 100 m x 16 mm, PN 4 to niezawodny wybór dla instalacji solarnych i ogrzewania basenów. Jej wysoka jakość i zgodność ze standardami iso-9001:2008 gwarantują niezawodność i trwałość na lata.

- ✓ Rolka rury polietylenowej o niskiej gęstości o średnicy 16 mm do nawadniania kropelkowego o grubości 1,2 mm
- ✓ Do zastosowań profesjonalnych lub rolniczych, takich jak nawadnianie tarasów, ogrodów, ogrodów miejskich, szklarni, ogrodów owocowych, trawników i gorącej wody.
- ✓ Jest łatwy w obsłudze i instalacji, kompatybilny z akcesoriami o średnicy 16 mm: kropłomierz, skraplacz końcowy, trójniki kropłowe, pręty łączące.
- ✓ Maksymalne ciśnienie robocze 4 bary.
- ✓ Zgodne ze standardem jakości środowiska iso-9001: 2008. Produkt wysokiej jakości.

- kolor:** czarny
- waga opakowania przedmiotu:** 7.62 kilograms
- producent:** LaTiendadelJardin
- zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8420020034007
- zalecane węzły przegładania:** 20855420031
- punkt znaku wypunktowania:** ✓ Rolka rury polietylenowej o niskiej gęstości o średnicy 16 mm do nawadniania kropelkowego o grubości 1,2 mm, ✓ Do zastosowań profesjonalnych lub rolniczych, takich jak nawadnianie tarasów, ogrodów, ogrodów miejskich, szklarni, ogrodów owocowych, trawników i gorącej wody., ✓ Jest łatwy w obsłudze i instalacji, kompatybilny z akcesoriami o średnicy 16 mm: kropłomierz, skraplacz końcowy, trójniki kropłowe, pręty łączące., ✓ Maksymalne ciśnienie robocze 4 bary., ✓ Zgodne ze standardem jakości środowiska iso-9001: 2008.

Produkt wysokiej jakości.

- **Opis produktu:** Rolka rury polietylenowej o niskiej gęstości o średnicy 16 mm do nawadniania kropelkowego o grubości 1,2 mm. Do zastosowań profesjonalnych lub rolniczych, takich jak nawadnianie tarasów, ogrodów, ogrodów miejskich, szklarni, ogrodów owocowych, trawników i gorącej wody. Jest łatwy w obsłudze i instalacji, kompatybilny z akcesoriami o średnicy 16 mm: kropłomierz, skraplacz końcowy, trójniki kropłowe, pręty łączące. Maksymalne ciśnienie robocze 4 bar. Zgodny ze standardem jakości środowiska iso-9001: 2008. Produkt wysokiej jakości.
- **marka:** Suinga
- **nazwa przedmiotu:** Suinga PE-LD rura 100 m x 16 mm, PN 4 (instalacja solarna, ogrzewanie basenu), rura instalacyjna, rura wodociągowa, rura z tworzywa sztucznego, czarna
- **maksymalne ciśnienie:** 4 bars
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-20T05:42:56.937Z
- **materiał:** Polietylen (PE), Tworzywo sztuczne

Parametry

Materiał	Polietylen (PE), tworzywo sztuczne
Długość	100 m
Średnica	16 mm
Maksymalne ciśnienie	4 bary
Kolor	czarny
Waga opakowania	7.62 kg

Zdjęcia

