




Rura tekstylna 16mm 100m - System Nawadniania Oporowego

Indeks: **742323** Producent: **LaTiendadelJardin** Kod producenta: **CINTA8M20**

Cena: 635.00 zł

Opis

16mm 100 metrów porowata rura podlewania tekstylnego. Podlewanie porów ściennych. Wysoka jakość

Producent: LaTiendadelJardin

- Woda jest nakładana przez wysięk przez małe pory ściany, tworząc ciągłą, szeroką, jednolitą i wysoką wydajną linię wilgoci.
- Może być zainstalowany na powierzchni lub zakopany. Naturalne opróżnianie zapobiega wprowadzaniu korzeni. Wody wapienne i żelazne (bez materii organicznej) nie wpływają na system.
- Do instalacji można użyć standardowych złączek do rur o średnicy 16 mm i maksymalnym ciśnieniu 4 bar. Maksymalne nachylenie linii 3%.
- Ciśnienie robocze 0,2-1 bar. Można go podlewać za pomocą ciśnienia spowodowanego nierównością zbiornika znajdującego się na wysokości 2 m.
- Zaleca się zakup filtra marki Suinga do filtrowania wody przechodzącej wewnątrz.

- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.85 kilograms
- **producent:** LaTiendadelJardin
- **waga przedmiotu:** 35 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8420082092304
- **zalecane węzły przeglądania:** 20855420031
- **punkt znaku wypunktowania:** Woda jest nakładana przez wysięk przez małe pory ściany, tworząc ciągłą, szeroką, jednolitą i wysoką wydajną linię wilgoci., Może być zainstalowany na powierzchni lub zakopany. Naturalne opróżnianie zapobiega wprowadzaniu korzeni. Wody wapienne i żelazne (bez materii organicznej) nie wpływają na system., Do instalacji można użyć standardowych złączek do rur o średnicy 16 mm i maksymalnym ciśnieniu 4 bar. Maksymalne nachylenie linii 3%., Ciśnienie robocze 0,2-1 bar. Można go podlewać za pomocą ciśnienia spowodowanego nierównością zbiornika znajdującego się na wysokości 2 m., Zaleca się zakup filtra marki Suinga do filtrowania wody przechodzącej wewnątrz.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Woda jest nakładana przez wysięk przez małe pory ściany, tworząc ciągłą, szeroką, jednolitą i wysoką wydajną linię wilgoci. Może być zainstalowany na powierzchni lub zakopany. Naturalne opróżnianie zapobiega wprowadzaniu korzeni. Wody wapienne i żelazne (bez materii organicznej) nie wpływają na system. Do instalacji można użyć standardowych złączek do rur o średnicy 16 mm i maksymalnym ciśnieniu 4 bar. Maksymalne nachylenie linii 3%. Ciśnienie robocze 0,2-1 bar. Można go podlewać za pomocą ciśnienia spowodowanego nierównością zbiornika znajdującego się na wysokości 2 m. Zalecana filtracja 130 mikronów.
- **marka:** Suinga
- **nazwa przedmiotu:** 16mm 100 metrów porowata rura podlewania tekstylnego. Podlewanie porów ściennych. Wysoka jakość

- **data uruchomienia strony produktu:** 2017-07-13T22:00:00.000Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 100 metros
- **numer części:** CINTA8M20

Parametry

Kolor	czarny
Waga opakowania	1.85 kg
Producent	LaTiendadelJardin
Waga przedmiotu	35 kg
Rozmiar	100 m

Zdjęcia

