



S.M.S.L SU-6 PRO DAC ES9038Q2M XMOS DSD PCM768kHz/32Bit Bluetooth 5.0 LDAC dekodery USB (czarny)

Indeks: **808637** Producent: **S.M.S.L** Kod producenta: **SU-6**

Cena: **1,106.99 zł**

Opis

S.M.S.L SU-6 DAC ES9038Q2M XMOS DSD PCM768kHz/32Bit Bluetooth 5.0 LDAC dekodery USB (czarny)

Producent: S.M.S.L

Konwerter S.M.S.L SU-6 to zaawansowane urządzenie audio z najnowszymi technologiami, takimi jak chip Bluetooth Qualcomm obsługujący LDAC 24B/96kHz i rozwiązanie XMOS 2. generacji dla doskonałej jakości dźwięku. Oferuje również wysokiej klasy podwójny op-amp OPA1612 oraz obsługę transmisji DSD. Zintegrowany proces frezowania CNC sprawia, że konwerter jest nie tylko funkcjonalny, ale także stylowy.

Dzięki chipowi D/A ES9038Q2M i podwójnym op-amp OPA1612, konwerter S.M.S.L SU-6 zapewnia doskonałą jakość dźwięku o szerokim zakresie i rozdzielczości. Zastosowanie specjalnie zaprojektowanego zasilacza liniowego i wyważonych komponentów klasy audio gwarantuje czyste i precyzyjne brzmienie. Panel ekspozycyjny ze szkła hartowanego oraz certyfikat Hi-Res Japan Audio Association (JAS) to dodatkowe atuty tego produktu.

Konwerter S.M.S.L SU-6 to idealne rozwiązanie dla miłośników wysokiej jakości dźwięku. Dzięki obsłudze różnych formatów i technologii, takich jak Bluetooth 5.0 i LDAC, użytkownik może cieszyć się muzyką w sposób niezakłócony. Jest to kompaktowe i eleganckie urządzenie, które doskonale sprawdzi się na biurku czy w każdym innym pomieszczeniu. Odkryj nowy wymiar dźwięku z konwerterem S.M.S.L SU-6!

- Najnowszy chip Bluetooth Qualcomm obsługuje LDAC 24B/96kHz, APTX/HD, SBC, AAC
- Rozwiązanie XMOS 2. generacji obsługuje DoP256 i natywny DSD512, a PCM obsługuje do 32 bitów / 768 kHz;
- 4 wysokiej klasy podwójny op-amp OPA1612 i duża liczba komponentów klasy audio
- Wszystkie wejścia (z wyjątkiem Bluetooth) obsługują transmisję DSD, współosiową i optyczną obsługuje DoP64
- Wbudowany dyskretny zasilacz liniowy komponentów i wiele cichych zasilaczy do obwodów analogowych;
- **technologia łączności:** Bluetooth, USB
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.572 kilograms
- **producent:** S.M.S.L
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 6970141857280
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788525031
- **punkt znaku wypunktowania:** Najnowszy chip Bluetooth Qualcomm obsługuje LDAC 24B/96kHz, APTX/HD, SBC,

AAC, Rozwiązanie XMOS 2. generacji obsługuje DoP256 i natywny DSD512, a PCM obsługuje do 32 bitów / 768 kHz; 4 wysokiej klasy podwójny op-amp OPA1612 i duża liczba komponentów klasy audio, Wszystkie wejścia (z wyjątkiem Bluetooth) obsługują transmisję DSD, współosiową i optyczną obsługuje DoP64, Wbudowany dyskretny zasilacz liniowy komponentów i wiele cichych zasilaczy do obwodów analogowych;

- **Opis produktu:** Cechy: - Mini rozmiar, bardzo odpowiedni do użytku na biurku. - Zintegrowany proces frezowania CNC, prosty i stylowy. - ESS Technology wysokiej klasy chip D/A ES9038Q2M. - Najnowszy chip Bluetooth Qualcomm obsługuje LDAC 24B/96kHz, APTX/HD, SBC, AAC. - 4 wysokiej klasy podwójny op-amp OPA1612 i duża liczba komponentów klasy audio. - Rozwiązanie XMOS 2. generacji obsługuje DoP256 i natywny DSD512, a PCM obsługuje do 32 bitów / 768 kHz. - Obwód przetwarzania zegara audio, znacznie zmniejsza jitter zegara; - Wszystkie wejścia (z wyjątkiem Bluetooth) obsługują transmisję DSD, współosiową i optyczną obsługuje DoP64. - Wbudowany specjalnie zaprojektowany zasilacz z niskim poziomem hałasu. - Wbudowany dyskretny zasilacz liniowy komponentów i wiele cichych zasilaczy do obwodów analogowych; - Wysokiej jakości połączane zaciski wejściowe i wyjściowe. - Panel ekspozycyjny ze szkła hartowanego, który będzie trwał wiecznie! - Certyfikat Hi-Res Japan Audio Association (JAS); - Wyposażony w pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania. Specyfikacja: Wejście: USB / optyczne / koncentryczne / Bluetooth Wyjście: RCA THD+N: 0,0001% (-120dB) Zakres dynamiczny: RCA 125dB Moc wyjściowa:
- **marka:** Fanmusic
- **ogólne słowo kluczowe:** Odbiornik wzmacniacz audio USB Idac dekodery Przenośny słuchawki pulpit hifi przedwzmacniacz
- **metoda kontroli:** remote
- **nazwa przedmiotu:** S.M.S.L SU-6 DAC ES9038Q2M XMOS DSD PCM768kHz/32Bit Bluetooth 5.0 LDAC dekodery USB (czarny)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-12-04T05:46:50.750Z
- **numer części:** SU-6

Parametry

Chip	ES9038Q2M
Bluetooth	5.0 z LDAC
Kompatybilność	Natywny DSD512 i PCM do 768kHz/32Bit

Zdjęcia

