



Samoregulujący kabel grzewczy HEATIT 14 m z termostatem do rur

Indeks: **819471** Producent: **Zhukeshi** Kod producenta: **14 m**

Cena: **189.08 zł**

Opis

HEATIT JHSF 14 m wstępnie zmontowany przewód samoregulujący z termostatem

Producent: Zhukeshi

Niezawodny samoregulujący kabel grzewczy do rur o jakości przemysłowej. Doskonałe rozwiązanie do ochrony przed zamarzaniem wody w rurach o średnicy do 5,08 cm. Z automatycznym dopasowaniem do temperatury otoczenia, zapewnia bezpieczne i efektywne ogrzewanie.

Wstępnie zmontowany z wbudowanym termostatem, kabel grzewczy HEATIT JHSF 14 m zapewnia łatwy montaż i obsługę. Dzięki certyfikatowi CE, wysokiej wydajności energetycznej i izolacji termicznej, jest to idealne rozwiązanie do zabezpieczenia rur w warunkach zimowych.

Innowacyjny kabel grzewczy HEATIT JHSF 14 m jest odporanym rozwiązaniem do podłączenia napełnionych wodą rur z tworzywa sztucznego i metalowych. Dzięki minimalnemu promieniowi gięcia, klasie ochrony przed włamaniem i łatwej instalacji, jest to produkt niezawodny i wytrzymały. Zapewnij optymalną ochronę w zimowych warunkach bez obaw o przegrzanie.

- Nadaje się do stosowania w sztywnych rurach wodnych z tworzywa sztucznego i metalu (w tym rura wlotowa, rura odpływowa, kanał, ochrona przed zamarzaniem palm itd.). Chroń rury o średnicy do 5,08 cm. Dla lepszej ochrony przed zamarzaniem zaleca się użycie materiału izolacyjnego o grubości co najmniej 1,27 cm, szczególnie w przypadku bardzo zimnej pogody.
- Samoregulujący kabel grzewczy o jakości przemysłowej. Wyjście kabla dopasowuje się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia w każdym punkcie wzdłuż kabla. E nie ma ryzyka przegrzania. Bezpieczniejszy. Może być stosowany w wersji prostej, spiralnej i nakładającej się. Zaawansowana funkcjonalność.
- Wstępnie zmontowany i łatwy montaż. Wbudowany termostat (włącza się w temperaturze poniżej 3°C. Wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 10°C) z instrukcją (może nie być dostępna w języku polskim). Łatwy montaż i obsługa. 230 V, 16,4 W/m w temperaturze 10°C. Wysoka wydajność energetyczna.
- Certyfikat CE. 2 m przewód zimny z wtyczką. Rura termokurczliwa o jakości przemysłowej do podłączenia. Najniższa temperatura instalacji tego kabla grzewczego wynosi -10°C. Minimalny promień gięcia wynosi 2,54 cm. Izolacja wewnętrzna składa się z wytrzymałego XLPE i odpornego na warunki atmosferyczne P (wysoka temperatura) jako płaszcz zewnętrzny. Klasa ochrony przed włamaniem 65. Dopuszczony do napełnionych wodą sztywnych rur z tworzywa sztucznego i rur metalowych. Wytrzymała.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić kabel. Owiń kabel, włóż kabel grzewczy, a następnie włóż część termostatu kabla na kilka minut do wiadra na lód. Gdy temperatura spadnie poniżej 3°C, termostat aktywuje funkcję kabla. W normalnym przypadku na kablu grzewczym można odczuć lekkie ciepło.

- **waga przedmiotu:** 0.35 kilograms
- **Nazwa modelu:** 14 m
- **punkt znaku wypunktowania:** Nadaje się do stosowania w sztywnych rurach wodnych z tworzywa sztucznego i metalu (w tym rura wlotowa, rura odpływowa, kanał, ochrona przed zamarzaniem palm itd.). Chroń rury o średnicy do 5,08 cm. Dla lepszej ochrony przed zamarzaniem zaleca się użycie materiału izolacyjnego o grubości co najmniej 1,27 cm, szczególnie w przypadku bardzo zimnej pogody., Samoregulujący kabel grzewczy o jakości przemysłowej. Wyjście kabla dopasowuje się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia w każdym punkcie wzdłuż kabla. E nie ma ryzyka przegrzania. Bezpieczniejszy. Może być stosowany w wersji prostej, spiralnej i nakładającej się. Zaawansowana funkcjonalność., Wstępnie zmontowany i łatwy montaż. Wbudowany termostat (włącza się w temperaturze poniżej 3°C. Wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 10°C) z instrukcją (może nie być dostępna w języku polskim). Łatwy montaż i obsługa. 230 V, 16,4 W/m w temperaturze 10°C. Wysoka wydajność energetyczna., Certyfikat CE. 2 m przewód zimny z wtyczką. Rura termokurczliwa o jakości przemysłowej do podłączenia. Najniższa temperatura instalacji tego kabla grzewczego wynosi -10°C. Minimalny promień gięcia wynosi 2,54 cm. Izolacja wewnętrzna składa się z wytrzymałego XLPE i odpornego na warunki atmosferyczne P (wysoka temperatura) jako płaszcz zewnętrzny. Klasa ochrony przed włamaniem 65. Dopuszczony do napełnionych wodą sztywnych rur z tworzywa sztucznego i rur metalowych. Wytrzymała., Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić kabel. Owiń kabel, włóż kabel grzewczy, a następnie włóż część termostatu kabla na kilka minut do wiadra na lód. Gdy temperatura spadnie poniżej 3°C, termostat aktywuje funkcję kabla. W normalnym przypadku na kablu grzewczym można odczuć lekkie ciepło.
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** kabel grzewczy do rur
- **marka:** HEATIT
- **styl:** Modern
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.317 kilograms
- **producent:** Zhukeshi
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6947881528473
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784997031
- **numer modelu:** 14 m
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** storage
- **nazwa przedmiotu:** HEATIT JHSF 14 m wstępnie zmontowany przewód samoregulujący z termostatem
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-21T17:04:36.898Z

Parametry

Długość	14 m
Temperatura minimalna instalacji	-10 °C
Prąd	230 V
Wydajność	16,4 W/m w 10 °C

Zdjęcia

