



Schellenberg RolloDrive 65 Plus - elektryczny napęd do rolet podtynkowy

Indeks: **877533** Producent: **Schellenberg** Kod producenta: **22766**

Cena: **755.50 zł**

Opis

Schellenberg 22766 RolloDrive 65 Plus elektryczny zwijacz taśmowy, podtynkowy napęd do rolet, do 6 m² powierzchni rolety, 10 Nm, taśma 23 mm, siła ciągnąca maks. 45 kg, z wyświetlaczem, funkcja czasowa i astro

Producent: Schellenberg

Napęd do rolet Schellenberg RolloDrive 65 Plus to innowacyjne rozwiązanie dla wygodnego sterowania roletami. Dzięki elektrycznemu zwijaczowi taśmy, montaż pod tynkiem staje się łatwy i bezproblemowy. Ten kompletny zestaw, idealny dla najemców, obsługuje rolety o powierzchni do 6 m² i szerokości taśmy 23 mm. Z wyświetlaczem, funkcją czasową i astro oraz niskim zużyciem energii w trybie czuwania, ten napęd do rolet to doskonały wybór dla współczesnych domów.

Rozwiązanie to nie tylko zapewnia wygodę użytkowania, ale także dba o bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. Duży wyświetlacz, liczne funkcje i programy oraz rezerwa mocy to tylko kilka z jego zalet. Montaż jest prosty i szybki, a dzięki zabezpieczeniom danych i pozycji końcowej, masz pewność niezawodnej pracy nawet w przypadku awarii zasilania.

Pokonaj ręczne nakręcanie rolet i ciesz się komfortem sterowania za pomocą napędu Schellenberg RolloDrive 65 Plus. Odpowiedni do rolet o maksymalnej powierzchni 6 m², ten elektryczny zwijacz taśmy to doskonałe rozwiązanie dla nowoczesnych wnętrz. Przekonaj się o jego niezawodności i funkcjonalności już dziś!

- Elektryczny zwijacz pasa: idealny dla najemców (łatwy montaż pod tynkiem)
- Do rolet do maks. 6,0 m² powierzchni (tworzywo sztuczne) i szerokie pasy o szerokości 23 mm (system Maxi)
- Rozstaw otworów do mocowania 165 mm lub 185 mm
- z dużym wyświetlaczem oraz licznymi funkcjami i programami
- Niskie zużycie energii w trybie czuwania (0,5 W), 8 godzin rezerwy mocy oraz zabezpieczenie danych i pozycji końcowej w przypadku awarii zasilania
- **zawarte komponenty:** 1 x RolloDrive 65 PLUS, 1 x kabel zasilający 1,5 m, 1 x klamra odblokowująca, 2 x śruby mocujące, 1 x zacisk do przewodu zasilającego, 3 x śruby do zacisku, 1 x osłona szyby, 1 x osłona zwijacza taśmy, 1 x skrócona instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim), 1 x instrukcja montażu (może nie być dostępna w języku polskim)
- **waga przedmiotu:** 714 grams
- **Nazwa modelu:** Elektryczny zwijacz taśmy RolloDrive 65 Plus podtynkowy, napęd do rolet do 6 m² powierzchni, taśma 23 mm, siła ciągnąca maks. 45 kg, kompletny zestaw
- **punkt znaku wypunktowania:** Elektryczny zwijacz pasa: idealny dla najemców (łatwy montaż pod tynkiem), Do rolet

do maks. 6,0 m² powierzchni (tworzywo sztuczne) i szerokie pasy o szerokości 23 mm (system Maxi), Rozstaw otworów do mocowania 165 mm lub 185 mm, z dużym wyświetlaczem oraz licznymi funkcjami i programami, Niskie zużycie energii w trybie czuwania (0,5 W), 8 godzin rezerwy mocy oraz zabezpieczenie danych i pozycji końcowej w przypadku awarii zasilania

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Schellenberg
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** RolloDrive 65
- **numer części:** 22766
- **styl:** Plus
- **typ terminala:** Śruby
- **kolor:** Rollodrive 65 Plus
- **wzór:** Pojedynczy
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.05 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** Schellenberg
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4003971227663, 04003971227663
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785499031
- **numer modelu:** 22766
- **nazwa przedmiotu:** Schellenberg 22766 RolloDrive 65 Plus elektryczny zwijacz taśmowy, podtynkowy napęd do rolet, do 6 m² powierzchni rolety, 10 Nm, taśma 23 mm, siła ciągnąca maks. 45 kg, z wyświetlaczem, funkcja czasowa i astro
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP67
- **data uruchomienia strony produktu:** 2014-09-17T12:37:39.504Z
- **materiał:** ABS
- **typ mocowania:** Montowany na ścianie
- **napiecie robocze:** 220 volts

Parametry

Typ montażu	Podtynkowy
Powierzchnia rolet	do 6 m ²
Szerokość taśmy	23 mm
Siła ciągnąca	45 kg
Zasilanie	220 V
Materiał wykonania	ABS

Zdjęcia

