



Siemens Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 70 acable 10 kA curva-d 4-biegunowy 40 A

Indeks: 700292 Producent: Siemens Kod producenta: 5SY44408

Cena: 2,361.62 zł

Opis

Siemens Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 70 acable 10 kA curva-d 4-biegunowy 40 A

Producent: Siemens

- waga opakowania przedmiotu: 0.589670081 kilograms
- producent: Siemens
- waga przedmiotu: 330.69 pounds
- zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 4001869202686, 04001869202686
- zalecane węzły przeglądania: 20784341031, 20658607031
- ilość sztuk w opakowaniu: 1
- numer modelu: 5SY44408
- marka: Siemens
- nazwa przedmiotu: Siemens Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 70 acable 10 kA curva-d 4-biegunowy 40 A
- Napięcie: 400 volts
- data uruchomienia strony produktu: 2020-10-01T05:34:23.137Z
- numer części: 5SY44408

Parametry

Waga opakowania	0.58967 kg
Producent	Siemens
Waga przedmiotu	330.69 kg
Zewnętrznie przypisany identyfikator produktu	4001869202686, 04001869202686
Zalecane węzły przeglądania	20784341031, 20658607031
Ilość sztuk w opakowaniu	1
Numer modelu	5SY44408
Marka	Siemens
Nazwa przedmiotu	Siemens Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 70 acable 10 kA curva-d 4-biegunowy 40 A
Napięcie	400 V

Zdjęcia

Supplementary protector catalog number nomenclature

SSY41107

↑↑↑↑

Frame style

SSY4 – 10 kA, standard frame

SSY5 – 10 kA, universal current

SSY6 – 6 kA, standard frame

SSY7 – 15 kA, standard frame

SSY8 – 25 kA, standard frame

SSP4 – 10 kA, high current

Poles

1 – 1-Pole

5 – 1-Pole + Neutral

2 – 2-Pole

3 – 3-Pole

6 – 3-Pole + Neutral

4 – 4-Pole

Code

Rated current (I_n)

14 – 0.3

05 – 0.5

01 – 1

15 – 1.6

02 – 2

03 – 3

04 – 4

11 – 5

06 – 6

08 – 8

10 – 10

13 – 13

18 – 15

16 – 16

20 – 20

25 – 25

30 – 30

32 – 32

35 – 35

40 – 40

45 – 45

50 – 50

60 – 60

63 – 63

80 – 80

91 – 100

92 – 125

Trip curve (Characteristic)

5 – Trip curve A, Magnetic trip point 2 to 3 I_n, 1.13 to 1.45 breaker rating

6 – Trip curve B, Magnetic trip point 3 to 5 I_n, 1.13 to 1.45 breaker rating

7 – Trip curve C, Magnetic trip point 5 to 10 I_n, 1.13 to 1.45 breaker rating

8 – Trip curve D, Magnetic trip point 10 to 20 I_n, 1.13 to 1.45 breaker rating