



SilentFan 100mm - Cichy Wentylator Osiowy z Metalową Obudową

Indeks: **681513** Producent: **FanGoFast** Kod producenta: **VAFANIECB100**

Cena: 328.08 zł

Opis

FanGoFast Osiowy wentylator rurowy 100 mm, 180 m³/h, wentylator osiowy, z dwoma zaciskami i wężem 2 m, do namiotu, garażu, pomieszczenia narzędziowego, biura

Producent: FanGoFast

Wentylator rurowy FanGoFast 100 mm to idealne rozwiązanie do zapewnienia skutecznej wentylacji w różnych pomieszczeniach, takich jak namioty, garaże, czy biura. Dzięki wysokiej jakości materiałom i silnikowi z kulką olejową, wentylator pracuje cicho i niezawodnie. Zewnętrzna metalowa obudowa chroni go przed uszkodzeniami, a niskie zużycie energii zapewnia oszczędność. Zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz do instalacji.

Dzięki wysokiemu ciśnieniu powietrza, dużej objętości powietrza, wysokiej sprawności i niskiemu poziomowi hałasu, wentylator rurowy FanGoFast gwarantuje skuteczną wentylację bez uciążliwego dźwięku. Jego konstrukcja oparta na zasadach mechanizmu przepływu zapewnia optymalny przepływ powietrza i ciśnienie wiatru. To niezbędne narzędzie do utrzymania odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach.

Zamów wentylator rurowy FanGoFast 100 mm już dziś i ciesz się zdrowym i komfortowym środowiskiem w swoim namiocie, garażu, pomieszczeniu narzędziowym czy biurze. Bezproblemowa instalacja i niska konserwacja sprawia, że będziesz zadowolony z tego zakupu przez wiele lat. Odpowiedni do różnorodnych zastosowań, ten wentylator spełni Twoje oczekiwania. Daj sobie oddech świeżego powietrza bez zbędnych hałasów i niedogodności.

- Specyfikacje: Napięcie: 220-240 V; częstotliwość: 50/60 Hz; moc: 6 W; prędkość: 3200 obr./min; przepływ powietrza: 180 m³/h. Zakres temperatury roboczej: -20°C-70°C.
- Wysokiej jakości materiały: obudowa wentylatora rurowego 100 mm jest wykonana z aluminium z czarną powłoką matową, która jest lekka, ale stabilna i nierdzewna. W przeciwieństwie do innych wentylatorów z tworzywa sztucznego, które są podatne na pęknięcia i nie są trwałe. Zewnętrzna metalowa obudowa zapobiega przypadkowym uszkodzeniom.
- Silnik z kulką olejową: silnik osiowego wentylatora rurowego jest wyposażony w stałe smarowane łożysko kulkowe, które pracuje cicho i nie wymaga konserwacji. Nadaje się do pomieszczeń zielonych, strychów, pomieszczeń szpitalnych, chłodzenia komercyjnego i zastosowań przemysłowych.
- Niskie zużycie energii i wysoka wydajność: wentylator rurowy wbudowany, smarowany silnik z łożyskami kulkowymi zapewnia bardziej stabilną pracę wentylatora. Ma zalety wysokiego ciśnienia powietrza, dużej objętości powietrza, wysokiej sprawności, niskiego zużycia energii i niskiego poziomu hałasu. Wentylator kanałowy jest skonstruowany zgodnie z zasadą mechanizmu przepływu, co zapewnia najlepszy przepływ powietrza i ciśnienie wiatru
- 100 mm AXIAL WENTYLATOR WYCIĄGU PRAKTYCZNY KIT: Zestaw zawiera 1 x wentylator osiowy, 1 x wąż PCW i dwie klamry. Gratis opakowanie śrub (czteropak). Wąż kanalizacyjny ma średnicę ok. 15 cm / długość 2 m.

- **typ przełącznika:** Dźwignia
- **Nazwa modelu:** 100mm Axial Rohrventilator Kit
- **punkt znaku wypunktowania:** Specyfikacje: Napięcie: 220-240 V; częstotliwość: 50/60 Hz; moc: 6 W; prędkość: 3200 obr./min; przepływ powietrza: 180 m³/h. Zakres temperatury roboczej: -20°C-70°C., Wysokiej jakości materiały: obudowa wentylatora rurowego 100 mm jest wykonana z aluminium z czarną powłoką matową, która jest lekka, ale stabilna i nierdzewna. W przeciwieństwie do innych wentylatorów z tworzywa sztucznego, które są podatne na pęknięcia i nie są trwałe. Zewnętrzna metalowa obudowa zapobiega przypadkowym uszkodzeniom., Silnik z kulką olejową: silnik osiowego wentylatora rurowego jest wyposażony w stałe smarowane łożysko kulkowe, które pracuje cicho i nie wymaga konserwacji. Nadaje się do pomieszczeń zielonych, strychów, pomieszczeń szpitalnych, chłodzenia komercyjnego i zastosowań przemysłowych., Niskie zużycie energii i wysoka wydajność: wentylator rurowy wbudowany, smarowany silnik z łożyskami kulkowymi zapewnia bardziej stabilną pracę wentylatora. Ma zalety wysokiego ciśnienia powietrza, dużej objętości powietrza, wysokiej sprawności, niskiego zużycia energii i niskiego poziomu hałasu. Wentylator kanałowy jest skonstruowany zgodnie z zasadą mechanizmu przepływu, co zapewnia najlepszy przepływ powietrza i ciśnienie wiatru, 100 mm AXIAL WENTYLATOR WYCIĄGU PRAKTYCZNY KIT: Zestaw zawiera 1 x wentylator osiowy, 1 x wąż PCW i dwie klamry. Gratis opakowanie śrub (czteropak). Wąż kanalizacyjny ma średnicę ok. 15 cm / długość 2 m.
- **Specyfikacja spełniona:** CE
- **Opis produktu:** FanGoFast Osiowy wentylator rurowy 100 mm, 180 m³/h, wentylator osiowy, z dwoma zaciskami i wężem 2 m do namiotu, garażu, pomieszczenia narzędziowego, biura
- **marka:** FanGoFast
- **kod unspsc:** 40100000
- **efektywność:** Wysoki
- **metoda kontroli:** touch
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 766429385219, 0766429385219
- **kolekcja:** wentylatory
- **rodzaj wykończenia:** Malowany
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **zalecane zastosowania produktu:** Wentylacja
- **numer części:** VAFANIECB100
- **jest elektryczny:** 1
- **styl:** Zestaw osiowych wentylatorów rurowych 100 mm
- **kolor:** czarny
- **wzór:** Zestaw osiowych wentylatorów rurowych 100 mm
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.1 kilograms
- **producent:** FanGoFast
- **typ kontrolera:** Przycisk
- **moc:** 18 watts
- **użycie wewnątrz na zewnątrz:** indoor
- **zalecane węzły przeglądania:** 20855325031
- **temat:** Wentylacja i cyrkulacja powietrza
- **numer modelu:** VAFANIECB100
- **specjalna funkcja:** Wentylator rurowy 100 mm z przełącznikiem ON/OFF, Wentylator rurowy 100 mm z dwoma zaciskami i wężem 3 m, Wodoszczelność IP44, Klasa efektywności energetycznej B
- **nazwa przedmiotu:** FanGoFast Osiowy wentylator rurowy 100 mm, 180 m³/h, wentylator osiowy, z dwoma zaciskami i wężem 2 m, do namiotu, garażu, pomieszczenia narzędziowego, biura
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 220
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-11-01T02:32:31.424Z
- **materiał:** ABS

Parametry

Napięcie	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	6 W
Prędkość obrotowa	3200 obr./min
Zakres temperatury roboczej	-20°C - 70°C

Zdjęcia

