



Silnik Asynchroniczny 220V 6W z Przekładnią Regulowaną SpeedControl 5K

Indeks: 742090 Producent: Garosa Kod producenta: Garosagyhdm63kao-02

Cena: 331.89 zł

Opis

Ac 220V 6W Jednofazowy Asynchroniczny Silnik Z Przekładnią Opóźnienie Regulowany Silnik Z Redukcją Prędkości Silnik Bezstopniowy Z Prędkością Wsteczną (5K)

Producent: Garosa

- 【 Łatwy w instalacji 】 AC 220 V 6 W, wysoki moment siły, odwracalna i regulowana prędkość.
- 【 Wysoka jakość 】 Motoreduktory są używane głównie do zmniejszania prędkości na wielu biegach, co z kolei generuje większy moment obrotowy.
- 【 Wysoka prędkość 】 Wysoka prędkość i oszczędność energii, doskonała wydajność.
- 【 Małe wibracje 】 Małe wibracje, niski poziom hałasu, wysokiej jakości silnik.
- 【 Szerokie zastosowanie 】 Odpowiednie dla przemysłu opakowaniowego, przemysłu obrabiarek, środków transportu, maszyn tekstylnych, automatów spawalniczych, przemysłu samochodowego, wind itp.

- **zawarte komponenty:** Inc
- **waga przedmiotu:** 0.1 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** 【 Łatwy w instalacji 】 AC 220 V 6 W, wysoki moment siły, odwracalna i regulowana prędkość., 【 Wysoka jakość 】 Motoreduktory są używane głównie do zmniejszania prędkości na wielu biegach, co z kolei generuje większy moment obrotowy., 【 Wysoka prędkość 】 Wysoka prędkość i oszczędność energii, doskonała wydajność., 【 Małe wibracje 】 Małe wibracje, niski poziom hałasu, wysokiej jakości silnik., 【 Szerokie zastosowanie 】 Odpowiednie dla przemysłu opakowaniowego, przemysłu obrabiarek, środków transportu, maszyn tekstylnych, automatów spawalniczych, przemysłu samochodowego, wind itp.
- **Opis produktu:** Spezifikation: Modell: M206-402 Material: Metall Gewicht: 1690 g Produkttyp: Einphasen-Asynchronmotor Polnummer: 4 Pole Nennleistung: 6 W Nennspannung: 220 V AC 50/60 Hz Geschwindigkeit: 90-1650 U/min Untersetzungsverhältnis (optional) 3k 5K 10K 15K 20K U/min (U/min) 466 280 140 93 70 Maximales Kraftmoment (Nm) 0,12 0,2 0,4 0,6 0,8 Paketliste: 1 x 6W Verzögerungsmaschine 1 x 6W Gouverneur
- **marka:** Garosa
- **ogólne słowo kluczowe:** Silnik prądu przemiennego Silnik jednofazowy Regulowana prędkość Silnik z przekładnią zębatą Hamowanie Silnik jednofazowy Silnik asynchroniczny Silnik redukcyjny Wspornik regulatora prędkości przekładni
- **konie mechaniczne:** 6 watts
- **rodzaj wykończenia:** Wykończenie:
- **numer części:** Garosagyhdm63kao-02
- **kolor:** 5 K.
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.559 kilograms
- **producent:** Garosa
- **moc:** 6 watts

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8607735481153
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852930031
- **nazwa przedmiotu:** Ac 220V 6W Jednofazowy Asynchroniczny Silnik Z Przekładnią Opóźnienie Regulowany Silnik Z Redukcją Prędkości Silnik Bezstopniowy Z Prędkością Wsteczną (5K)
- **rodzaj źródła zasilania:** Źródło zasilania
- **Napięcie:** 220 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-13T11:20:49.316Z
- **materiał:** Materiał

Parametry

Moc	6 W
Napięcie	220 V
Typ silnika	Jednofazowy asynchroniczny
Materiał	Metal
Waga	1.69 kg

Zdjęcia

Buyer Must See

Selection Criteria

Amateur buyers can select models according to the following torque concepts

1CM The motor's marked torque is 10KG.CM, assuming it is driven by a pulley, and the radius of the pulley is 1CM
10KG The pulling force of the belt output is 10KG
If the radius of the pulley is 2CM, the belt output pull is 5KG, and so on!
1N.M=10KG.CM=0.1KG.M Common torque unit: 1N.M=10KG.CM=0.1KG.M

About the speed:

- Refer to the following reduction ratio table, select the speed close to your most common speed.
- When the speed-regulating motor is no-load, the motor can be adjusted steplessly, and the speed can be slowed down from the maximum speed to 0.
- But when the motor is installed on the equipment with a load, please pay special attention:

50% Condition 1: When the load is small and the motor does not work continuously for a long time, the governor must not be adjusted below 50% of the full speed
70% Condition 2: When the load is large and the motor works continuously for a long time, the governor must not be adjusted below 70% of the full speed

Determine the power:

According to the selected speed, torque, shaft force are satisfied, the power is determined, the power is selected large or not small

Selection of reduction ratio

Reduction Ratio	3K	3.6K	5K	6K	7.5K	9K	10K	12.5K	15K	18K	20K	25K	30K	36K	40K	50K	60K	75K	90K	100K	120K	150K	180K
RPM	466	388	280	233	186	155	140	112	93	77	70	56	48	38	35	28	23	18	15	14	11	9	7
Adjustable Minimum Speed	233	194	140	116	93	77	70	56	48	38	35	28	23	19	18	14	11	9	8	7	6	5	4