



Siłownik pneumatyczny Vikye 100mm ze stopu aluminium

Indeks: **713745** Producent: **Vikye** Kod producenta: **Vikyezu6rahfoes**

Cena: **183.57 zł**

Opis

Pneumatyczny siłownik pneumatyczny ze stopu aluminium 100mm skok 63mm otwór przykręcany tłoczysko pneumatyczny siłownik pneumatyczny podwójnego działania 0,1-1,0 MPa

Producent: Vikye

Pneumatyczny siłownik pneumatyczny ze stopu aluminium o skoku 100mm i średnicy 63mm. Wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium, ten siłownik zapewnia trwałą wydajność i łatwość użytkowania. Posiada podwójne działanie i pojedynczy pręt, a regulowany tryb tłumienia zapewnia płynną i cichą pracę. Uszczelka tłokowa w dwukierunkowej strukturze uszczelniającej oraz samosmarująca prowadnica łożyska gwarantują doskonałe właściwości smarowania i orientacji.

Produkt marki Vikye cechuje się wysoką jakością wykonania i precyzją działania. Idealny do zastosowań wymagających niezawodnego siłownika pneumatycznego. Specyfikacja: materiał - stop aluminium, średnica wewnętrzna - 63mm, skok - 100mm, ciśnienie - 0,1-1,0 MPa, temperatura robocza -20 ~ 80°C. Waga: 1576g.

Oferujemy pneumatyczny siłownik pneumatyczny ze stopu aluminium 100mm skok 63mm jako niezawodne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych. Dzięki wysokiej jakości materiałów i precyzyjnej konstrukcji, ten siłownik gwarantuje trwałą i bezawaryjną pracę. Sprawdź naszą ofertę już teraz!

- Zastosuj cylinder ze stopu aluminium, trwały w użyciu
- Średnica 63 mm i skoku 100 mm, podwójne działanie i pojedynczy pręt
- Dzięki regulowanemu trybowi tłumienia cylinder działa bardzo płynnie, bezpiecznie i przy niewielkim hałasie
- Uszczelka tłokowa jest przyjmowana w dwukierunkowej strukturze uszczelniającej o kompaktowych rozmiarach i funkcji przechowywania oleju
- Przednia pokrywa przyjmuje samosmarującą prowadnicę łożyska, doskonałe właściwości smarowania i orientacji
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.62 kilograms
- **producent:** Vikye
- **waga przedmiotu:** 1.55 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0753874661432, 753874661432
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852661031, 27007284031
- **punkt znaku wypunktowania:** Zastosuj cylinder ze stopu aluminium, trwały w użyciu, Średnica 63 mm i skoku 100 mm, podwójne działanie i pojedynczy pręt, Dzięki regulowanemu trybowi tłumienia cylinder działa bardzo płynnie, bezpiecznie i przy niewielkim hałasie, Uszczelka tłokowa jest przyjmowana w dwukierunkowej strukturze

uszczelniającej o kompaktowych rozmiarach i funkcji przechowywania oleju, Przednia pokrywa przyjmuje samosmarującą prowadnicę łożyska, doskonałe właściwości smarowania i orientacji

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Opis: Ten cylinder powietrza wykonany jest z wysokiej jakości stopu aluminium o trwałej wydajności. Skok ma 100 mm, a wewnętrzna średnica wynosi 63 mm, jest wygodny w instalacji i łatwy w użyciu. Cechy: Zastosuj cylinder ze stopu aluminium, trwały w użyciu. Średnica skoku 63 mm i 100 mm, podwójne działanie i pojedynczy pręt. Dzięki regulowanemu trybowi tłumienia cylinder pracuje bardzo płynnie, bezpiecznie i przy niewielkim hałasie. Uszczelka tłokowa jest przyjmowana w dwukierunkowej strukturze uszczelniającej o kompaktowych rozmiarach i funkcji przechowywania oleju. Przednia pokrywa przyjmuje samosmarującą prowadnicę łożyska, doskonałe właściwości smarowania i wskazania. Specyfikacja: Materiał: stop aluminium Środek operacyjny: powietrze Średnica wewnętrzna: 63 mm. Skok 100 mm / 3,94 cala Ciśnienie: 0,1-1,0 MPa (14-145psi) Trwałe ciśnienie: 1,5 MPa (215 psi) Temperatura robocza: -20 ~ 80°C. Zakres prędkości roboczej: 30-800 mm/s Rodzaj działania: Podwójne działanie Amortyzująca amortyzacja: 21 mm Gwint portu: PT3 / 8 Wymiary: ok. 25,7 x 7,3 cm / 10,12 x 2,87 cala Waga ok. 1576 g Opakowanie zawiera: 1 x standardowy cylinder
- **marka:** Vikye
- **kod unspsc:** 27000000
- **nazwa przedmiotu:** Pneumatyczny siłownik pneumatyczny ze stopu aluminium 100mm skok 63mm otwór przykręcany tłoczysko pneumatyczny siłownik pneumatyczny podwójnego działania 0,1-1,0 MPa
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-05-18T09:17:59.684Z
- **numer części:** Vikyezu6rahfoes

Parametry

Materiał	Stop aluminium
Średnica wewnętrzna	63mm
Skok	100mm
Ciśnienie	0,1-1,0 MPa
Temperatura robocza	-20 ~ 80°C
Waga	1576 g

Zdjęcia

