



Skaner Barcode 2D KALEA EAN-QR

Indeks: 750266 Producent: KALEA-INFORMATIQUE

Cena: 476.15 zł

Opis

KALEA-INFORMATYCZNY Skaner Puszka do kodów kreskowych typu EAN i kodów 2D Typ Kod QR. Połączenie szeregowe COM RS232.

Producent: KALEA-INFORMATIQUE

- Skaner ten jest typu "skrzynki", skanuje "w locie" zarówno kody kreskowe, jak i kody 2D. Jest uruchamiany samodzielnie dzięki czujnikowi zbliżeniowemu, nie jest wymagana ręczna czynność.
- POŁĄCZENIE przez port COM RS232..ARTYKUŁ CERTYFIKACJE CE FCC DOC i ROHS. Wymiary: 150mm(L)X100mm(W)X110mm(H). ABS, guma i tworzywo sztuczne. Waga 348g. Długość przewodu USB 2M
- Źródło światła Czerwone oświetlenie LED 5600K. Rozmiar obrazu 1280x800 pikseli. 60 FPS. Programowalny 32-bitowy procesor. Głębokość ostrości 0-200 mm. Automatyczne skanowanie. Systemy HoteUSB-HID, USB-VCP.
- Obsługiwane symbole : 1D: UPC EAN Code 39, kod 39 z pełnym ASCII, Codabar, kod 128, kod 93, kod 11, interleaved 2 of 5 (ITF), MSI/Plessy, GS1 itp... 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, MicroKode, MicroPR QR itp.
- Temperatura robocza 0°C-+50°C. Wilgotność robocza 5%RH-95%RH. Zasilanie 5V przez złącze szeregowe (zarówno w POS, jak i dzięki zasilaczowi). Oświetlenie 10,000lux maks.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.5 kilograms
- **producent:** KALEA-INFORMATIQUE
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3760306796379
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007325031
- **punkt znaku wypunktowania:** Skaner ten jest typu "skrzynki", skanuje "w locie" zarówno kody kreskowe, jak i kody 2D. Jest uruchamiany samodzielnie dzięki czujnikowi zbliżeniowemu, nie jest wymagana ręczna czynność., POŁĄCZENIE przez port COM RS232..ARTYKUŁ CERTYFIKACJE CE FCC DOC i ROHS. Wymiary: 150mm(L)X100mm(W)X110mm(H). ABS, guma i tworzywo sztuczne. Waga 348g. Długość przewodu USB 2M, Źródło światła Czerwone oświetlenie LED 5600K. Rozmiar obrazu 1280x800 pikseli. 60 FPS. Programowalny 32-bitowy procesor. Głębokość ostrości 0-200 mm. Automatyczne skanowanie. Systemy HoteUSB-HID, USB-VCP., Obsługiwane symbole : 1D: UPC EAN Code 39, kod 39 z pełnym ASCII, Codabar, kod 128, kod 93, kod 11, interleaved 2 of 5 (ITF), MSI/Plessy, GS1 itp... 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, MicroKode, MicroPR QR itp., Temperatura robocza 0°C-+50°C. Wilgotność robocza 5%RH-95%RH. Zasilanie 5V przez złącze szeregowe (zarówno w POS, jak i dzięki zasilaczowi). Oświetlenie 10,000lux maks.
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Skaner ten jest typu "skrzynki", skanuje "w locie" zarówno kody kreskowe, jak i kody 2D. Jest uruchamiany samodzielnie dzięki czujnikowi zbliżeniowemu, nie jest wymagana ręczna czynność. POŁĄCZENIE przez port COM RS232. Źródło światła Czerwone oświetlenie LED 5600K. Rozmiar obrazu 1280x800 pikseli, 60 FPS. Programowalny 32-bitowy procesor. Głębokość ostrości 0-200 mm. Automatyczne skanowanie. Obsługiwane symbole: -1D: UPC EAN Code 39, Code 39 z pełnym ASCII, Codabar, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI/Plessy, GS1 itp. -2D: PDF417, MicroPDF417, Matrix danych, kod QR, MicroQR itp. Temperatura robocza 0°C-

+50°C. Wilgotność robocza 5%RH-95%RH. Zasilanie 5V przez złącze szeregowe (zarówno w POS, jak i dzięki zasilaczowi). Oświetlenie 10,000lux maks. ARTYKUŁ CERTYFIKUJĄ CE FCC DOC i ROHS. Wymiary: 150mm(L)X100mm(W)X110mm(H). ABS, guma i tworzywo sztuczne. Waga 348g.

- **marka:** KALEA-INFORMATIQUE
- **nazwa przedmiotu:** KALEA-INFORMATYCZNY Skaner Puszka do kodów kreskowych typu EAN i kodów 2D Typ Kod QR. Połączenie szeregowe COM RS232.
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-01-18T10:04:25.978Z

Parametry

Wymiary	150mm(L) x 100mm(W) x 110mm(H)
Waga	348g
Zasięg skanowania	0-200 mm
Typ połączenia	COM RS232
Długość przewodu USB	2M
Zasilanie	5V przez złącze szeregowe

Zdjęcia

