



SMSL D400PRO MkII - MQA Dekoder Audio

Indeks: **799684** Producent: **S.M.S.L** Kod producenta: **D400pro**

Cena: **3,152.55 zł**

Opis

SMSL D400PRO MQA dekodery audio, chipy AK4191+AK4499EX, filtr cyfrowy, 7 trybów, DSD512, XMOS XU316, użytkownicy mogą niezależnie aktualizować oprogramowanie sprzętowe (z pilotem zdalnego sterowania)

Producent: S.M.S.L

- Wykorzystaliśmy flagowy chip DAC, AK4191+one AK4499EX, aby w pełni wykorzystać potencjał chipa o poziomie zniekształceń 0.00006% (-124dB); obsługa dekodowania MQA i MQA-CD;
- Nowy XMOS XU-316 trzeciej generacji z obsługą PCM do 32 bitów/768 kHz i obsługą DSD512; użycie 2nd PLL, aby wyeliminować JITTER podczas transmisji SPDIF;
- Obsługuje niezależną funkcję wyświetlania DOP, określi dokładnie aktualny format dekodowania; USB, włókno szklane, koncentryczne, AES, I2S obsługuje transmisję DSD podczas współosiowej i światłowodowej obsługi DOP64;
- Zastosowanie 5-High-End Dual wzmacniaczy operacyjnych i dużej liczby podzespołów wrażliwych na gorączkę; Nowo opracowany niezależny układ przetwarzania taktu CK-03 znacznie redukuje rytm taktowy; wbudowany w ciche przetwarzanie mocy, przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej i zmniejszeniu zużycia energii
- W połączeniu z kilkoma cichymi zasilaczami, które zapewniają stabilny, niezawodny, wydajny i cichy system zasilania. Qualcomm High-End chip Bluetooth, obsługuje LDAC (24 bit/96 kHz), APTX/HD, SBC, AAC; wyposażony w pilot zdalnego sterowania i w pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania.

- **waga opakowania przedmiotu:** 2 kilograms
- **producent:** S.M.S.L
- **typ kontrolera:** Pilot
- **waga przedmiotu:** 1.9 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6970141859604
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788527031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wykorzystaliśmy flagowy chip DAC, AK4191+one AK4499EX, aby w pełni wykorzystać potencjał chipa o poziomie zniekształceń 0.00006% (-124dB); obsługa dekodowania MQA i MQA-CD; Nowy XMOS XU-316 trzeciej generacji z obsługą PCM do 32 bitów/768 kHz i obsługą DSD512; użycie 2nd PLL, aby wyeliminować JITTER podczas transmisji SPDIF; Obsługuje niezależną funkcję wyświetlania DOP, określi dokładnie aktualny format dekodowania; USB, włókno szklane, koncentryczne, AES, I2S obsługuje transmisję DSD podczas współosiowej i światłowodowej obsługi DOP64; Zastosowanie 5-High-End Dual wzmacniaczy operacyjnych i dużej liczby podzespołów wrażliwych na gorączkę; Nowo opracowany niezależny układ przetwarzania taktu CK-03 znacznie redukuje rytm taktowy; wbudowany w ciche przetwarzanie mocy, przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej i zmniejszeniu zużycia energii, W połączeniu z kilkoma cichymi zasilaczami, które zapewniają stabilny, niezawodny, wydajny i cichy system zasilania. Qualcomm High-End chip Bluetooth, obsługuje LDAC (24 bit/96 kHz), APTX/HD, SBC, AAC; wyposażony w pilot zdalnego sterowania i w pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania.
- **Opis produktu:** Wykorzystaliśmy flagowy chip DAC, AK4191+one AK4499EX, aby w pełni wykorzystać potencjał

chipa o poziomie zniekształceń 0.00006% (-124dB); obsługa dekodowania MQA i MQA-CD; Nowy XMOS XU-316 trzeciej generacji z obsługą PCM do 32 bitów/768 kHz i obsługą DSD512; użycie 2nd PLL, aby wyeliminować JITTER podczas transmisji SPDIF; Obsługuje niezależną funkcję wyświetlania DOP, określi dokładnie aktualny format dekodowania; USB, włókno szklane, koncentryczne, AES, I2S obsługuje transmisję DSD podczas współosiowej i światłowodowej obsługi DOP64; Zastosowanie 5-High-End Dual wzmacniaczy operacyjnych i dużej liczby podzespołów wrażliwych na gorączkę; Nowo opracowany niezależny układ przetwarzania taktu CK-03 znacznie redukuje ryttier taktowy; wbudowany w ciche przetwarzanie mocy, przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej i zmniejszeniu zużycia energii. W połączeniu z kilkoma cichymi zasilaczami, które zapewniają stabilny, niezawodny, wydajny i cichy system zasilania. Qualcomm High-End chip Bluetooth, obsługuje LDAC (24 bit/96 kHz), APTX/HD, SBC, AAC; wyposażony w pilot zdalnego sterowania i w pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania.

- **marka:** S.M.S.L
- **metoda kontroli:** remote
- **nazwa przedmiotu:** SMSL D400PRO MQA dekodery audio, chipy AK4191+AK4499EX, filtr cyfrowy, 7 trybów, DSD512, XMOS XU316, użytkownicy mogą niezależnie aktualizować oprogramowanie sprzętowe (z pilotem zdalnego sterowania)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-09-12T06:06:57.536Z
- **rozmiar:** 254x189x46mm (WxHxD)
- **numer części:** D400pro

Parametry

Waga produktu	1.9 kg
Wymiary	254 x 189 x 46 mm
Typ kontrole	Pilot zdalnego sterowania
Zalecane zastosowania	Domowy sprzęt audio, stacje robocze

Zdjęcia



