



SOLARPRO 4 mm² Przedłużacz do Instalacji Solarnej 2x20m - Kabel PV H1Z2Z2-K Obustronny Czerwony/Czarny

Indeks: **814777** Producent: **solartronics** Kod producenta: **PV-VK-4mm-20m**

Cena: **213.97 zł**

Opis

SOLARTRONICS Przedłużacz 4 mm² z wtyczką solarną 2 x 20 m - kabel PV H1Z2Z2-K obustronnie czerwony/czarny - kabel fotowoltaiczny z wtyczką - kabel solarny do instalacji solarnej PV - Made in Germany

Producent: solartronics

- ✳ 25 lat – przedłużacz fotowoltaiczny SOLARTRONICS ze specjalnym cynkiem miedzianym i wytrzymałą izolacją zapewnia żywotność 25 lat zgodnie z normą EN 50618, co czyni go niezawodną inwestycją.
- ✓ Wysoka jakość – dzięki obustronnie zainstalowanym wtyczkom kabel plus minus jest idealnie kompatybilny z MC4, rozdzielaczami PV i wtyczkami Y, gotowy do ułożenia i natychmiastowego użycia.
- ✓ Wszechstronność – nasz kabel solarny umożliwia nieskomplikowane przedłużenie lub podłączenie różnych elementów solarnych, takich jak moduły słoneczne, falowniki i stacje zasilania, dzięki fabrycznie zainstalowanym wtyczkom na obu końcach.
- ✓ Wysoka wydajność – układanie w ziemi i wodoszczelne zgodnie z IP67, nasze przewody solarne są zaprojektowane do temperatur od -40°C do 120°C, co zapewnia ich niezawodność w różnych środowiskach i odporność na zwarcie 200°C / 5s.
- Wysoka wydajność – nasze kable solarne są certyfikowane zgodnie z normą EN 50618 i IEC 62930, o maksymalnym napięciu 1000 VDC i zwiększonej odporności na promieniowanie UV i wodę dla długotrwałej niezawodności.
- 0% podatku VAT dla gospodarstw domowych: obowiązuje dla klientów, którzy spełniają wymogi ustawowe §12 ust. 3 UStG DE/§ 28 ust. 62 UStG AT. Klienci biznesowi nadal podlegają stawce VAT w wysokości 19%.
- waga przedmiotu:** 1 kilograms
- punkt znaku wypunktowania:** ✳ 25 lat – przedłużacz fotowoltaiczny SOLARTRONICS ze specjalnym cynkiem miedzianym i wytrzymałą izolacją zapewnia żywotność 25 lat zgodnie z normą EN 50618, co czyni go niezawodną inwestycją., ✓ Wysoka jakość – dzięki obustronnie zainstalowanym wtyczkom kabel plus minus jest idealnie kompatybilny z MC4, rozdzielaczami PV i wtyczkami Y, gotowy do ułożenia i natychmiastowego użycia., ✓ Wszechstronność – nasz kabel solarny umożliwia nieskomplikowane przedłużenie lub podłączenie różnych elementów solarnych, takich jak moduły słoneczne, falowniki i stacje zasilania, dzięki fabrycznie zainstalowanym wtyczkom na obu końcach., ✓ Wysoka wydajność – układanie w ziemi i wodoszczelne zgodnie z IP67, nasze przewody solarne są zaprojektowane do temperatur od -40°C do 120°C, co zapewnia ich niezawodność w różnych środowiskach i odporność na zwarcie 200°C / 5s., Wysoka wydajność – nasze kable solarne są certyfikowane zgodnie z normą EN 50618 i IEC 62930, o maksymalnym napięciu 1000 VDC i zwiększonej odporności na promieniowanie UV i wodę dla długotrwałej niezawodności., 0% podatku VAT dla gospodarstw domowych: obowiązuje dla klientów, którzy spełniają wymogi ustawowe §12 ust. 3 UStG DE/§ 28 ust. 62 UStG AT. Klienci biznesowi nadal podlegają stawce VAT w

wysokości 19%.

- **Opis produktu:** Te zamontowane kable solarne służą np. do podłączenia modułów solarnych do skrzynek przyłączeniowych generatora lub do przedłużenia między modułami solarnymi. Kable są odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ozon. Ponadto charakteryzują się wysoką elastycznością i są przeznaczone do dużych obciążeń mechanicznych. Na każdym kablu zamontowana jest wtyczka solarna lub złącze solarne. Wyprodukowano w Niemczech. Do produkcji przedłużaczy używamy wyłącznie kabli niemieckiej produkcji. Z reguły Hikra Plus lub CBE. W zależności od dostępności. Otrzymasz produkt wyprodukowany w Lipsku. Kable solarne są gotowe do podłączenia i umożliwiają łatwy montaż. W zakres dostawy wchodzi zawsze 1 x czerwony i 1 x czarny. Długość jak wybrana powyżej! Właściwości: nadaje się do układania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach i na zewnątrz, również w bezpośrednim świetle słonecznym, drabina zgodna z normą DIN EN 60228 klasa 5 miedź cynowana odporna na ozon, odporna na działanie promieni UV, halogenów, kwasów i zasad, odporność na zwarcie: do 200 °C / 5s Badanie rozciągliwości cieplnej przy 200°C Napięcie znamionowe (Uo/U): AC 0,6/1,0 kV / DC 0,9/1,5 kV Badanie napięcia przemiennego: AC 6,5 kV maksymalne dopuszczalne napięcie: 1,8 kV Zakres temperatur: -40°C do 90° Maksymalna temperatura na przewodzie: 120 °C, odporna na działanie kwasów i zasad, odporna na działanie ozonu i promieni UV, nie zawiera halogenów
- **marka:** solartronics
- **kod unspsc:** 26121600
- **płeć łącznika:** Żeńskie-męskie
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 20m
- **opis gwarancji:** 2 lata producenta
- **numer części:** PV-VK-4mm-20m
- **kolor:** Czerwona
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.44 kilograms
- **producent:** solartronics
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260464593517
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788320031
- **numer modelu:** 4260464593517
- **długość przedmiotu:** 40 meters
- **nazwa przedmiotu:** SOLARTRONICS Przedłużacz 4 mm² z wtyczką solarną 2 x 20 m - kabel PV H1Z2Z2-K obustronnie czerwony/czarny - kabel fotowoltaiczny z wtyczką - kabel solarny do instalacji solarnej PV - Made in Germany
- **Napięcie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-01-26T01:09:35.678Z

Parametry

Długość kabla	20m
Kolor	Czerwony/Czarny
Napięcie	1000 VDC
Norma	EN 50618

Zdjęcia

