



SOLARTRONICS Przedłużacz fotowoltaiczny 20m 6mm² z obustronną wtyczką PV

Indeks: **767732** Producent: **solartronics** Kod producenta: **VLK-SCHW-6mm-20m**

Cena: **235.54 zł**

Opis

SOLARTRONICS Przedłużacz 6 mm² z wtyczką solarną PV kabel H1Z2Z2-K obustronnie czarny - kabel fotowoltaiczny z wtyczką - kabel solarny do modułów solarnych - PV GAK, Made in Germany (20 m – 6 mm²)

Producent: solartronics

Przedłużacz kabel solarny 6 mm² z dwustronną wtyczką PV, idealny do przedłużenia przewodów zasilających lub przełączania modułów solarnych. Wyprodukowany w Niemczech z wysokiej jakości materiałów, zapewniający długą żywotność i odporność na warunki atmosferyczne. Elastyczny i łatwy w instalacji.

Kabel solarny H1Z2Z2-K o przekroju 6 mm² certyfikowany zgodnie z normami EN 50618 i IEC 62930. Posiada wysoką odporność na UV, wodę i temperatury od -40°C do 120°C. Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi wtyczkami, doskonały do instalacji w warunkach zewnętrznych.

Wszechstronny kabel solarny idealny do różnorodnych zastosowań, od zasilania modułów solarnych po kemping i instalacje stałe. Odporny na warunki atmosferyczne oraz mechaniczne obciążenia. 20 metrów kabla czarny/czarny, gotowy do natychmiastowego użycia.

- ✱ Przedłużacz solartronics 6 mm² (różne długości) do przedłużenia przewodów zasilających lub przełączania modułów solarnych, 1 para 6 mm² (czarny/czarny) z fabrycznie zainstalowanymi wtyczkami, zestaw obustronnie kompatybilny z MC4, rozdzielaczami PV i wtyczkami Y z MC4, gotowy do natychmiastowego użycia.
- [Wysoka jakość i trwałość]: Kabel PV solartronics dzięki specjalnemu cynowaniu miedzianemu i wytrzymałej izolacji poliolefinowo-kopolimerowej zapewnia długą żywotność wynoszącą 25 lat zgodnie z normą EN 50618, dzięki czemu jest niezawodną inwestycją. Jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi wtyczkami, dostępna w kolorze czarnym i czerwonym i optymalnie nadaje się do instalacji PV oraz innych zastosowań solarnych, takich jak kemping, wanilia, łódź i do instalacji stałych.
- Wyprodukowano w Niemczech]: solartronics przetwarza wyłącznie niemiecki kabel wysokiej jakości wyprodukowany w Niemczech zgodnie z najwyższymi standardami i konfekcjonuje kable solarne o przekrojach 4 mm², 6 mm² i 10 mm² w długościach 0,5 m – 500 m oraz pierścienie do 100 m w naszej własnej produkcji
- [Wysokiej jakości przewód solarny z 3-krotnym certyfikatem]: Nasz kabel solarny H1Z2Z2-K posiada certyfikat EN 50618 i IEC 62930. Jest przeznaczony do 1500 VDC (maks. 1800 VDC) i zapewnia wyższą odporność na promieniowanie UV i wodę, zwiększoną odporność izolacji oraz stabilność mechaniczną, można go układać w ziemi, odporny na temperaturę -40°C – 120°C i wodoszczelny zgodnie z IP67.
- Wszechstronność i kompatybilność]: przewód solarny jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi wtyczkami (np. MC4) i w kolorach czarnym, czerwonym i niebieskim. Ponadto jest on wyjątkowo elastyczny i można ją zginać, co

ułatwia instalację w instalacjach solarnych każdego rodzaju.

- 0% podatku VAT dla gospodarstw domowych: obowiązuje dla klientów, którzy spełniają wymogi ustawowe §12 ust. 3 UStG DE/§ 28 ust. 62 UStG AT. Klienci biznesowi nadal podlegają stawce VAT w wysokości 19%.
- **punkt znaku wypunktowania:** * Przedłużacz solartronics 6 mm² (różne długości) do przedłużenia przewodów zasilających lub przełączania modułów solarnych, 1 para 6 mm² (czarny/czarny) z fabrycznie zainstalowanymi wtyczkami, zestaw obustronnie kompatybilny z MC4, rozdzielaczami PV i wtyczkami Y z MC4, gotowy do natychmiastowego użycia., [Wysoka jakość i trwałość]: Kabel PV solartronics dzięki specjalnemu cynowaniu miedzianemu i wytrzymałej izolacji poliolefinowo-kopolimerowej zapewnia długą żywotność wynoszącą 25 lat zgodnie z normą EN 50618, dzięki czemu jest niezawodną inwestycją. Jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi wtyczkami, dostępna w kolorze czarnym i czerwonym i optymalnie nadaje się do instalacji PV oraz innych zastosowań solarnych, takich jak kemping, wanilia, łódź i do instalacji stałych., Wyprodukowano w Niemczech]: solartronics przetwarza wyłącznie niemiecki kabel wysokiej jakości wyprodukowany w Niemczech zgodnie z najwyższymi standardami i konfekcjonuje kable solarne o przekrojach 4 mm², 6 mm² i 10 mm² w długościach 0,5 m – 500 m oraz pierścienie do 100 m w naszej własnej produkcji, [Wysokiej jakości przewód solarny z 3-krotnym certyfikatem]: Nasz kabel solarny H1Z2Z2-K posiada certyfikat EN 50618 i IEC 62930. Jest przeznaczony do 1500 VDC (maks. 1800 VDC) i zapewnia wyższą odporność na promieniowanie UV i wodę, zwiększoną odporność izolacji oraz stabilność mechaniczną, można go układać w ziemi, odporny na temperaturę -40°C – 120°C i wodoszczelny zgodnie z IP67., Wszechstronność i kompatybilność]: przewód solarny jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi wtyczkami (np. MC4) i w kolorach czarnym, czerwonym i niebieskim. Ponadto jest on wyjątkowo elastyczny i można go zginać, co ułatwia instalację w instalacjach solarnych każdego rodzaju., 0% podatku VAT dla gospodarstw domowych: obowiązuje dla klientów, którzy spełniają wymogi ustawowe §12 ust. 3 UStG DE/§ 28 ust. 62 UStG AT. Klienci biznesowi nadal podlegają stawce VAT w wysokości 19%.
- **typ złącza:** MC4
- **Opis produktu:** 1 para czarnych kabli solarnych 6 mm² przedłużaczy z dwustronną wtyczką solarną. Te zamontowane kable solarne służą np. do podłączenia modułów solarnych do skrzynek przyłączeniowych generatora lub do przedłużenia między modułami solarnymi. Kable są odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ozon. Ponadto charakteryzują się wysoką elastycznością i są przeznaczone do dużych obciążeń mechanicznych. Na każdym kablu zamontowana jest wtyczka męska i żeńska. Wyprodukowano w Niemczech z certyfikowanego kabla solarnego. Do produkcji przedłużaczy używamy wyłącznie kabli niemieckiej produkcji. Z reguły Hikra Plus lub CBE, w zależności od dostępności. Otrzymasz produkt wyprodukowany w Lipsku. Kable solarne są gotowe do podłączenia i umożliwiają łatwy montaż. W zakres dostawy wchodzi zawsze 2 x czarny kabel solarny z dwustronnymi złączami solarnymi. Długość jak wybrana powyżej! Dane techniczne: napięcie ochronne/napięcie systemowe maks. Wtyczka 1000 V i prąd znamionowy ze stykiem zaciskowym min. 30 A Przekrój kabla: 6 mm² Stopień ochrony IP67 Właściwości: nadaje się do układania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach i na zewnątrz również w bezpośrednim świetle słonecznym. Przewód zgodny z normą DIN EN 60228 klasa 5 miedź odporna na cyntozony, odporna na promieniowanie UV, halogeny, kwasy i zasady, odporność na zwarcie: do 200°C / 5s °CN°°°°CNCNo/U): AC 0,6/1,0 kV / DC 0,9/1,5 kV Test napięcia przemiennego: AC 6,5 kV maksymalne dopuszczalne napięcie: 1,8 kV Zakres temperatur: -40°C do 90°C Maksymalna temperatura przewodu: 120 °C
- **marka:** solartronics
- **kod unspsc:** 26121600
- **pleć łącznika:** Żeńskie-żeńskie
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 20m - 6mm²
- **opis gwarancji:** 2 lata producenta
- **numer części:** VLK-SCHW-6mm-20m
- **styl:** 20 m
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1 kilograms
- **producent:** solartronics
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260464597188
- **użycie wewnątrz na zewnątrz:** outdoor, indoor
- **zalecane węzły przeglądania:** 570478031
- **nazwa przedmiotu:** SOLARTRONICS Przedłużacz 6 mm² z wtyczką solarną PV kabel H1Z2Z2-K obustronnie czarny

- kabel fotowoltaiczny z wtyczką - kabel solarny do modułów solarnych - PV GAK, Made in Germany (20 m – 6 mm²)

- **Napięcie:** 1500 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-01-30T07:30:01.338Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Długość kabla	20 m
Przekrój kabla	6 mm ²
Typ wtyczki	MC4
Kolor kabla	czarny
Temperatura pracy	-40°C do +120°C
Gwarancja	2 lata

Zdjęcia

