



SolarV Mono 170W 12V - Monokrystaliczny panel słoneczny do przyczep kempingowych i łodzi

Indeks: **839639** Producent: **SolarV** Kod producenta: **Monokristallines Solar panel**

Cena: 511.50 zł

Opis

enjoy solar® Mono 170 W 12 V monokrystaliczny panel słoneczny 170 W idealny do przyczep kempingowych, altan, łodzi

Producent: SolarV

Wysokiej jakości ogniwa słoneczne klasy A, większa wydajność dzięki 5-magistralowi nawet przy słabym oświetleniu. Powierzchnia z hartowanego szkła solarne ESG z powłoką odporną na warunki atmosferyczne, rama aluminiowa odporna na korozję. Zintegrowana dioda Bypass minimalizuje spadek mocy w przypadku zacienienia. Certyfikat TÜV zgodny z normami. Gwarancja tolerancji Plus (+3%), gwarancja wydajności do 10 lat 90% i 80% do 25 lat.

Idealny do ładowania akumulatorów 12 V. Nadaje się do zastosowań On-Grid lub Off-Grid w domach ekologicznych, chatkach, przyczepach kempingowych, łodziach i do innych potrzeb związanych z samodzielnym i mobilnym zasilaniem.

Moc znamionowa (Pmax): 170 W, maks. napięcie (Vmp): 18,5 V, maks. prąd (Imp): 9,20 A, napięcie jałowe (Voc): 22,80 V, prąd zwarcia (Isc): 9,94 A, maks. napięcie systemowe: 1000 VDC. Temperatura robocza: -45°C do +85°C. Wymiary: 1480*670*35mm. Waga: 13,50kg.

- [Najważniejsze cechy] Wysokiej jakości ogniwa słoneczne klasy A, większa wydajność dzięki 5-magistralowi nawet przy słabym oświetleniu, idealnie nadaje się do ładowania akumulatorów 12 V.
- [Materiały] Powierzchnia z hartowanego szkła solarne ESG z powłoką odporną na warunki atmosferyczne, wbudowana w klasyczne komórki monokrystaliczne 158,75 mm. Odporna na korozję rama aluminiowa do rozszerzonego zastosowania na zewnątrz z wstępnie nawierconymi otworami montażowymi; IP65 puszka przyłączeniowa z 90 cm długości 4 mm² podwójnie izolowanym kablem solarnym i wtyczką MC4; zintegrowana dioda Bypass – zminimalizowany spadek mocy w przypadku zacienienia.
- [Dane techniczne] Moc znamionowa (Pmax): 170 W -- maks. Napięcie (Vmp): 18,5 V -- maks. Prąd (Imp): 9,20 A -- napięcie jałowe (Voc): 22,80 V -- prąd zwarcia (Isc): 9,94 A -- maks. Napięcie systemowe: 1000 VDC -- temperatura robocza. : -45°C do +85°C -- Wymiary: 1480*670*35mm --Waga: 13,50kg
- [Zastosowanie] On-Grid lub Off-Grid do domów ekologicznych, chaterek, przyczep kempingowych, łodzi itd. do wszystkich potrzeb związanych z samodzielnym i mobilnym zasilaniem.
- [Certyfikaty] Certyfikat TÜV zgodnie z obowiązującymi normami, gwarancja tolerancji Plus (+3%), gwarancja wydajności do 10 lat 90% i 80% do 25 lat
- **punkt znaku wypunktowania:** [Najważniejsze cechy] Wysokiej jakości ogniwa słoneczne klasy A, większa wydajność

dzięki 5-magistralowi nawet przy słabym oświetleniu, idealnie nadaje się do ładowania akumulatorów 12 V., [Materiały] Powierzchnia z hartowanego szkła solarnego ESG z powłoką odporną na warunki atmosferyczne, wbudowana w klasyczne komórki monokrystaliczne 158,75 mm. Odporna na korozję rama aluminiowa do rozszerzonego zastosowania na zewnątrz z wstępnie nawierconymi otworami montażowymi; IP65 puszka przyłączeniowa z 90 cm długości 4 mm² podwójnie izolowanym kablem solarnym i wtyczką MC4; zintegrowana dioda Bypass – zminimalizowany spadek mocy w przypadku zacinienia., [Dane techniczne] Moc znamionowa (Pmax): 170 W -- maks. Napięcie (Vmp): 18,5 V -- maks. Prąd (Imp): 9,20 A -- napięcie jałowe (Voc): 22,80 V -- prąd zwarciov (Isc): 9,94 A -- maks. Napięcie systemowe: 1000 VDC -- temperatura robocza. : -45°C do +85°C -- Wymiary: 1480*670*35mm -- Waga: 13,50kg, [Zastosowanie] On-Grid lub Off-Grid do domów ekologicznych, chat, przyczep kempingowych, łodzi itd. do wszystkich potrzeb związanych z samodzielnym i mobilnym zasilaniem., [Certyfikaty] Certyfikat TÜV zgodnie z obowiązującymi normami, gwarancja tolerancji Plus (+3%), gwarancja wydajności do 10 lat 90% i 80% do 25 lat

- **Specyfikacja spełniona:** (unset)
- **marka:** SolarV
- **ogólne słowo kluczowe:** słoneczny, moduł, energia, solarny, panel; solarny; słoneczny, panel
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** Mono 170W
- **numer części:** Monokristallines Solar panel
- **waga opakowania przedmiotu:** 12.84 kilograms
- **producent:** SolarV
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260558570189
- **zalecane węzły przeglądania:** 27006662031
- **numer modelu:** 1100170
- **nazwa przedmiotu:** enjoy solar® Mono 170 W 12 V monokrystaliczny panel słoneczny 170 W idealny do przyczep kempingowych, altan, łodzi
- **Napięcie:** 12 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-15T07:12:32.167Z

Parametry

Moc znamionowa (Pmax)	170 W
Maks. napięcie (Vmp)	18,5 V
Maks. prąd (Imp)	9,20 A
Napięcie jałowe (Voc)	22,80 V
Prąd zwarciov (Isc)	9,94 A
Maks. napięcie systemowe	1000 VDC
Temperatura robocza	-45°C do +85°C
Wymiary	1480*670*35mm
Waga	13,50kg

Zdjęcia

