



SOMMER CABLE DMX-AX-110 - Kabel SC-BINARY 234 MKII - 20m, czarny

Indeks: 798425 Producent: Sommer Cable Kod producenta: 520-0051

Cena: 240.45 zł

Opis

Sommer Cable - AES/EBU - 110 omów - DMX kabel SC-Binary 234 MKII, czarny (20 m)

Producent: Sommer Cable

- Zgodność z AES/EBU i DMX, w bardzo elastycznej wersji
- Bardzo dobre ekranowanie dzięki zastosowaniu parasola obrotowego Cu i włókny z aluminium
- Wyjątkowo wytrzymała dzięki specjalnej, wytrzymałej osłonie
- Łączenie w sieć skanerów i oświetlenia, cyfrowe miksery, połączenie cyfrowych wzmacniaczy audio, dyktafonów DAT itp.
- Do instalacji wewnątrz i na zewnątrz
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.01 kilograms
- **producent:** Sommer Cable
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4049371434010
- **Nazwa modelu:** 520-0051
- **zalecane węzły przeglądania:** 20859284031
- **punkt znaku wypunktowania:** Zgodność z AES/EBU i DMX, w bardzo elastycznej wersji, Bardzo dobre ekranowanie dzięki zastosowaniu parasola obrotowego Cu i włókny z aluminium, Wyjątkowo wytrzymała dzięki specjalnej, wytrzymałej osłonie, Łączenie w sieć skanerów i oświetlenia, cyfrowe miksery, połączenie cyfrowych wzmacniaczy audio, dyktafonów DAT itp., Do instalacji wewnątrz i na zewnątrz
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** 520-0051
- **Opis produktu:** Z przyjaciółką... jak Tarzan kołysać się przez las. W dosłownym tego słowa znaczeniu możesz użyć tego kabla. Krótko mówiąc: Wytrzymuje dużo miejsca na pociąg, zginanie i łamanie. Jest to ważne, jeśli jest układany w ostrych trawersach świetlnych. SC-BINARY 234 jest doskonałym przewodem do przesyłania sygnałów cyfrowych w formie danych 110 AES/EBU i DMX. Posiada osłonę z aluminiowej włókny i spiralnego klosza Cu z 100% pokryciem. Dzięki temu jest bardzo dobrze zabezpieczony przed wpływem czynników elektrycznych. Ten kabel zapewnia bezbłędny transfer danych również na odcinkach do 1000 metrów. Dzięki SC-BINARY 234 jesteś po bezpiecznej stronie. Dane techniczne: Montaż: (2LI2Y0,34mm2)(ST)DY Płaszcz, średnica: PCW/PUR: 6,2 mm; Przewód wewnętrzny: 2 x 0,34 mm2 (AWG22) Linia miedziana na żyłę: 19 x 0,15 mm Izolacja przewodu: Foam/Skin-PE 1,50 mm Ekranowanie: parasol obrotowy Cu + aluminium włókna pokrycie, opt. : 100% Zakres temperatur: -25 °C...+70 °C. Obciążenie ogniowe na m: 0,17 kWh Waga przy 1 m: 50 g Dane elektryczne: Kapaz. Żyła/żyła przy 1 m: < 63 pF Kapaz. Żyła/parasol przy 1 m: 115 pF Opór przewodu przy 1 km: 53 omów Rezystancja ekranu przy 1 km: 28 omów Rezystancja izolacji przy 1 km: > 1 omów Rezystancja falowa: 110 omów
- **marka:** SOMMER CABLE
- **nazwa przedmiotu:** Sommer Cable - AES/EBU - 110 omów - DMX kabel SC-Binary 234 MKII, czarny (20 m)

- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-21T19:50:49.169Z
- **kompatybilne urządzenia:** Skaner
- **rozmiar:** 20m
- **numer części:** 520-0051

Parametry

Długość kabla	20 m
Zgodność	AES/EBU i DMX
Kolor	czarny
Waga	1.01 kg
Ostona	miedziana i aluminiowa

Zdjęcia

