



Sommer Cable Stage 22 Mikrofonowy Kabel Highflex XLR 5m, czarny

Indeks: 707764 Producent: Sommer Cable Kod producenta: SGMFV-SW-SW

Cena: **189.00 zł**

Opis

Sommer Cable Kabel mikrofonowy Stage 22 Highflex XLR male 3-biegunowy Neutrik NC3MXX-BAG/XLR 3-biegunowy żeński zakrzywiony Neutrik NC3FRX-BAG, czarny, Made in Germany by Sommer Cable (5 m)

Producent: Sommer Cable

- Wysoka jakość transmisji dzięki zastosowaniu cienkiego drutu
- Bardzo wytrzymały dzięki grubemu płaszczowi z PCW
- Dobre ekranowanie dzięki gęstemu parasolowi spiralnemu CC
- Wysoka elastyczność, dzięki czemu można łatwo bębnować
- Na scenie
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 345 grams
- **producent:** Sommer Cable
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 4049371385480
- **zalecane węzły przeglądania:** 20859286031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wysoka jakość transmisji dzięki zastosowaniu cienkiego drutu, Bardzo wytrzymały dzięki grubemu płaszczowi z PCW, Dobre ekranowanie dzięki gęstemu parasolowi spiralnemu CC, Wysoka elastyczność, dzięki czemu można łatwo bębnować, Na scenie
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** XLR
- **Opis produktu:** Gruba skóra... chroni wnętrze przed mechanicznym obciążeniem, takim jak ciągnięcie, skręcanie i splątanie. Dlatego też STAGE 22 wyposażyliśmy grubą powłokę zewnętrzną o grubości 6,4 mm. Można zobaczyć również dane elektryczne i konstrukcję techniczną. Stage 22 oferuje niską pojemność i wysokie cykle zginania, tym samym zapewniają delikatne i ciasno skręcone pojedyncze linki. Ekranowanie z czystych drutów miedzianych posiada pokrycie optyczne 99% (zamiast zwykle 85%). STAGE 22 to bardzo przystępny cenowo kabel, przy którym nie trzeba iść na żadne kompromisy. Dane techniczne: Montaż: (2LI2Y0,22mm2)DY Płaszcz, średnica: PCW, 6,4 mm Przewód wewnętrzny: 2 x 0,22 mmerf (AWG24) Linia miedziana na żyłę: 28 x 0,10 mm Izolacja przewodu: PE 1,40 mm Ekranowanie: parasol obrotowy Cu z pojedynczymi żyłkami 0,10 mm pokrycie, opt. : 99% Zakres temperatur: -20 °C...+70 °C. Dane elektryczne: Pojemność żyły/żyły przy 1 m: 68 pF Pojemność żyły/ekranu przy 1 m: 130 pF Opór przewodu przy 1 km: < 87 omów Rezystancja ekranu przy 1 km: < 30 omów Rezystancja izolacji przy 1 km: > 1 omów Rezystancja falowa: ok. 100 omów.
- **marka:** SOMMER CABLE
- **nazwa przedmiotu:** Sommer Cable Kabel mikrofonowy Stage 22 Highflex XLR male 3-biegunowy Neutrik NC3MXX-BAG/XLR 3-biegunowy żeński zakrzywiony Neutrik NC3FRX-BAG, czarny, Made in Germany by Sommer Cable (5 m)

- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-05-05T03:48:50.424Z
- **kompatybilne urządzenia:** Mikrofon
- **rozmiar:** 5m
- **numer części:** SGMFV-SW-SW

Parametry

Długość	5 m
Typ złącza	XLR
Kolor	Czarny
Waga	345 g
Rodzaj ekranu	parasol spiralny miedziany

Zdjęcia

