



Sommercable Midi Flex 4 MKII - Profesjonalny Kabel 5 m z Wtyczką Neutrik

Indeks: **792733** Producent: **SommerCable** Kod producenta: **SQ50**

Cena: 219.45 zł

Opis

Sommercable - profesjonalny kabel Midi Square 4 MKII Highflex - Neutrik Rean NYS322 wtyczka metalowa (5-biegunowa zajęta) Made in Germany by Sommercable (5 m)

Producent: Sommercable

- Profesjonalna technologia MIDI,
- Bardzo dobre bezpieczeństwo transmisji i liniowa transmisja dźwięku
- Bardzo wytrzymały i odporny na rozciąganie dzięki grubej warstwie PCW
- 100% ekranowanie dzięki gęstej spiralnej spirali Cus i dodatkowej metalizowanej folii z włókniny.
- Bardzo niski poziom szumów dzięki połączeniu krzyżowemu 4 pojedynczych żył.
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.32 kilograms
- **producent:** Sommercable
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4049371343015
- **zalecane węzły przegładania:** 20859285031
- **punkt znaku wypunktowania:** Profesjonalna technologia MIDI,, Bardzo dobre bezpieczeństwo transmisji i liniowa transmisja dźwięku, Bardzo wytrzymały i odporny na rozciąganie dzięki grubej warstwie PCW, 100% ekranowanie dzięki gęstej spiralnej spirali Cus i dodatkowej metalizowanej folii z włókniny., Bardzo niski poziom szumów dzięki połączeniu krzyżowemu 4 pojedynczych żył.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Mistrz dźwięku...podaje dźwięk, a tak jest również nasz kabel. Kabel z tonerem to doskonały kabel mikrofonowy o dużym nakładzie pracy. W celu optymalizacji dźwięku łączy się dwie przewody. To poprawia wartości pojemnościowe. Gęsty spiralny parasol Cu-i dodatkowa metalizowana folia z włókniny gwarantują doskonałe ekranowanie. Dzięki pracochłonnej konstrukcji kabel ten można znaleźć bardzo często w wymagających studiach Hi-Fi. Tam się podoba ze względu na swój homo geny i liniowy dźwięk. Jeśli nie chcesz wchodzić na kompromisów dźwiękowych i elektrycznych, to Twój kabel! Montaż: (4LI2Y0,20mm2) (ST)DY płaszcz, średnica: PCW 6,5 mm Przewód wewnętrzny: 4 x 0,20 mm2 (AWG24) Cu na żyłę: 102 x 0,05 mm Izolacja przewodu: PE Ekranowanie: spiralna spiralna spirala ocynkowana + przewodząca folia z włókniny. pokrycie, : 100% Obciążenie pożarowe na m: 0,22 kWh Dane elektryczne Kapaz. Żyła/żyła przy 1 m: 65 pF (39 pF Crossover). Kapaz. Żyła/kłosz przy 1 m: 120 pF Opór przewodnika przy 1 km: < 98 omów Opór parasola przy 1 km: < 20 omów Rezystancja izolacji przy 1 km: > 200 MOhm Rezystancja falowa: < 95 omów
- **marka:** SOMMER CABLE
- **nazwa przedmiotu:** Sommercable - profesjonalny kabel Midi Square 4 MKII Highflex - Neutrik Rean NYS322 wtyczka metalowa (5-biegunowa zajęta) Made in Germany by Sommercable (5 m)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-18T09:08:36.557Z

- **kompatybilne urządzenia:** Mikrofon
- **rozmiar:** 5m
- **numer części:** SQ50

Parametry

Długość	5 m
Typ wtyczki	Neutrik Rean NYS322
Liczba żył	4

Zdjęcia

