



Speroni® Jednofazowa Pompa Odśrodkowa CM 22 V.230 Hz.50

Indeks: 796175 Producent: Speroni Kod producenta: 101061740

Cena: **587.67 zł**

Opis

Speroni® Monogiryczna pompa odśrodkowa CM 22 V.230 Hz.50

Producent: Speroni

Zapewnij sobie niezawodne dostarczanie wody dzięki pompie odśrodkowej Speroni CM 22. Ta jednofazowa pompa doskonale nadaje się do zastosowań domowych, rolniczych i przemysłowych. Dzięki maksymalnej mocy 650 watów oraz maksymalnemu natężeniu przepływu 100 lt/min, pompa zapewnia ciągłą obsługę przy maksymalnej wydajności. Wyjątkowo wytrzymała i stabilna konstrukcja pompy gwarantuje długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

Pompa odśrodkowa Speroni CM 22 cechuje się maksymalną temperaturą cieczy 35°C oraz maksymalną wysokością ssania manometrycznego 7 m. Wyposażona w elektromechaniczne komponenty, zapewnia niezawodne działanie i oszczędność energii. Dzięki solidnej konstrukcji i wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, pompa jest trwała i odporna na uszkodzenia. Poznaj niezawodność Speroni CM 22 już teraz!

Ta wydajna jednofazowa pompa odśrodkowa Speroni CM 22 to niezastąpione urządzenie do efektywnego podnoszenia wody. Dzięki solidnemu wykonaniu i innowacyjnym rozwiązaniom technicznym, pompa gwarantuje skuteczne i niezawodne działanie. Bezpieczna i łatwa w obsłudze, doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, rolniczych jak i przemysłowych. Wybierz Speroni CM 22 - najlepszy wybór dla Twoich potrzeb!

- Jednofazowa pompa odśrodkowa model CM 22;
- Pompa nadaje się do każdego natężenia przepływu, do stosowania w instalacjach domowych, rolniczych lub przemysłowych;
- Maks. temperatura cieczy 35 °C;
- Pobór mocy 650 watów; Maks. natężenie przepływu 100 lt./min., Max. 20 m
- Maks. wysokość ssania manometrycznego 7 m ;
- Ciągła obsługa.
- **zawarte komponenty:** Elektryczna pompa
- **waga przedmiotu:** 9.4 kilograms
- **Nazwa modelu:** 22 cm
- **punkt znaku wypunktowania:** Jednofazowa pompa odśrodkowa model CM 22;; Pompa nadaje się do każdego natężenia przepływu, do stosowania w instalacjach domowych, rolniczych lub przemysłowych;; Maks. temperatura cieczy 35 °C;; Pobór mocy 650 watów; Maks. natężenie przepływu 100 lt./min., Max. 20 m, Maks. wysokość ssania manometrycznego 7 m ;, Ciągła obsługa.
- **marka:** Speroni

- **ogólne słowo kluczowe:** pompa; pompa elektryczna; podnoszenie wody; odśrodkowe;
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 101061740
- **kolor:** Niebieski Ral 5010
- **nazwa typu elementu:** Elektryczna pompa
- **waga opakowania przedmiotu:** 9.4 kilograms
- **producent:** Speroni
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8006414051586
- **zalecane węzły przeglądania:** 20855422031, 20855109031, 20657670031
- **skład materiału:** Korpus pompy: żeliwo; mocowanie silnika: żeliwo; wirnik: stal nierdzewna AISI 304; wał korbowy: stal nierdzewna AISI 304; uszczelnienia mechaniczne: ceramika/grafit/NBR;
- **numer modelu:** 101061740
- **rok modelowy:** 2021
- **nazwa przedmiotu:** Speroni® Monogiryczna pompa odśrodkowa CM 22 V.230 Hz.50
- **rodzaj źródła zasilania:** Elektryczny bez kabla.
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-10-29T01:02:30.629Z
- **materiał:** Korpus pompy: żeliwo Wirnik: stal nierdzewna AISI 304

Parametry

Zasilanie	Elektromechaniczne 230 V
Maksymalna temperatura cieczy	35°C
Moc	650 W
Natężenie przepływu	do 100 l/min
Maksymalne ssanie manometryczne	7 m
Waga	9.4 kg
Materiał wykonania	Korpus z żeliwa, wirnik ze stali nierdzewnej AISI 304

Zdjęcia

